

深环供应链

询价采购文件

项目名称：公司应急能力建设-道路运输应急物资储备
采购项目

采 购 人：深圳市深环科技供应链有限公司



第一章 供应商须知

供应商须知		
条款号	名称	编列内容
1	采购人	名称：深圳市深环科技供应链有限公司 联系地址：深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼一期四楼407。 联系人：杜工 联系电话：17302615738 电子邮箱：shkjgylcaigou@163.com
2	项目名称	公司应急能力建设-道路运输应急物资储备采购项目
3	响应文件递交截止时间	2026年8月24日11点整
	响应文件递交地点	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼一期四楼407。
4	响应文件开启地点	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路388号辅助工程楼一期四楼会议室。
5	最高限价或其计算方法	☒ 最高限价（总价）：人民币154380元； ☐ 最高限价说明或其计算方法：
6	评审方法	☐ 综合评估法 ☒ 经评审的最低价法 ☐ 其他：
7	推荐候选成交供应商的数量	☒ 评审小组推荐的候选成交供应商数：1个。
8	采购范围及相关要求	9 大类 48 项共 642 件物资（含 0.5 吨木糠），具体详见第二章 项目需求。
9	供应商资格要求	1. 报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构（提供营业执照副本复印件并加盖报价人公章）。 2. 报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信名单。
10	是否接受联合体响应	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：
11	踏勘现场	☒ 不组织，自行前往项目地踏勘 ☐ 组织： 踏勘时间：响应文件递交截止日期前 踏勘地点：/

12	响应和偏离	响应和偏离说明如下： 严重偏离：本采购文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致响应被否决； 一般偏离：本采购文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于供应商的影响； 可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。
13	报价方式和内容	本次采购为全包固定报价，含箱体、隔热、通风、防爆电气、货架、安装、运输、吊装、外接电源铺设、税费等全部费用，合同期内价格不作调整。
14	履约保证金	☒不要求 ☐要求 履约保证金金额： 履约保证金形式： 其他要求：
15	响应文件密封及寄递要求	响应文件一式一份，装订成册。递交时需密封（<u>非快递包装袋密封</u>）并在封面加盖报价单位公章。 <u>采用快递方式递交报价文件的，须通过邮政快递（EMS）或顺丰速运方式寄递，不受理其他快递方式送达的报价文件。</u>
16	供应商不足三家的处理方式	<u>若提交有效报价的供应商数量不足三家，则视为采购活动失败，采购人将重新组织采购。</u>

★第二章 项目需求

第一节 商务需求条款

一、项目概述：

项目名称：公司应急能力建设-道路运输应急物资储备采购项目

采购内容：9大类48项共642件物资（含0.5吨木糠）

采购原因：为规范应急物资标准化管理、补齐更新道路运输应急物资储备、解决物资存放杂乱、品类缺失、老旧失效等问题，全面提升泄漏处置、人员防护、伤员急救、现场警戒、排水通风等综合应急保障能力，完善应急仓库物资配套体系，满足化学品泄漏、火灾、人身伤害等突发事件现场处置需求，现采购应急物资供应商。

二、采购内容及供应商资质要求：

1. 采购内容

采购应急物资 1 批，具体技术参数及要求详见第二节技术需求条款。

2. 供应商资质要求

（1）报价人必须是在中华人民共和国境内注册（不含港、澳、台地区）的独立法人机构（提供营业执照副本复印件并加盖报价人公章）。

（2）报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信名单。

三、交货与验收

1. 交货要求：

合同签订后15个日历日内，完成全部货源组织、备货采购；备货完成后3个日历日内，配送至公司指定地点，并完成现场清点、卸货、分类码放、验收及全套资料交接；所有物资分品类张贴物资标签，分类打包，易碎、精密仪器单独防震包装。

2. 验收标准：

（1）供货物资数量、规格、型号、技术参数完全匹配本需求书清单，无缺项、少货、替换低配产品情况。

（2）产品随货附带完整资料：所有产品合格证、出厂检测报告（技术参数有要求提供检测报告的产品）、使用说明书、等资料。

（3）外观无破损、变形、锈蚀、漏液、过期，防护类、急救类、吸附类物资在

有效期内，剩余保质期不少于24个月。

(4) 功能性设备（泵、风机、发电机、气体检测仪、空气呼吸器、照明设备等）现场通电/充气试机，运行平稳无故障，各项指标符合技术参数要求。

(5) 危化处置、劳防装备材质、防护等级满足国标，适配公司化学品、抢险作业场景，无偷工减料、以次充好。

(6) 包装完整独立，标识清晰，标注物资名称、规格、生产日期、保质期。

(7) 供应商同步提供电子版物资台账清单（含名称、规格、数量、批次、有效期、质保期限），方便采购方入库建档。

3. 验收流程：

(1) 验收主体：采购方组织运营服务部安全应急部、运输调度部联合验收，验收人员现场核对。

(2) 验收条件：货物全部送达指定地点、完整资料随车交付、设备配件齐全、物资分类摆放便于清点。

(3) 验收期限及异议处理：验收中发现数量缺失、参数不符、破损、失效、功能故障等不合格项，统一出具书面整改异议单，供应商须在3个工作日内完成换货、补货、调试并重新申请验收，其间产生运输、人工成本由供应商自行承担。

(4) 二次验收规则：二次验收仍存在不合格项的，采购方有权单方面解除合同，并要求供应商赔偿合同总金额20%的违约金，同时供应商需3日内清走全部货物并退还采购方已支付全部款项（如有）。

四、质量标准与售后服务

1. 质量标准：

(1) 引用标准：全部物资执行对应国家现行强制/推荐标准，劳防用品执行GB系列劳动防护标准；消防器材执行GB消防规范。；防爆设备执行国家防爆电气标准；检测仪器执行计量检定规范；急救物资执行医用耗材相关标准，清单内各产品参数章节已标注对应国标编号。如国家标准有更新，以签订合同时的最新有效版本为准。

(2) 工艺要求：所有产品采用原厂全新正品，不提供翻新、库存尾货、处理品、过期物资；金属构件防腐防锈，塑料、橡胶配件耐老化、耐酸碱，焊接、拼接牢固无毛刺；电气设备绝缘达标，具备过载、漏电、防爆保护结构。

(3) 质量管控措施：供应商供货前自行完成出厂全检，每批次物资留存检测记录；到货配合采购方现场抽样查验、通电测试；所有设备提供原厂溯源渠道，可提

供原厂真伪核验方式。

2. 售后服务

自项目整体联合验收合格签字之日起整体质保1年；质保期内，凡属产品自身质量缺陷、出厂故障，供应商免费上门维修、免费更换全新产品，承担往返运输、人工费用；人为损坏除外。

供应商提供7×24小时售后响应电话，接到故障报修后2小时内远程技术指导，本地区域48小时内上门处置。若48小时内无法修复，应提供备用设备或替代方案，直至故障设备修复。；针对空气呼吸器、气体检测仪、发电机等专业设备提供免费现场操作培训，讲解使用、日常维护、存放保养、简单故障排查要点。

五、报价与价格调整

本次采购为全包固定总价报价，包含货物原材料、生产、包装、装卸、运输、送货上门、卸货、税费（13%增值税专用发票）、现场调试、培训、质保、售后、备品辅料等全部费用；合同签订及履约全过程固定总价不做任何上调，市场原材料、物流、人工价格波动均由供应商自行承担风险。报价需分项（须同步附上所供物品的清晰彩色图片）列明 48 项物资单品单价、合价，汇总总价，便于比价核算。

以下物资需提供样品，供现场查验，查验后退还：

正压式空气呼吸器	下水道堵漏垫	手提式照明灯	移动照明灯具
防爆手电	六合一气体检测仪	酸碱灼伤冲洗液/中和剂	氢氟酸灼伤冲洗液

六、质量保证金：

1. 保证金金额：合同总价的 5%。
2. 退还条件：合同到期后无息退还，保证金形式（转账或银行保函）。

七、付款方式和支付条件：

（1）支付方式：银行对公转账；

（2）支付条件：全部货物送货到位、联合验收合格后，供应商向采购方开具等额、合规增值税专用发票；采购方收到有效发票及全套验收资料后 15 个工作日内，支付合同总价的 95%，剩余 5%作为质量保证金，质保期满后无息支付。

（3）质保金返还：质保期满且该批次物资无质量问题、无未处理索赔，采购方在期满后 15 个工作日内，将质保金无息返还供应商。

八、包装与运输要求：

1. 分类包装：防护装备、精密仪器、电气设备、急救物资、五金工具分箱独立包装；玻璃、镜片、检测仪等易碎品使用泡沫缓冲防震包装，标注“易碎、防潮、向上”标识；危化处置吸附棉、木糠密封防水包装，防止受潮失效。

2. 包装标识：每个外包装箱张贴标签，注明物资名称、数量、采购项目名称，便于现场清点入库。

3. 运输保障：供应商选用合规货运车辆，全程承担货物运输途中破损、丢失、受潮损耗风险；送货抵达厂区后负责全部卸货、搬运至应急仓库指定货架区域，采购方不承担装卸人工及设备。

4. 运输时限严格遵循合同 15 日备货+3 日送达约定，运输延误视同供货逾期，按第九条违约责任执行。

九、违约责任

1. 逾期违约：供应商未按约定工期完成备货、送货、卸货、配合验收（含整改后二次验收），每逾期1个日历日，按合同总金额的5%向采购方支付违约金；逾期累计超过15个日历日，采购方有权单方面无条件解除合同，供应商须足额支付逾期违约金，同时立即退还采购方已支付全部款项（若有），并承担采购方重新采购产生的差价损失。

2. 质量违约：所供货物存在规格参数不符、品牌低配、材质不合格、过期失效、设备故障无法正常使用、以次充好等质量问题，且无法在整改期限内更换达标产品的，采购方有权扣除该不合格品类对应合同金额的50%作为损失赔偿；若因劣质物资导致应急处置失效、人员伤害、财产损失、监管处罚等衍生损失，采购方有权另行向供应商全额追偿实际损失。

十、其他

1. 合同变更与终止：经双方书面同意，可变更或终止合同。因不可抗力导致合同无法履行，受影响方应及时通知对方，可部分或全部免除责任。

2. 争议解决：因合同引起或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，向招标方所在地人民法院提起诉讼。

第二节 技术需求条款

货物清单及技术参数

技术参数要求中字体加粗部分，须按照要求提供相对应的佐证材料。

序号	物资名称	数量	单位	技术参数要求
1	防护头盔配面屏	10	顶	1. 符合 GB2811-2019《头部防护安全帽》标准，具备产品合格证、出厂检测报告； 2. 安全帽：一指键安全帽 ABS 帽壳，经典 V 字造型；白、黄、橙、红、蓝、五种颜色可选； 3. 两侧有插槽，可与防护面罩、耳罩、电焊面罩、手电配合使用； 4. 面屏：厚度 1mm、铝支架；防冲击、防液体飞溅；
2	护目镜	10	副	1. 符合 GB14866-2006《个人用眼护具技术要求》，镜片透光率 $\geq 85\%$ ，防雾涂层持久有效。 2. 抗冲击、防喷溅、防风沙、防飞溅。 3. 人性化设计，多重防护，适合多种环境使用，抵御紫外线，耐热磨。 4. 高清加强透亮镜片设计，保持复杂环境中视野的清晰度。 提供 2026 年生产的材料佐证
3	防尘口罩（N95）	100	个	1. 用于防护颗粒物，对非油性颗粒物及粉尘的过滤效率在 95% 以上； 2. 适合温热环境或长时间重体力劳动使用； 3. 高效滤芯层，阻隔非油性颗粒物及粉尘； 3. 符合 GB2626-2019 呼吸防护用品标准，单只独立无菌包装，有效期不少于 24 个月。 提供 2026 年生产的材料佐证
4	防毒半面罩	10	个	1. 面罩边缘平滑，无明显棱角和毛刺，无影响气密性的缺陷； 2. 面罩与面部紧密贴合，无明显压痛感，固定系统能根据佩戴者的需要调节； 3. 能使佩戴者随时和方便地检查面罩与面部的气密性，做佩戴气密性检查； 4. 呼气阀有保护其不受损害的呼气阀保护装置或措施，呼气阀能够正常工作； 5. 面罩高温适应性检测：面罩无明显变形，能与过滤件按照制造商提供的方法进行连接件； 6. 面罩可燃性检测：不燃烧； 7. 面罩呼气阀检测：呼气阀保护装置，在承受 50N，10s 的轴向拉力时，未出现滑脱、断裂和变形； 以上 1-7 条需提供 GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准的检测报告佐证。

5	防毒半面罩滤盒	20	对	1. 多功能过滤件有每种防护气体标色：褐色/灰色/黄色/绿色，色条间无间隔； 2. 测试介质：环己烷、测试介质浓度：3.5mg/L，实测结果$\geq 65\text{min}$未透； 3. 测试介质：氢氟酸、测试介质浓度：1.1mg/L，实测结果$\geq 28\text{min}$未透； 4. 测试介质：SO₂、测试介质浓度：2.7mg/L，实测结果$\geq 28\text{min}$未透； 5. 测试介质：NH₃ 测试介质浓度：0.76mg/L，实测结果$\geq 28\text{min}$未透； 以上1-5条需提供GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准的检测报告佐证。 提供2026年生产的材料佐证
6	防毒全面罩	10	个	1. 面罩高低温适应性检测：面罩应无明显变形，连接部分应与过滤件（呼吸导管）按照制造商提供的方法进行连接； 2. 面罩阻燃性检测：暴露于火焰的各部件，在从火焰移开后，各部件不应燃烧； 3. 面罩呼气阀保护装置检测：呼气阀保护装置在承受50N，持续10s的轴向拉力时，未出现滑脱、断裂和变形； 4. 面罩泄漏率检测：当以每个动作的1L为评价基础时（即10人X5个动作），每个动作的1L应小于0.05%； 5. 面罩死腔检测：$\leq 0.8\%$ 6. 面罩总视野检测：82% 7. 吸气阻力检测：测试流量30L/min$\leq 45\text{Pa}$，测试流量85L/min$\leq 101\text{Pa}$，呼气阻力测试流量160L/min：$\leq 195\text{Pa}$； 以上1-7条需提供GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准的检测报告佐证。
7	防毒全面罩滤罐	20	个	1. 过滤件质量检测：直接连接全面罩的过滤件总质量$\leq 360\text{g}$； 2. 过滤件致密性检测：1min内不应有气泡溢出； 3. 过滤件的防护时间检测：多功能过滤件A型2级防护时间$>60\text{min}$，多功能过滤件B型2级防护时间$>27\text{min}$，多功能过滤件E型2级防护时间$>23\text{min}$，多功能过滤件K型2级防护时间$>25\text{min}$， 以上1-3条需提供GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》标准的检测报告佐证 提供2026年生产的材料佐证

8	正压式空气呼吸器	2	套	1. 空呼阻燃性能达到 EN137 的高温火焰吞没测试要求, 并提供检验报告复印件。 2. 压力平视装置和电子压力表的防爆性能不低于 Exia IIC T4 要求, 并提供相关防爆证书证明。: 提供防爆合格证及型式检验报告, 且报告需与所投产品型号一致。 3. 整机佩戴质量$\leq 11.5\text{kg}$。 4. 空呼动态呼吸阻力, 在气瓶压力 $30\text{MPa}\sim 2\text{MPa}$, 呼气量 $40\times 2.5\text{ L/min}$ 时, 吸气阻力$\leq 240\text{Pa}$, 呼气阻力$\leq 590\text{Pa}$; 在气瓶压力 $2\text{MPa}\sim 1\text{MPa}$, 呼气量 $25\times 2\text{ L/min}$ 时, 吸气阻力$\leq 157\text{ Pa}$, 呼气阻力$\leq 506\text{Pa}$。 5. 空呼经 GA124-2013 中耐高温试验后, 呼气阻力$\leq 585\text{Pa}$。耐低温试验后, 呼气阻力$\leq 544\text{Pa}$。 6. 空呼经 GA124-2013 中耐辐射热性能试验后, 进行整机气密性试验, 压力下降值$\leq 1.1\text{ MPa}$。在气瓶压力 $30\text{MPa}\sim 2\text{MPa}$, 呼气量 $40\times 2.5\text{ L/min}$ 时, 吸气阻力$\leq 23\text{ Pa}$, 呼气阻力$\leq 538\text{Pa}$。空呼静态压力$\leq 262\text{ Pa}$。 以上 3、4、5、6 项参数需要在提供的 GA124-2013 《正压式消防空气呼吸器》标准的质量监督检验中心出具中体现。 提供 2026 年生产的材料佐证
9	C 级化学防护服	20	件	1. 密度聚乙烯覆膜于聚丙烯所形成的聚合物, 可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护; 2. 面料结实耐用, 能有效防护多种化学物质及粉尘颗粒; 3. 面料颜色使用高能见度的黄色, 使穿着者更安全; 此款防护衣能有效对抗多种有害化学物质, 如浓度 98% 硫酸、浓度 10% 甲醛水溶液和乙二醇等等; 4. 所有的车缝处增加了高效能的化学热熔胶条阻止化学液体的渗透和穿透。 提供 GB 24539-2021 《防护服装化学防护服》检测报告。 提供 2026 年生产的材料佐证
10	防化手套	20	双	1. 符合 GB28881-2023 《手部防护化学品及微生物防护手套》、GB24541-2022 《手部防护 机械危害防护手套》。 2. 植绒工艺衬里, 吸汗性能优异, 能长时间保持手部干爽; 3. 丁腈橡胶材质对抗化学品性能优越; 提供 2026 年生产的材料佐证 钻石纹理表面进一步增强了抓握水平; 厚度为 15mil, 厚度 0.38mm, 长度 33cm。
11	防化水靴 (防砸)	10	双	1. 材料: PVC+特种专用材料; 2. 内里: 抗菌涤棉布; 3. 钢包头防砸; 4. 符合 GB21148 安全鞋标准, 耐化学品浸泡不龟裂。
12	浸胶手套	20	双	1. 棉纱内衬+全掌丁腈浸胶, 防滑耐磨, 防轻度油污、溶剂; 2. 透气不闷手, 适用于搬运、清淤、堵漏辅助作业; 3. 无异味, 不掉胶, 符合劳动防护用品安全规范。

13	五点背负式安全带	10	套	1. 安全带正立方向检测: a) 带扣未松脱, 模拟人与系带未出现滑脱和坠落至地面; b) 连接器未打开, 零部件未断裂; c) 冲击作用力峰值: 4.61kN; d) 标称伸展长度: 6m, 实测伸展长度: 4.3m; e) 模拟人悬吊在空中时未出现头朝下的现象; f) 系带未出现明显不对称滑移和不对称变形; g) 模拟人悬吊空中时未见腋下、大腿内侧有金属件; h) 模拟人悬吊在空中时未有部件压迫模拟人的喉部、外生殖器; i) 织带和绳在各调节扣内最大滑移为 4mm; j) 坠落指示器功能正常显示坠落发生;; 2. 安全带倒立方向检测: a) 带扣未松脱, 模拟人与系带未出现滑脱和坠落至地面; b) 连接器未打开, 零部件未断裂; c) 冲击作用力峰值: 4.53kN; d) 标称伸展长度: 6m; 实测伸展长度: 4.2m; e) 模拟人悬吊在空中时未出现头朝下的现象; f) 系带未出现明显不对称滑移和不对称变形; g) 模拟人悬吊空中时未见腋下、大腿内侧有金属件; h) 模拟人悬吊在空中时未有部件压迫模拟人的喉部、外生殖器; i) 织带和绳在各调节扣内最大滑移为 3mm; j) 坠落指示器功能正常显示坠落发生; 以上 1、2 条参数需要在提供的 GB 6095-2021《坠落防护安全带》检测报告中体现。 提供 2026 年生产的材料佐证
14	雨衣	10	件	1. 加厚防水面料, 连体带反光条, 双层防水门襟; 2. 袖口、下摆收紧设计, 耐磨抗撕裂; 3. 适用于户外雨天抢险、排水作业。
15	警示马甲	10	件	1. 高可视荧光橙面料, 前后双条反光晶格带, 反光亮度达标; 2. 魔术贴开合, 多尺码适配, 透气网眼内衬; 3. 符合 GB20653 反光警示服国家标准。
16	封堵/堵漏工具	4	套	1. 木质堵漏楔 (木制堵漏楔) 29 件/套经由软化处理的进口红松精制而成, 经专门蒸馏、防腐、干燥、绝缘等处理, 具有防裂、不变形、阻燃、防水、防油功能; 2. 经多次浸泡阻燃剂后晾干。可在不同的环境下使用, 它是消防和应急救援单位最常用的基本装备; 3. 木质堵漏楔 (木制堵漏楔) 可封堵泄漏介质温度范围 $\leq -70 \sim 120^{\circ}\text{C}$, 承受泄漏介质压力 $\leq -1.0\text{Mpa} \sim 0.8\text{Mpa}$ 提供产品检验报告。
17	沙包 (20 千克/包)	20	包	1. 外袋加厚, 防撕裂、防腐烂; 2. 规格: 30*70cm, 捆扎绳配套; 3. 适用于围堰截流、防渗围挡、地基挡水。
18	木糠 (小包独立包装)	0.5	吨	1. 干燥木糠, 无杂质、无霉变; 2. 50kg/袋独立编织密封包装; 3. 用于油品泄漏吸附、地面油污清理, 不可含化学添加物。

19	油类吸附棉	20	箱	1、产品规格：白色，片状，长度约 50cm，宽度约 40cm，箱装 100 片/箱； 2、吸附性能：只吸油不吸水，吸收量 $\geq 52\text{L}$ ； 3、提供第三方无害认证，确保不污染水质等环境。 4、提供带有满足 JT/T560-2004 行业标准检测报告 提供 2026 年生产的材料佐证
20	化学品吸附棉	20	箱	1. 1、功能：吸收强酸、强碱、腐蚀性和其他危险液体（如浓硫酸、氢氧化钠、氢氟酸等），不会被高浓度的腐蚀性液体腐蚀降解。 2、规格：宽约 40cm，长约 50cm，100 片/箱； 2、提供第三方检测报告并满足 JT/T560-2004 标准 提供 2026 年生产的材料佐证
21	插桶泵 (配套 10 米管道带球阀)	1	台	1. 材质:SS304 不锈钢 2. 流量:165 升/分钟 3. 扬程:10 米 4. 功率:800W 5. 总长度约:1290mm 6. 重量： $\geq 3.55\text{kg}$ ； 提供产品合格证书
22	不锈钢潜水泵 220V (配套 30 米管道内径 50mm, 外径 62mm, 钢丝软管)	1	台	1. 304 不锈钢潜水排污泵 2. 电压:220V 2. 流量： $25\text{ m}^3/\text{h}$ 3. 功率：2.2 KW 4. 扬程：15 m 5. 出水口径：65mm
23	25 升提水桶	5	个	1. 食品级 PP 塑料，加厚桶身，一体式提手，耐摔耐酸碱； 2. 桶口宽口径，可盛装清水、稀释中和药剂。
24	100L 清水桶 (配盖)	5	个	1. 加厚工业 PE 塑料，圆形立式，密封翻盖，抗老化； 2. 用于储存冲洗清水、中和稀释液，堆叠不变形。
25	密封桶 (100L)	5	个	1. 全密封防泄漏，耐有机溶剂、酸碱； 2. 用于收纳废液、污染吸附棉、危化废弃物，满足危废临时存放要求。
26	铁铲	10	把	1. 高碳钢淬火铲头，实木防滑手柄，一体铆接不脱落； 2. 适用于沙土装填、现场清淤、杂物清理。
27	扫把	40	把	1. 加厚竹丝/硬塑料刷毛，实木长柄，耐磨不掉毛； 2. 用于仓库地面、泄漏现场固体残渣清扫。
28	拖把	40	把	1. 棉线加厚拖把头，防腐长杆，吸水吸油能力强；适配应急地面油污、水渍清理。
29	防爆铲	10	把	1. 铜铝合金无火花材质，防爆等级 Ex IIB 或更高等级； 2. 实木手柄，用于易燃易爆区域油品、化学品清理，杜绝摩擦火花。
30	工兵铲	10	把	1. 淬火高锰钢铲头，可折叠，带锯齿、切割刃； 2. 便携收纳，适用于围堰开挖、现场简易土方作业。

31	下水道口堵漏垫	20	片	1. 有高密封度, 即使存在细小的沙粒或石粒, 也可紧贴地面; 2. 具有抗化学品以及抗老化功能。 3. 可贴紧地面, 在不吸收漏液的情况下堵截泄漏粘性底部形成严实的密封状态来围堵液体 4. 规格: 61*61*1cm; 5. 密度检测, 检测方法: 浸渍法 浸渍液: 蒸馏水, 浸渍液密度: $\geq 1\text{Mg/m}^3$; 6. 磨耗检测, 测条件: 预磨: 15 min~20 min 负载: 26.7 牛顿士 0.2 牛顿, 行程: 1.61 km 胶轮轴与砂轮轴夹角: 15°, 体积磨耗量 $\leq 0.1\text{ m}^3$; 7. 耐液体介质检测: 将样品分别浸泡在矿物油、汽油、柴油、甲苯中常温放置 1h, a. 矿物油的表层体积变化约-0.1%, 底层体积变化约+0.6%; b. 汽油的表层体积变化约+13%, 底层体积变化约+0.4%; c. 柴油的表层体积变化约+1%, 底层体积变化约+0.2%; d. 甲苯的表层体积变化约+38%, 底层体积变化约+3%; e. 正戊烷的表层体积变化约-0.9%, 底层体积变化约-1.4%; 8. 拉伸性能检测: 拉伸强度 $\geq 26\text{MPa}$, 断裂伸长率 $\geq 710\%$ 以上 5、6、7、8 条参数需要在提供的检测报告中体现。
32	手提照明灯	10	把	1. 防爆执行标准符合 GB/T3836.1-2021 GB/T3836.2-2021 GB/T3836.4-2021、GB/T3836.31-2021、国家标准。 2. 额定电压: $\geq \text{DC}11.1\text{V}$, 额定容量: $\geq 4400\text{mAh}$, 额定功率: $\geq 3 \times 3\text{W}$, 防护等级: IP66/IP68。 以上 1、2 条参数需要提供防爆合格证佐证。 4. 工作时间: 强光 $\geq 480\text{min}$, 弱光 $\geq 960\text{min}$; 5. 强光平均值 $\geq 1030\text{lx}$, 弱光平均值 $\geq 500\text{lx}$; 6. 绝缘性能检测: 常温环境下, 灯具带电端子与外壳间的绝缘电阻应 $\geq 550\text{M}\Omega$, 交变湿热后应 $\geq 20\text{M}\Omega$; 以上 4、5、6 条参数需要提消防检测报告佐证。 提供中国国家强制性产品认证证书。
33	头灯	10	个	1、六档一体: 白强白弱、爆闪、SOS、黄强、黄弱自由切换, 可满足不同场景下的使用需求。 2、可调节式松紧带: 佩戴方便舒适。头灯角度调节: 超 90° 角度随意调节, 适宜各环境使用。 3、多样化充电, 使用方便: 设有 Type-c 充电口, 可使用充电器、充电宝、电脑等设备为灯具充电。充电时红色指示灯闪烁, 充满时蓝色指示灯常亮。 亮度: 白强光: 520LM, 黄强光: 500LM 功率: 15W 射程: 约 400m

34	移动照明灯具 (220V)	2	盏	1. 产品符合 GB/T3836.1-2021、GB/T 3836.3-2021、GB/T 3836.4-2021、GB/T 3836.9-2021、GB/T 3836.31-2021 标准, 防爆等级不低于: Ex eb ib mb IIC T5 Gb; Ex ib mb tb IIC T95°C Db; 2. 额定电压: DC22.2V, 灯头功率 180W, 防护等级 IP66。 以上 1、2 条参数需要提供防爆合格证佐证。 4. 应采用五节伸缩杆来实现灯头高度的调节, 升起灯具最大高度应≥ 4 米。 5. 应采用锂电池供电, 电池容量≥ 25Ah。 6. 密封件经耐热试验: 试验温度 95°C、持续时间 336h, 试样无变形无损坏; 密封件经耐寒试验: 试验温度 -27°C、持续时间 24h, 试样无变形无损坏。 7. 经爆炸性混合物气体: 氢气 60%、氧气 40%, 试验电压: 5.1V, 极握盘转数: 400 转, 任选一试验点每一次试验均不应出现点燃, 其结构和电气参数应有足够的本质安全性能, 任一故障点均不会出现点燃。 8. 电源端与浇封复合物表面经试验电压: 506V、施压时间: 60S, 试验后无击穿或闪络。 9. 照明时间强光≥ 6 小时、中光≥ 9 小时、弱光≥ 12 小时, 可通过手机 APP 与灯具蓝牙连接实现灯具开启及关闭、灯光的 10-100%无极调光、电量信息查看, 便于远距离操控。 10. 提供国家认可第三方检验检测中心出具的检测报告提供中国国家强制性产品认证证书。
35	移动式风机 (通电, 220V)	2	台	1. 产品符合下列标准: GB/T3836.1-2021《爆炸性环境第 1 部分: 设备通用要求》、GB/T3836.2-2021《爆炸性环境第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》; 2. 通风机叶轮用铝合金材料时, 进气室、机壳必需采用碳钢材料 3. 防爆通风机的驱动电机采用的是防爆型电机, 叶轮和机壳的材质采用的是符合防爆要求的配对材料。 4. 防爆标志: Ex db IIB T4 Gb 5. 电压: 220V 6. 频率: 50-60Hz 以上第 1、4 条提供产品防爆合格证佐证。
36	220V 发电机 (便携静音)	1	台	1. 额定功率: 5KW 2. 备用功率: 6KW 3. 额定频率: 50HZ 4. 额定电压: 220V 5. 排气量: 223m³ 6. 功率因数: 0.8/1.0 7. 启动方式: 电启动 8. 燃油型号: 90 号以上汽油 9. 冷却方式: 空气冷却 10. 油箱容量: 11L 11. 发动机类型: 单相、四冲程 风冷 汽油 发动机 12. 油耗: 395/kw.h 13. 机油型号: 四冲程汽油机 14. 噪音: 65-75db 以上 1-14 条参数需要提供检测报告佐证。

37	移动线圈 (30 米)	2	个	1. 线长: 30 米 2. 功能: 过热保护 3. 孔型配置: 4 位 10A 五孔 4. 接线规格: 30m/3*1.0mm ²
38	防爆手电	10	把	1. 防爆执行标准符合 GB/T3836.1-2021、GB/T3836.4-2021 国家标准。 2. 防爆等级: Ex ib IIC T6 Gb; Ex ib IIC T80° C Db; 3. 额定电压 3.7V, 额定功率: 5W, 电池容量 2600mAh; 防护等级: ≥IP68 (水深 1m/45min) 以上 1、2、3 条参数需要提供防爆合格证佐证。 5. 工作时间: 具有工作光、强光、爆闪三档光, 强光工作时间应≥8h, 工作光工作时间应≥16h, 外形尺寸: 35X157±5mm。 6. 灯具具有四段式电量显示, 可以清晰查看电量剩余情况; 采用 Type-c 充电设计, 支持市场通用的 USB 接口充电; 灯头部分设计有攻击头, 可用做破窗使用。 7. 设备应在环境温度 20±5°C 的条件下, 从 1m 高度跌落≥4 次, 设备防爆型式未失效。 8. 在试验电压≥500V, 施压时间≥60S, 本安电路与外壳之间应无闪络或击穿现象, 且漏电流≤0.2mA。 9. 电池组在短路至放电完为止, 应无明显的电解液痕迹, 电池结构未损坏。 10. 提供国家认可第三方检验检测中心出具的检测报告。 提供中国国家强制性产品认证证书。
39	六合一气体检测仪	1	台	1. 检测气体、检测范围、分辨率、传感器 O2: 0-30%vol, 0.01%vol、电化学传感器 EX: 0-100%LEL, 0.1%EL, 工业级催化燃烧传感器 CO: 0-1000ppm, 0.1ppm, 电化学传感器 H2S: 0-100ppm, 0.01ppm, 电化学传感器 NH3: 0-100ppm, 0.01ppm, 电化学传感器 CL2: 0-20ppm, 0.01ppm, 电化学传感器; 2. 显示方式: 2.5 英寸高清彩屏显示, 8 按键操作, 中英文可设置; 泵吸式测量流量 500ml/min; 3 报警方式: 声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警、关闭报警可选; 4. 3.7VDC, 6000mAh 大容量可充电聚合物锂电池 5. 使用环境: 温度-40C~+70C; 相对湿度≤0-99RH; 6. 数据存储: 标配 10 万条数据容量, 支持 1G 或更大容量的 SD 卡存储; 防爆标志: Ex db ib IIC T4 Gb; Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIC T130°C Db, 外壳防护等级: IP68 (需提供防爆证盖章复印件以及带 CNA、MA 检测报告佐证) 提供气体检测仪检测报告
40	PH 试纸	20	盒	1. 检测范围 1-14, 高精度精密试纸, 显色清晰; 2. 独立塑封包装, 用于酸碱泄漏液体快速酸碱度检测。
41	酸碱灼伤冲洗液/中和剂	5	瓶	1. 专业酸碱喷溅冲洗液, 便携瓶装, 500ml; 2. 用于皮肤接触强酸强碱紧急中和冲洗, 符合危化急救规范。 提供检测报告及 2026 年生产的材料佐证

42	氢氟酸灼伤冲洗液	2	瓶	1. 氢氟酸专用应急冲洗液，便携瓶装，容量 500ml； 2. 针对氢氟酸腐蚀皮肤、眼部紧急处置，企业危化急救标配。 提供检测报告及 2026 年生产的材料佐证
43	常规药箱 (外伤用药)	2	个	1. 标准化急救箱，内含纱布、碘伏、止血带、创可贴、绷带、消毒片、剪刀等全套外伤耗材； 2. 硬质防水箱体，分区收纳，满足擦伤、割伤、磕碰现场急救。
44	折叠担架	1	架	1. 用于运送事故现场受伤人员，为金属框架，两支脚，两轮子，高分子材料表面质材，便于洗消。 2. 承重 100kg 展开尺寸(长 x 宽 x 高):2000x530x180mm 折叠尺寸(长 x 宽 x 高):1010*250*100mm 管身材料:高强度喷塑布面材料:牛津面料
45	眼部冲洗瓶 (生理盐水)	10	瓶	1. 容量: 500ml 2. 成分: 纯化水、氯化钠 3. 用于浅创清洗、鼻腔冲洗、皮肤清洁等
46	警示锥	10	个	1. 75cm 高橡胶反光路锥，加厚底座防倾倒，周身高亮反光带； 2. 用于泄漏区域、作业现场隔离警戒，耐碾压不变形。
47	警戒带	50	卷	1. 红白警示文字款(内含“禁止入内”等标识)，长 100m/卷； 2. 高强度 PP 材质，抗拉伸，自带切割齿，现场快速布设警戒区域。
48	干粉灭火器	10	个	1. 4kgABC 干粉手提式灭火器，罐体碳钢防腐； 2. 压力指针正常，有效期 ≥ 5 年，带合格证、消防 3C 认证，适用于固体、液体、气体火灾初期扑救。 3. 符合 GB4351-2023《手提式灭火器》要求 主要组成成分: 磷酸二氢铵 75%、硫酸铵 15% 灭火器灭火级别和灭火种类: 2A, 55B, C, E 提供 2026 年生产的材料佐证

注：所有检测报告、防爆合格证、3C 证书等资料须在供货时提供原件扫描件并加盖供应商公章，且证书需在有效期内。

第三章 响应文件格式

询价响应文件

项目名称：_____

供应商：_____

法定代表人/单位负责人
或其委托代理人：_____

日期：____年____月____日

1. 资格证明文件

- (1) 营业执照；
- (2) 报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）严重失信名单的截图。

截图示意如下：



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 深圳市深环科技供应链有限公司

搜索

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺 城市信用 走进信用

深圳市深环科技供应链有限公司

存续

统一社会信用代码：91440300192239250N

重要提示：

1.如认为所公示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照信用信息异议申诉指南提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照行政处罚信息信用修复流程指引提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用，使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载信用信息报告

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	毛宗伟	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
成立日期	1993-08-05	住所	深圳市宝安区松岗街道松岗社区松白路37号新汽车站707

行政管理

40

诚实守信

0

严重失信

0

经营异常

0

信用承诺

3

信用评价

0

司法判决

0

其他

0

以上文件需盖公章。

2. 法定代表人/单位负责人资格证明书（仅供参考）

法定代表人/单位负责人资格证明书

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____

性别：_____

年龄：_____

职务：_____

系_____（供应商名称）_____的法定代表人/单位负责人。

特此证明。

供应商：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

- 1、如为法定代表人/单位负责人参加本次响应活动时，填写此表，则不需要填写“法定代表人/单位负责人授权委托书”；
- 2、后附法定代表人/单位负责人身份证复印件。

身份证复印件	
--------	--

3. 法定代表人/单位负责人授权委托书（仅供参考）

法定代表人/单位负责人授权委托书

致：（采购人名称）

本授权委托书宣告：（供应商全称）的（职务）（姓名）以其法定代表人/单位负责人的身份，合法地代表本单位，授权（供应商全称）的（职务）（姓名）为我单位授权代理人，该授权代理人有权在的响应活动中，以我单位的名义签署响应函和响应文件、与采购人协商、谈判、签订合同协议以及全权处理与此有关的一切事项，其法律后果由我单位承担。

委托期限：_____

授权代理人无转委托权，特此委托。

供应商：_____

法定代表人/单位负责人：_____

日期：____年____月____日

注：

- 1、如为法定代表人/单位负责人参加本次响应活动时，则不需要填写“法定代表人/单位负责人授权委托书”；
- 2、后附授权代理人身份证复印件。

身份证复印件	
--------	--

4. 商务、技术条款总体响应表

商务、技术条款总体响应表

序号	采购文件商务、技术要求		供应商响应
	差别项名称	差别项采购要求	差别说明
采购文件中标注“★”的商务、技术条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
采购文件中标注“▲”的商务、技术条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
采购文件中未标注“★”或“▲”的商务、技术条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
采购文件中合同条款、补充文件、答疑中的条款			
1	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
...	...	见采购文件第页第条	差别为：，详见响应文件第页第条
除上述条款以外，我司承诺全部接受并按照采购文件的商务、技术及合同条款要求承担本项目。			

重要提示：

- 1、供应商须在仔细阅读采购文件后，将响应文件响应与采购文件（含补遗、澄清文件）不一致的商务、技术及合同条款填写在本表中，包括高于或低于采购文件要求的所有条款。
- 2、响应文件中所有与采购文件商务、技术和合同要求不一致的内容必须在本表中做出说明，未在本表中做出说明的差异，即使在响应文件的其他部分做出了说明，采购人（买方）也有权在评审时或履行合同时拒绝接受，并可要求成交供应商按照采购文件的要求继续履行合同，供应商拒绝履行的将视为违约。
3. 供应商必须提供本表，如对采购文件的商务、技术条款及合同内容完全接受，则无需填写相关内容。

供应商（盖章）：

5. 响应报价一览表

响应报价一览表

项目名称：公司应急能力建设-道路运输应急物资储备采购项目

项目名称	含税响应报价（元）	供货期	备注
公司应急能力建设-道路运输应急物资储备采购项目	人民币¥_____元 (大写_____元)	18天	开具____%增值税专用发票

注：

- 1. 本项目最高限价¥154,380元，含税响应报价不得高于最高限价，否则将导致响应文件作废。
- 2. 报价的评审计算不含税价格，采购方选择不含税价格最低的报价单位为供应商。

供应商（盖章）：_____

法定代表人或其授权代理人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

日期：_____年_____月_____日

6. 响应分项报价表

响应分项报价表

项目名称：公司应急能力建设-道路运输应急物资储备采购项目

序号	物资名称	数量	单位	品牌	型号	高清图片	单价 (元)	小计 (元)
1	防护头盔配面屏	10	顶					
2	护目镜	10	副					
3	防尘口罩（N95）	100	个					
4	防毒半面罩	10	个					
5	防毒半面罩滤盒	20	对					
6	防毒全面罩	10	个					
7	防毒全面罩滤罐	20	个					
8	正压式空气呼吸器	2	套					
9	C级化学防护服	20	件					
10	防化手套	20	双					
11	防化水靴（防砸）	10	双					
12	浸胶手套	20	双					
13	五点背负式安全带	10	套					
14	雨衣	10	件					
15	警示马甲	10	件					
16	封堵/堵漏工具	4	套					
17	沙包 （20 千克/包）	20	包	/	/			
18	木糠 （小包独立包装）	0.5	吨	/	/			
19	油类吸附棉	20	箱					
20	化学品吸附棉	20	箱					

21	插桶泵 (配套 10 米管道)	1	台					
22	不锈钢潜水泵 220V (配套 30 米管道)	1	台					
23	25 升提水桶	5	个					
24	100L 清水桶 (配盖)	5	个					
25	密封桶 (100L)	5	个					
26	铁铲	10	把					
27	扫把	40	把					
28	拖把	40	把					
29	防爆铲	10	把					
30	工兵铲	10	把					
31	下水道口堵漏垫	20	片					
32	手提照明灯	10	把					
33	头灯	10	个					
34	移动照明灯具 (220V)	2	盏					
35	移动式风机 (通电, 220V)	2	台					
36	220V 发电机 (便携静音)	1	台					
37	移动线圈 (30 米)	2	个					
38	防爆手电	10	把					
39	六合一气体检测仪	1	台					
40	PH 试纸	20	盒					
41	酸碱灼伤冲洗液/中 和剂	5	瓶					
42	氢氟酸灼伤冲洗液	2	瓶					
43	常规药箱 (外伤用药)	2	个					

44	折叠担架	1	架					
45	眼部冲洗瓶 (生理盐水)	10	瓶					
46	警示锥	10	个					
47	警戒带	50	卷					
48	干粉灭火器	10	个					
合计								

注：分项报价合计金额须与响应报价一览表含税总价一致，否则将导致响应文件作废。

供应商（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

