

标段编号：4403922025102300101Y001

深圳市建设工程货物招标投标 文件

标段名称：深铁熙府DGH地块户内门采购及安装

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东中意鑫建材有限公司

日期：2025年12月08日

相关项目的业绩表

投标人：广东中意鑫建材有限公司

建设单位	项目名称	建设地点	建设规模	开竣工日期	合同价格（万元）	备注
惠州星凯投资发展有限公司	惠州星河冠誉府一期 1.2.3.5.6.9.10.11 号楼淋浴 隔断供货安装	惠州		2024-2025 年	831	
惠州金裕房地产开发有限公司	金裕星河丹堤三期 D3 栋 D5 栋 D6 栋淋浴隔断供货安装	惠州		2024-2025 年	428	
中建科工发展有限公司	燕罗智能网联汽车产业园工业 保障房 EPC II 标段项目洁具供 货	宝安		2024 年	519	
中建科工集团有限公司	平远深圳小镇安居工程（一期） 及其直接配套附属设项施项目	梅州		2024 年	784	
中机华南建设（深圳） 有限公司	马田派出所精装修工程	光明		2023 年	338	
中机华南建设（深圳） 有限公司	光明区档案综合服务中心	光明		2023 年	1050	
温州市众乐丽舍装饰 工程有限公司	（温州雷迪森酒店）龙港市龙 湖片区 8-21 地块商务酒店项 目固定家具供应与安装合同	温州		24 年 7 月	732	
泉州市九牧商业管理 有限公司	南安温德姆酒店（副楼）	泉州		2024 年 9 月	611	
四川路路鑫建设工程 有限公司	悦景庄桃源里风荷 2、11#楼、 4、10#楼	西双版纳		2024 年 8 月	510	
东莞武地泓海置业有 限公司	东莞长安臻境花园项目厨房门 供货安装工程	东莞		2024 年 11 月	521	
中达伟业建设集团有 限公司	新希望 21 亩项目厨房门供货 合同	成都		2024 年 12 月	447	
海南恒逸祥设计装饰 工程有限公司	展兴汇景名城九牧厨房全景门 制作及安装合同	海口		2025 年 8 月	840	
重庆鼎胜宏泰装饰工 程有限公司	嘉禾贵府淋浴房全景门合同	成都		2025 年 6 月	698	
都天悦浩泰商贸有限 公司有限公司	黑龙滩项目三期高层 89- 90#、98-101#楼成品房精装	成都		2024 年 11 月 8 日	948	

ISO 9001 质量管理体系认证

CQM

China Quality Mark

质量管理体系认证证书

证书编号: 00223Q22879R4L

兹证明

九牧厨卫股份有限公司

统一社会信用代码: 913505005673244367
住所: 福建省南安经济开发区九牧工业园

与其他场所共同构成的单一管理体系符合
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

覆盖的范围

陶瓷片密封水嘴、温控水嘴、机械式冲洗阀、非接触式给水器具、卫生陶瓷、浴室柜、卫生洁具配件、卫生间附属配件、厨房挂件的设计、生产; 阳厨卫产品、家电产品的批发销售

覆盖的各场所及认证范围见附件

(本证书系根据国家标准《质量管理体系认证规范》GB/T 27011-2017/ISO/IEC 17011:2015 的要求, 并由方圆标志认证集团有限公司颁发, 其有效性依赖于获证组织符合认证标准的要求, 并接受本集团的监督审核。)

生效日期: 2023 年 05 月 30 日

有效期至: 2026 年 05 月 07 日

签发人:



中国认可
国际认可
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of
IQNET

方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

中国方圆标志认证集团有限公司
地址: 浙江省台州市椒江区海门街道海门大道111号
邮编: 311000

AA 0009032

ISO 14001 环境管理体系认证

CQM

China Quality Mark

环境管理体系认证证书

证书编号: 00223E31909R4L

兹证明

九牧厨卫股份有限公司

统一社会信用代码: 913505005673244367

住所: 福建省南安经济开发区九牧工业园

与其他场所共同构成的单一管理体系符合
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

覆盖的范围

陶瓷片密封水嘴、温控水嘴、机械式冲洗阀、非接触式给水器具、卫生陶瓷、浴室柜、卫生洁具配件、卫生间附属配件、厨房挂件的设计、生产; 阳厨卫产品、家电产品的批发销售及相关管理活动

覆盖的各场所及认证范围见附件

本证书的有效性依赖于获证企业接受认证机构的监督审核。获证企业应接受认证机构的监督审核，并接受认证机构的跟踪审核。
(获证企业应接受认证机构的监督审核，并接受认证机构的跟踪审核。)

生效日期: 2023 年 05 月 30 日

有效期至: 2026 年 06 月 07 日

签发人:



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of



方圆标志认证集团

China Quality Mark Certification Group

AA 0009035

ISO 45001 职业健康安全管理体系认证

CQM

China Quality Mark

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号: 00223521766R4L

兹证明

九牧厨卫股份有限公司

统一社会信用代码: 913505005673244367

住所: 福建省南安经济开发区九牧工业园

与其他场所共同构成的单一管理体系符合
GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

覆盖的范围

陶瓷片密封水嘴、温控水嘴、机械式冲洗阀、非接触式给水器具、卫生陶瓷、浴室柜、卫生洁具配件、卫生间附属配件、厨房挂件的设计、生产; 阳厨卫产品、家电产品的批发销售及相关管理活动

覆盖的各场所及认证范围见附件

详细证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站(www.cnca.gov.cn)或方圆标志认证集团官方网站(www.cqmc.com.cn)查询。本证书的有效性依赖于获证组织对认证标准的持续符合性。

生效日期: 2023 年 05 月 30 日

有效期至: 2026 年 06 月 07 日

签发人: _____



中国认可
国际认证
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C002-M



Member of



方圆标志认证集团
China Quality Mark Certification Group

AA 0009031

测量管理体系认证证书



测量管理体系认证证书

证书编号 No. CMS 闽[2022]AAA4191 号

单位名称：九牧厨卫股份有限公司

单位地址：福建省南安经济开发区九牧工业园

兹证明贵单位在产品质量、经营管理、节能降耗、环境监测等方面的测量管理体系符合 GB/T 19022-2003/ISO 10012: 2003 《测量管理体系-测量过程和测量设备的要求》标准的全部要求，特发此证。

认证范围及其他符合性说明详见附件。

（本证书的有效性依据认证中心的定期监督获得保持，在一个监督周期后，与 CMS 签发的《年度监督审核合格通知书》合并使用方可有效。）

颁证日期：2022 年 12 月 08 日

有效期至：2027 年 12 月 07 日


签发人：

（签名）



中启计量体系认证中心

中国 北京 朝阳区育慧南路 3 号 100029
网站地址: www.china-cms.org



售后服务机构

1、服务网络全覆盖

九牧在全国拥有两千多家授权服务商，上万名服务技师遍布在全国各地，实现全国范围 100%服务覆盖。

2、精英服务团队

金牌客服工程师覆盖全国，通过严格的精英培训和考核机制，服务更专业、更高效。

3、24 小时不打烊服务

九牧管家 365 天全年无休，24 小时服务不打烊。无论白天或黑夜，只要拨打 400-1919-999 全国管家服务热线，人工客服 24 小时全程在线，为用户提供优质、高效的贴心服务。

4、多媒体互动平台

- 采取人工与智能相结合受理应答方式，向客户提供 7x24 小时不间断服务。
- 通过 400 电话、九牧管家服务微信公众号、官网等多平台受理渠道，受理用户业务咨询、服务申请、投诉建议等多样化服务需求，有效处理客户需求，全程跟踪服务进度，实现服务订单全流程可视化。

- 定期进行客户回访，随时了解客户需求，反馈客户建议，提升服务质量。

5、技术支持平台

完善的课程体系、专业的培训团队、高效的培训管理机制，为全国技师提供了一个集学习、实操、认证等内容为一体的服务支持平台，丰富技师服务知识，提高技师服务能力。

6、服务系统支持

- 九牧售后服务 SBCP 系统支持服务商工单录入、处理、核销、结算，查询备件信息等一系列操作，确保服务信息百分百受控和闭合评价，便于客户产品生命周期内的服务申报、记录、增值服务开展，同时满足备件供应支持，各产品服务备件在线订购，点对点直发；

- 绚星·服务牧学堂/九牧服务能量站：不同方式在线学习系统平台，全面介绍了服务体系各模板知识要点，便于技师随时随地学习，提升服务能力，产品安装手册和视频应有尽有。



7、标准化服务作业流程

满足九牧商用卫浴客户一站式购物体验和项目化的差异性服务要求,打造服务商多元化、专业化、规范化、标准化的服务能力,享受九牧专业规范的主动服务保障。

8、服务承诺

(1) 产品质保期: 质量保修期以工程通过竣工验收合格, 完善整改意见并正式移交甲方, 以集中交付通知书约定日期开始起算两年。使用乙方产品的房屋分批交付的, 保修期分批计算。

(2) 质保期间, 中标人在收到招标人的接到通知 4 小时内赶到现场并及时排除故障; 中标人不在约定期限内派人修理, 或发生二次及以上维修, 招标人可委托第三方单位维修, 相关维修费用从质保金中扣除。

(3) 发生紧急抢修事故的, 乙方接到事故通知后, 应立即到达事故现场抢修

(4) 服务热线: 广东省内 24 小时服务热线: 400-1919-999

(5) 生产厂家客户服务电话: 九牧管家 365 天全年无休, 24 小时服务不打烊。无论白天或黑夜, 只要拨打 400-1919-999 全国管家服务热线, 人工客服 24 小时全程在线, 为用户提供优质、高效的贴心服务。

(6) 每年定期巡检次数不少于 2 次。

(7) 严格按照招标文件相关规定, 保修期内免费为客户进行维修保养, 保修期外进行有偿维修保养, 并收取合理费用。

(8) 下列原因造成的损坏不属免费保修范围:

在运输、进场、就位、安装过程中造成的损坏, 由提货、运输或施工单位各负其责;

在调试过程中, 因调试单位调试不当造成的损坏, 由调试单位负一切责任;
调试验收完毕交付使用后, 因使用单位不按随机使用说明书操作、维护、保管造成的损坏, 由使用单位负一切责任;

因使用单位或非九牧服务单位移动、拆卸及维修造成的损坏, 由使用单位负一切责任;

无完整的保修凭证或保修凭证被涂改的;

自然灾害等不可抗力因素造成的损坏。



投标资格证明文件

投标人名称：广东中意鑫建材有限公司

1、投标人基本情况

2、经年检的营业执照副本

3、制造商的资格声明

4、经销商（作为代理）的资格声明

5、制造商出具的授权函

6、主要技术人员情况表

7、相关项目的业绩表

重要提示：

上述证明文件是投标中非常重要的文件，投标人必须全面、准确地提供，并保证其真实性，否则将对投标人产生非常不利的影响，甚至将直接导致废标。



投标人基本情况表

投标人：广东中意鑫建材有限公司

企业名称	广东中意鑫建材有限公司		主管部门	深圳市市场监督管理局	
经济类型	有限责任公司		资质等级	A	
单位简介	广东中意鑫建材有限公司成立于 2022 年 04 月 19 日，注册地位于深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区时间谷第二栋 218-B1501，法定代表人为余青。经营范围包括一般经营项目是：建筑陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑装饰材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；金属工具销售；金属制品销售；新型金属功能材料销售；五金产品批发；门窗销售；合成材料销售；承接总公司工程建设业务；玻璃纤维增强塑料制品销售；卫生洁具销售；金属材料销售；金属结构销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；家具安装和维修服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；软木制品销售；日用木制品销售；家具销售；家居用品销售；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
单位概况	职工总人数	20 人		工程技术人员	5 人
	生产工人	人		经营人员	6 人
	固定	1500 万元	资金	生产性	万元
	资产		性质	非生产性	2192 万元
	流动	2192 万元	资金	自有资金	2192 万元
	资金		来源	银行贷款	万元
主要资质证书					
质量保证体系					
经济指标	年份	销售收入（万元）		利润（万元）	
	2023 年	3415		181	
	2024 年	4560		241	

注：表格不够可另附说明。

制造商的资格声明

1、名称及概况：

(1)制造厂家名称：九牧厨卫股份有限公司

(2)地址及邮编：福建省南安经济开发区九牧工业园（经营场所：泉州市南安市仑仓镇登峰工业区28号）

(3)成立和注册日期：2010.12.30

(4)主管部门：泉州市市场监督管理局

(5)企业性质：股份有限公司

(6)法人代表：林孝发

(7)职员人数：8500人

一般工人：5670人 技术人员：2880人

(8)近期资产负债表（到2024年12月31日止）

(1)固定资产：

原值：169,169.52万元 净值：78,304.6932万元

(2)流动资金：

(3)长期负债：170,235.4842万元

(4)短期负债：738,825.1052万元

(5)资金来源

自有资金：88,609.98万元 银行贷款：198458.5万元



(6)资金类型:

生产资金: 53,166.25 万元 非生产资金: 35,443.73 万元

2、(1)关于制造投标货物的设施及其他情况:

工厂名称地址 生产的项目 年生产能力 职工人数

九牧厨卫股份有限公司 室内门 年产能 120 万套, 职工人数 357 人

九牧厨卫股份有限公司 全景门 年产能 50 万套, 职工人数 1850 人

(2)本制造厂不生产, 而须从其他制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称

门墙品类				
序号	原材料		品牌	产地
1	门体填充	桥洞力学板	振声、威信木业	广西崇左、山东
2		防火芯	威信木业、中动消防	山东、浙江江山市
3		实木方	福庆、威信木业、沐帆	江苏宿迁、山东、浙江
4		LVL	福庆、威信木业、沐帆	江苏宿迁、山东、浙江
5	门体填充/	密度板	佳诺威、伟创木业、圆融	安徽天长、江苏、浙江
6	墙板基材	多层板	福庆、伟创木业、福羊羊	江苏、浙江
7	墙板基材	刨花板	福庆、伟创木业、振声木业	江苏、广西崇左市
8	集成墙板	WPC	科居、欧舍、名族	安徽、浙江
9	面层	PVC 膜皮	万拓、佳宏塑胶、钜成、敏邦、天进、天安、锦蓝	江苏南通、浙江江山市、浙江嘉兴海宁、杭州、广东、临安
10		三聚氰胺板	南洋、锐豪、丽丰木业	浙江
11		木皮	陶氏、立丰木制品	山东临沂、浙江湖州市
12		油漆	大宝、嘉宝莉	广东东莞、浙江
13	五金	锁体	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江
14		把手	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江



门墙品类				
序号	原材料		品牌	产地
15		合页	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江
16		门吸	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
17		猫眼	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
18		防盗链	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
19		闭门器	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
20		导轨	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
21		移门把手	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
22		密封胶条	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
23		门底升降密封条	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
24		护墙连接五金	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
25	其他	胶粘剂	永特耐、顶立	山东青岛、浙江江山
26		玻璃	中玻、恒耀	江苏盐城、浙江杭州
全景门品类				
序号	部件名称	品牌		产地
1	型材	美通/海轩/新合		广东
2	表面喷涂	轨道及其它铝型材（包括同型拉手）均采用氟碳喷涂工艺		广东
3	五金品牌	磁悬浮推拉移门滑轮五金采用欧派克/迈凯伦 磁悬浮电机系统采用欧派克/普天安		广东
4	玻璃	原片采用南玻/台玻		湖北、广东
5	玻璃配置	4+1mm 双超白夹金属丝玻璃，需提供打样样块		广东
6	玻璃密封胶	广州安泰		广东

3、制造厂家生产此投标货物的历史（年数）：3年

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址

销售项目和数量

(温州雷迪森酒店) 龙港市龙湖片区 8-21 地块商务酒店项目固定家具供应与安装合同	室内门、定制柜	732 万
南安温德姆酒店 (副楼)	室内门、定制柜	611 万
悦景庄桃源里凤荷 2、11#楼、4、10#楼	西双版纳	510 万
五指山如意山居一期	室内门、定制柜、淋浴房	731 万
河南融创御湖宸院 W-08-01-1 地块一标段厨房推拉门	全景门	292 万
河南融创御湖宸院 W-08-01-1 地块二标段厨房推拉门	全景门	318 万
东莞长安臻境花园项目厨房门供货安装工程	全景门	521 万
正迪欢乐世界文化创意园项目	全景门	373 万
嘉禾贵府淋浴房全景门合同	全景门	398 万

出口销售额: 0

5、近三年的年营业额:

年份	国内	出口	
2022 年	国内 786,115.1887 万元 , 出口 0;		总额 786,115.1887 万元
2023 年	国内 949,237.2309 万元 , 出口 0;		总额 949,237.2309 万元
2024 年	国内 1,088,729.3299 万元 , 出口 0;		总额 1,088,729.3299 万元



6、易损件制造商的名称和地址:

部件名称		制造商	
门墙五金	锁体	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江
	把手	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江
	合页	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江
	门吸	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
	猫眼	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江

	防撞线	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
	闭门器	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
	导轨	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
	移门把手	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
	密封胶条	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
	门底升降密封条	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
	护墙连接五金	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
全景门五金	磁悬浮推拉移门滑轮五金采用欧派克/迈凯伦 磁悬浮电机系统采用欧派克/普天安		广东

7、有关开户银行的名称和地址：中国建设银行股份有限公司南安支行、南安市柳城普莲路、105397300516

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意贵方要求出示有关证明文件。

制造商：九牧厨卫股份有限公司

投标人授权代表：胡贵长

投标人授权代表的职务：大区经理

电话号：13600956393 传真号：_____

日期：2025年11月12日



经销商（作为代理）的资格声明

1、名称及概况：

(1) 投标人名称：广东中意鑫建材有限公司

(2) 地址及邮编：深圳市光明区马田街道合水口社区第七工业区时间谷第二栋 218-B1501

(3) 成立和注册日期：2022年4月19日

(4) 主管部门：深圳市市场监督管理局

(5) 公司性质：有限责任公司

(6) 法人代表：周已成

(7) 职员人数：20人

(8) 近期资产负债表（到 2024 年 12 月 31 日止）

(1) 固定资产：

原值：1500 万元 净值：1318 万元

(2) 流动资金：2192 万

(3) 长期负债：0 万

(4) 短期负债：0 万元

(5) 资金来源

自有资金：2192 万 银行贷款：0 万元

(6) 资金类型：

商业性：2192 万 非商业性：0 万元

2、最近三年的年度总营业额：

年份	国内	出口	总额
2022 年-2024 年	9475 万元		9475 万元

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址

销售的项目和数量

(1) 出口销售:

(2) 国内销售:

东莞长安臻境花园项目厨房门卫生间供货 安装工程	全景门淋浴屏	521 万
星河冠誉府 1. 2. 3. 5. 6. 8. 9. 10. 11 栋	淋浴屏	773 万
金裕星河丹堤 D3 栋 D5 栋 D6 栋	淋浴屏	498 万

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明:

制造厂名称和地址

制造项目和数量

门墙品类				
序号	原材料		品牌	产地
1	门体填充	桥洞力学板	振声、威信木业	广西崇左、山东
2		防火芯	威信木业、中动消防	山东、浙江江山市
3		实木方	福庆、威信木业、沐帆	江苏宿迁、山东、浙江
4		LVL	福庆、威信木业、沐帆	江苏宿迁、山东、浙江
5	门体填充/ 墙板基材	密度板	佳诺威、伟创木业、圆融	安徽天长、江苏、浙江
6		多层板	福庆、伟创木业、福羊羊	江苏、浙江
7	墙板基材	刨花板	福庆、伟创木业、振声木业	江苏、广西崇左市
8	集成墙板	WPC	科居、欧舍、名族	安徽、浙江
9	面层	PVC 膜皮	万拓、佳宏塑胶、钜成、敏邦、天进、天安、缔蓝	江苏南通、浙江江山市、浙江嘉兴海宁、杭州、广东、临安
10		三聚氰胺板	南洋、锐豪、丽丰木业	浙江
11		木皮	陶氏、立丰木制品	山东临沂、浙江湖州市
12		油漆	大宝、嘉宝莉	广东东莞、浙江
13	五金	锁体	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江

门墙品类				
序号	原材料		品牌	产地
14		把手	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江
15		合页	美尔固、威思特、坚朗、海福乐	广东、浙江
16		门吸	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
17		猫眼	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
18		防盗链	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
19		闭门器	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
20		导轨	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
21		移门把手	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
22		密封胶条	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
23		门底升降密度条	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
24		护墙连接五金	美尔固、威思特、坚朗	广东、浙江
25		其他	胶粘剂	永特耐、顶立
26	玻璃		中玻、恒耀	江苏盐城、浙江江山
全景门品类				
序号	部件名称	品牌		产地
1	型材	美通/海轩/新合		广东
2	表面喷涂	轨道及其它铝型材（包括回型拉手）均采用氟碳喷涂工艺		广东
3	五金品牌	磁悬浮推拉移门滑轮五金采用欧派克/迈凯伦 磁悬浮电机系统采用欧派克/普天安		广东
4	玻璃	原片采用南玻/台玻		湖北、广东
5	玻璃配置	4+4mm 双超白夹金属丝玻璃，需提供打样样块		广东
6	玻璃密封胶	广州安泰		广东

5、须由其他制造厂家供应和制造的部件（如果有的话）：

制造厂名称和地址

制造项目

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物（如果有的话）：

合同号：

签字日期：

产品名称：

数量：

合同金额：

7、有关开户银行的名称和地址：

开户银行名称：中国农业银行深圳公明支行

开户银行地址：深圳市光明区公明街道建设东路 86 号 1-2 楼

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称：广东中意鑫建材有限公司

投标人授权代表：周已成

投标人授权代表的职务：总经理

电话号：15919455576 传真号：_____

日期：2025 年 12 月 2 日

主要技术人员情况表

投标人：广东中意鑫建材有限公司

名称	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
项目负责人	胡贵长	大区经理		五指山如意山居一期，十里方圆战略，广州绿城江府海棠，深汕九龙湾，湛江星海颐德城，泉州大港樾澜山等
技术负责人 项目主要设计生产技术人员	陈开元	设计主管		温州龙港雷迪森酒店项目，悦景庄桃源里风荷 2、11#楼、4、7、10#楼精装工程，南安温德姆酒店副楼，五指山如意山居一期杭州融创下沙 04、05 地块，盐城融创壹号府
技术负责人 项目主要设计生产技术人员	黄湘	开发主管		河南融创御湖宸院 W-08-01-1 地块一标段厨房推拉门，河南融创御湖宸院 W-08-01-1 地块二标段厨房推拉门，东莞长安臻境花园项目厨房门供货安装工程，正迪欢乐世界文化创意园项目，嘉禾贵府淋浴房全景门合同
安装督导	钱红雨	项目经理		温州龙港雷迪森酒店项目，悦景庄桃源里风荷 2、11#楼、4、7、10#楼精装工程，南安温德姆酒店副楼，南平云谷小区，广州绿城江府海棠，深汕九龙湾，湛江星海颐德城，泉州大港樾澜山等
计划负责人	张岩	订单经理		温州龙港雷迪森酒店项目，悦景庄桃源里风荷 2、11#楼、4、7、10#楼精装工程，南安温德姆酒店副楼
项目质量负责人	刘长志	售后负责人		温州龙港雷迪森酒店项目，悦景庄桃源里风荷 2、11#楼、4、7、10#楼精装工程，南安温德姆酒店副楼，盐城融创壹号府，上海东航 K2 等

提示：项目主要参与人员主要指：项目负责人，项目技术负责人，项目主要设计生产技术人员、项目计划负责人和项目质量负责人、安装督导负责人等。

广东中意鑫建材有限公司

资产负债表(万元)				利润表(万元)			
2023年		2024年		2023年		2024年	
资产规模	资产负债率	资产规模	资产负债率	营业收入	净利润	营业收入	净利润
2526	37.76%	3691	45.28%	3415	181	4560	241



利润表

编制单位：广东中意鑫建材有限公司

会小企02表

		2023年12月	单位：元
项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	2,848,257.30	34,152,015.60
减：营业成本	2	2,421,018.71	29,029,213.26
税金及附加	3	4,122.85	49,435.04
销售费用	11	96,125.00	623,586.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	168,863.00	2,532,582.00
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	331.50	3,615.00
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	157,796.24	1,913,584.30
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	157,796.24	1,913,584.30
减：所得税费用	31	28,093.25	106,084.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	129,702.99	1,807,500.09



资产负债表

编制单位：广东中意鑫建材有限公司

会小企01表

单位：元

2023年12月31日							
资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	7,163,586.92	4,140,382.72	短期借款	31		
短期投资	2	6,000,000.00	6,000,000.00	应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	5,113,951.94	5,389,045.94
应收账款	4	3,007,925.06	2,418,652.39	预收款项	34	2,123,880.00	1,812,565.00
预付款项	5	417,815.56	748,070.56	应付职工薪酬	35	190,524.00	88,186.00
应收股利	6			应交税费	36	92946.98	89731.98
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	401,658.46	481,658.46	应付利润	38		
存货	9	1,172,819.92	1,218,638.10	其他应付款	39	2,058,658.00	1,958,658.00
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	18,163,805.92	15,007,402.23	流动负债合计	41	9,579,960.92	9,338,186.92
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	8,013,254.00	4,535,000.00	递延收益	44		
减：累计折旧	19	912,133.60	226,750.00	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	7,101,120.40	4,308,250.00	非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	9,579,960.92	9,338,186.92
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	10,000,000.00	6,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49		
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	5,784,965.40	3,977,465.31
非流动资产合计	29	7,101,120.40	4,308,250.00	所有者权益（或股东权益）合计	52	15,784,965.40	9,977,465.31
资产总计	30	25,264,926.32	19,315,652.23	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	25,264,926.32	19,315,652.23



利润表

编制单位：广东中意鑫建材有限公司			会小企02表
		2024年12月	单位：元
项目	行次	本月金额	本年累计金额
一、营业收入	1	4,023,633.81	45,604,533.66
减：营业成本	2	3,176,658.89	38,731,314.26
税金及附加	3	7,686.45	362,546.50
销售费用	11	95,186.00	981,865.00
其中：商品维修费	12	0.00	0.00
广告费和业务宣传费	13	0.00	0.00
管理费用	14	301,276.00	2,885,802.80
其中：开办费	15	0.00	0.00
业务招待费	16	0.00	0.00
研究费用	17	0.00	0.00
财务费用	18	3,565.50	111,456.00
其中：利息费用（收入以“-”号填列）	19	0.00	0.00
加：投资收益	20	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	439,260.97	2,531,549.10
加：营业外收入	22	0.00	0.00
其中：政府补助	23	0.00	0.00
减：营业外支出	24	0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	439,260.97	2,531,549.10
减：所得税费用	31	30,015.86	121,349.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	409,245.11	2,410,199.60



资产负债表

编制单位：广东中意鑫建材有限公司					会小企01表		
2024年12月					单位：元		
资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11,820,785.36	7,163,586.92	短期借款	31		
短期投资	2	10,100,000.00	6,000,000.00	应付票据	32		
应收票据	3			应付账款	33	7,015,101.58	5,113,951.94
应收账款	4	307,578.16	3,007,925.06	预收款项	34	5,213,138.56	2,123,880.00
预付款项	5	198,568.60	417,815.56	应付职工薪酬	35	208,826.00	190,524.00
应收股利	6			应交税费	36	98256.92	92946.98
应收利息	7			应付利息	37		
其他应收款	8	218,654.00	401,658.46	应付利润	38		
存货	9	1,086,588.32	1,172,819.92	其他应付款	39	4,176,865.00	2,058,658.00
其他流动资产	14			其他流动负债	40		
流动资产合计	15	23,732,174.44	18,163,805.92	流动负债合计	41	16,712,188.06	9,579,960.92
非流动资产：				非流动负债：			
长期债券投资	16			长期借款	42		
长期股权投资	17			长期应付款	43		
固定资产原价	18	15,004,052.00	8,013,254.00	递延收益	44		
减：累计折旧	19	1,828,873.38	912,133.60	其他非流动负债	45		
固定资产账面价值	20	13,175,178.62	7,101,120.40	非流动负债合计	46		
在建工程	21			负债合计	47	16,712,188.06	9,579,960.92
工程物资	22						
固定资产清理	23						
生产性生物资产	24			所有者权益（或股东权益）：			
无形资产	25			实收资本（或股本）	48	10,000,000.00	10,000,000.00
开发支出	26			资本公积	49	2,000,000.00	
长期待摊费用	27			盈余公积	50		
其他非流动资产	28			未分配利润	51	8,195,165.00	5,784,965.40
非流动资产合计	29	13,175,178.62	7,101,120.40	所有者权益（或股东权益）合计	52	20,195,165.00	15,784,965.40
资产总计	30	36,907,353.06	25,264,926.32	负债和所有者权益（或股东权益）总计	53	36,907,353.06	25,264,926.32





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0623

共 6 页 第 1 页
Page 1 of 6

检 验 报 告

Test Report

报 告 编 号:

WB25-0640-1

Report No.

样 品 名 称:

铝合金建筑型材-喷粉型材

Sample Description

Wrought aluminium alloy extruded
profiles for architecture-Powder
coating profiles

牌 号 状 态:

6063-T5

Status Code

委 托 单 位:

清远市海轩铝业金属制品有限公司

Applicant

Qingyuan haixuan aluminum metal
products co., ltd.

检 验 类 别:

委托检验

Test Category

Entrustment inspection



广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验检测专用章

广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验报告

TEST REPORT

报告编号:
Report No. WB25-0640-1

共6页第2页
Page 2 of 6

样品名称 Sample Description	铝合金建筑型材-喷粉型材 Wrought aluminium alloy extruded profiles for architecture-Powder coating profiles	型号规格/等级 Model/Grade	K9743 公称壁厚 2.0mm Nominal wall thickness 2.0mm 高精级 High precision level
牌号状态 Status Code	6063-T5	批号/编号 Serial No.	/
委托单位 Applicant	清远市海轩铝业金属制品有限公司 Qingyuan haixuan aluminum metal products co., ltd.	联系人 Contacts	李海龙
到样数量 Received Number of Sample(s)	3 根 3 Pieces	到样日期 Received Date of Sample(s)	2025.03.06
以上信息由客户提供 The above information is provided by the applicant			
样品特征和状态 Sample Character and State	型材 Profiles	委托编号 Applicant No.	Y25-0640
产品标准/判定依据 Test Requirements	GB/T 5237.4-2017	检验依据/方法 Ref. Documents/Method for the Test	详见内页 See the inside pages
检验类别 Test Category	委托检验 Entrustment inspection	检测完成日期 Test Completion Date	2025.03.20
检验结论 Test Conclusion	单项判定 Single item decision （盖章 Stamp） 报告日期 Report Date 2025.03.21 检验检测专用章		
备注 Remarks	*未磨穿 * unworn		

批准:
Approved by 刘英坤

审核:
Verified by 刘英坤

编制:
Composed by 牛艳茹

检测地址: 广州市天河区长兴路 363 号; 邮编: 510650

Test Address: 363 Changxing Road, Tianhe District, Guangzhou; Postcode: 510650

广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验报告

TEST REPORT

报告编号: WB25-0640-1
Report No.共6页第3页
Page 3 of 6

序号 Series No.	检验项目 Test Items	单位/符号 Unit/ Symbol	技术要求 Requirements	检验结果 Test Results	单项结论 Items Conclusion	检验方法 Test Methods
1	Si	%	0.20~0.6	0.40	符合 Pass	GB/T 7999-2015
2	Fe	%	≤0.35	0.16	符合 Pass	GB/T 7999-2015
3	Cu	%	≤0.10	0.021	符合 Pass	GB/T 7999-2015
4	Mn	%	≤0.10	0.024	符合 Pass	GB/T 7999-2015
5	Mg	%	0.45~0.9	0.57	符合 Pass	GB/T 7999-2015
6	Cr	%	≤0.10	0.0056	符合 Pass	GB/T 7999-2015
7	Zn	%	≤0.10	0.044	符合 Pass	GB/T 7999-2015
8	Ti	%	≤0.10	0.0083	符合 Pass	GB/T 7999-2015
9	抗拉强度 R_m^* Tensile strength R_m^*	MPa	≥160	226	符合 Pass	GB/T 16865-2023
10	规定非比例延伸强度 $R_{p0.2}^*$ Proof stress $R_{p0.2}^*$	MPa	≥110	201	符合 Pass	GB/T 16865-2023
11	断后伸长率 A_{50mm}^* Elongation A_{50mm}^*	%	≥8	9.0	符合 Pass	GB/T 16865-2023
12	尺寸偏差 Tolerances on dimensions 壁厚 (B) Wall thickness(B) 角度 Angle 平面间隙 Flatness 弯曲度 Straightness 扭拧度 Twist 端头切斜度 End cut Angle	mm ° mm mm/300mm mm °	2.0±0.20 90±1.0 ≤0.32 ≤0.3 ≤1.60 ≤2	2.04 90.1 0.11 0.10 0.18 0.3	符合 Pass 符合 Pass 符合 Pass 符合 Pass 符合 Pass 符合 Pass	GB/T 5237.1-2017
13	耐盐酸性 Hydrochloric acid resistance	/	经耐盐酸性试验后, 膜层表面应无气泡 或其他明显变化。 After hydrochloric acid resistance test, the coating surface shall not exist any blister and other obvious changes.	符合要求 Conform to requirements	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017

检测地址: 广州市天河区长兴路 363 号; 邮编: 510650

Test Address: 363 Changxing Road, Tianhe District, Guangzhou; Postcode: 510650

广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验报告

TEST REPORT

报告编号: WB25-0640-1
Report No.

共6页第4页
Page 4 of 6

序号 Series No.	检验项目 Test Items	单位/符号 Unit/ Symbol	技术要求 Requirements	检验结果 Test Results	单项结论 Items Conclusion	检验方法 Test Methods
14	耐沸水性 Boiling water resistance	/	经高压水浸渍试验后, 膜层表面应无脱落、起皱等现象, 但允许目视可见的、极分散的非常微小的气泡存在, 附着性应达到 0 级。 After high pressure water immersion test, no detachment or wrinkle exist on the coating surface, but some dispersive minute blisters are acceptable, adhesion shall meet grade 0.	符合要求 Conform to requirements	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017
15	耐砂浆性 Mortar resistance	/	经耐砂浆性试验后, 膜层表面应无脱落或其他明显变化。 After mortar resistance test, the coating surface shall not exist any detachment and other obvious changes.	符合要求 Conform to requirements	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017
16	局部膜厚 Local thickness	μm	≥40	73	符合 Pass	GB/T4957-2003
17	压痕硬度 Indentation	/	≥80	90.9	符合 Pass	GB/T 9275-2008
18	干附着性 Dry adhesion	/	0 级 Grade 0	0 级 Grade 0	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017
19	湿附着性 Wet adhesion	/	0 级 Grade 0	0 级 Grade 0	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017
20	沸水附着性 Boiling water adhesion	/	0 级 Grade 0	0 级 Grade 0	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017
21	耐磨性 Abrasion resistance	L/μm	≥0.8	>0.8*	符合 Pass	GB/T12967.1-2020
22	耐溶剂性 Solvent resistance	/	3 级或 4 级 Grade 3 or 4	4 级 Grade 4	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017

检测地址: 广州市天河区长兴路 363 号; 邮编: 510650

Test Address: 363 Changxing Road, Tianhe District, Guangzhou; Postcode: 510650

广东省科学院工业分析检测中心

Center for Industrial Analysis and Testing, Guangdong Academy of Sciences

中国有色金属工业华南产品质量监督检验中心

South-China Products Quality Supervision & Inspection Center for China National Non-ferrous Metals Industry

检验报告

TEST REPORT

报告编号: WB25-0640-1
Report No.

共6页第5页
Page 5 of 6

序号 Series No.	检验项目 Test Items	单位/符号 Unit/ Symbol	技术要求 Requirements	检验结果 Test Results	单项结论 Items Conclusion	检验方法 Test Methods
23	韦氏硬度 HW Webster hardness	/	≥ 8	13.0	符合 Pass	YS/T 420-2023
24	耐洗涤剂性 Detergent resistance	/	经耐洗涤剂性试验 后,膜层表面应无起 泡、脱落或其他明显 变化。 After detergent resistance test, the coating surface shall not exist any blister, detachment and other obvious changes.	符合要求 Conform to requirements	符合 Pass	GB/T 5237.4-2017
25	外观质量 Appearance	/	型材装饰面上的膜 层应平滑、均匀,允 许有轻微的桔皮现 象,不准许有流痕、 皱纹、鼓泡、裂纹等 影响使用的缺陷。 The coating on the exposed surface of profile shall be smooth and uniform, slight orange peel is acceptable, and defects affecting the use is not allowed such as wrinkles, runs, blisters, cracking.	符合要求 Conform to requirements	符合 Pass	GB/T 9761-2008

注:标注※检测地址:广州市黄埔区开源大道 97 号
※ Test address: No. 97 Kaiyuan Avenue, Huangpu District, Guangzhou

-----以下空白-----
End

实验室环境条件:符合要求

Laboratory environmental Conditions: meet the requirements

检测地址:广州市天河区长兴路 363 号;邮编:510650

Test Address: 363 Changxing Road, Tianhe District, Guangzhou; Postcode: 510650

声明

1. 报告无检验检测单位“检验检测专用章”无效。
2. 报告涂改、部分复制无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字（或签章）无效。
4. 委托方若对报告有异议，应于收到报告之日起 15 日内向检验检测单位提出，逾期不予受理（有特别规定除外）。
5. 委托送检样品，其代表性由委托方负责。本报告检验检测结果仅对收到样品负责。
6. 对于含水分的固体样品，除水分的测定值外，其他项目的测定值一般对于干样而言。
7. 本报告各页均为报告不可分割的部分，使用者擅自拆分报告导致误解或用于其他用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
8. 带有“检验检测专用章”的电子报告和纸质版报告具有同等法律效力。
9. 未加盖资质认定标识（CMA）的报告，仅供科研、教学、内部质量控制使用。

联系方式

地址 A（理化性能）：广东省广州市天河区长兴路 363 号

联系方式：020-33266653；020-37239202；020-37239206

电子邮箱：hznjzx@gzfenxi.com 邮政编码：510650

地址 B（电子电器、医疗器械、计量校准）：广东省广州市三元里沙涌南村南大街 45 号

联系方式：020-36377897

电子邮箱：dqjy@gzfenxi.com 邮政编码：510400

地址 C（新能源电池、充电桩、储能）：广东省广州市黄埔区开源大道 97 号

联系方式：020-31709645

电子邮箱：xnydc@gzfenxi.com 邮政编码：510700

地址 D（认证服务）：广东省广州市黄埔区瑞和路 79 号 1001-1005 房

联系方式：020-82003007

电子邮箱：info@gdasc.com.cn 邮政编码：510530

报告真伪查询

方式一：网站查询，网址 <https://lims.gzfenxi.com/#/search-report>

方式二：二维码查询，扫描报告首页右下方的二维码



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: QZ2025E09A14578



项目编号: 25041700965301

生产企业: 佛山市南海宝微玻璃制品有限公司

样品名称: 建筑用装饰类钢化玻璃

检测类别: CCC认证检测

认证性质: 扩展

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14578

第 1 页 共 3 页

生产企业	佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司				
生产地址	广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)				
样品名称	建筑用装饰类钢化玻璃				
样品描述	610mm×610mm×5mm 6块 生产工艺: 压花钢化				
检测类别	CCC认证检测	收样日期	现场: 2025年05月21日	样品状态	满足检测要求
检测日期	现场检测: 2025年05月21日				
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页				
判定依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》				
检测项目	抗冲击性				
检测结论	*经检测, 所检项目符合GB 15763.2-2005标准要求。检测结果见第2页。*				
附注	(此处空白)				

批准: 冯明

审核: 王炜

编制: 卢灿

签发日期: 2025年05月23日
(检测专用章)

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14578

第 2 页 共 3 页

样品规格: 610mm×610mm×5mm			仪器设备: 冲击试验机		
检测项目	抗冲击性				
检测依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.5条				
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取6块钢化玻璃进行试验, 样品破坏数不超过1块为合格, 多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时, 再另取6块进行试验, 样品必须全部不被破坏为合格。				
检测结果					
样品编号	样品厚度/mm		冲击后的样品状态		
1	4.90		未破坏		
2	4.88		未破坏		
3	4.86		未破坏		
4	4.86		未破坏		
5	4.88		未破坏		
6	4.88		未破坏		
单项结论	符合				
备 注	1、此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室; 2、样品编号1~3的冲击面为装饰面, 样品编号4~6的冲击面为非装饰面; 3、装饰面积: 100%覆盖。				

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里1号

电话: 010-51167363

邮编: 100024

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告
(附件)

主要仪器设备清单

报告编号: QZ2025E09A14578

第 3 页 共 3 页

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	冲击试验机	——	——	2030-04-28(1040g钢球)

样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料制造商
1	无	无

生产企业实验室名称: 佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司实验室

生产企业实验室地址: 广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)

国检集团

—————本报告结束—————

国检集团简介


中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称CTC，股票代码603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为A股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量强国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14572



项目编号: 25041700965301

生产企业: 佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司

样品名称: 建筑用装饰类钢化玻璃

检测类别: CCC认证检测 (型式试验)

认证性质: 扩展

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14572

第 1 页 共 5 页

生产企业	佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司				
生产地址	广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)				
样品名称	建筑用装饰类钢化玻璃				
样品描述	610mm×610mm×5mm 6块 1930mm×864mm×5mm 4块 1000mm×1000mm×5mm 4块 生产工艺: 釉面钢化				
检测类别	CCC认证检测 (型式试验)	收样日期	现场: 2025年05月21日	样品状态	满足检 测要求
检测日期	现场检测: 2025年05月21日				
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页				
判定依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》 CNCA-C13-01:2014《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》				
检测项目	抗冲击性、霰弹袋冲击性能、碎片状态				
检测结论	*经检测, 所检项目均符合GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》标准要求。依据CNCA-C13-01:2014《强制性产品认证实施规则 安全玻璃》, 检测结论为合格。检测结果见第2页至第4页。* 签发日期: 2025年05月23日 (检测专用章)				
附注	(此处空白)				

批准: 冯明

审核: 王炜

编制: 卢灿

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14572

第 2 页 共 5 页

样品规格: 610mm×610mm×5mm			仪器设备: 冲击试验机		
检测项目		抗冲击性			
检测依据		GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.5条			
判定依据		GB 15763.2-2005要求: 取6块钢化玻璃进行试验, 样品破坏数不超过1块为合格, 多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时, 再另取6块进行试验, 样品必须全部不被破坏为合格。			
检测结果					
样品编号		样品厚度/mm		冲击后的样品状态	
1		4.89		破坏	
2		4.86		未破坏	
3		4.87		未破坏	
4		4.88		未破坏	
5		4.88		未破坏	
6		4.90		未破坏	
单项结论		符合			
备 注		1、此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室; 2、样品编号1~3的冲击面为装饰面, 样品编号4~6的冲击面为非装饰面; 3、装饰面积: 100%覆盖。			

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14572

第 3 页 共 5 页

样品规格: 1930mm×864mm×5mm		仪器设备: 天平、霰弹袋冲击试验机		
检测项目	霰弹袋冲击性能			
检测依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.7条			
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取4块平型玻璃样品进行试验, 应符合下列1)或2)中任意一条的规定: 1) 样品破碎时, 每块样品的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于样品65cm ² 面积的质量, 即5mm玻璃最大10块碎片质量的总和不大干81.2g。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过120mm。 2) 霰弹袋下落高度为1200mm时, 样品不破坏。			
检测结果				
样品编号	样品厚度 mm	冲击高度 mm	冲击后样品状态/ 最大10块碎片的总 质量(g)	框内最长的无贯穿 裂纹的碎片长度 mm
7	4.90	750	破坏/15.2	45.0
8	4.87	750	破坏/15.3	32.5
9	4.86	750	破坏/14.4	50.0
10	4.88	750	破坏/15.9	38.5
单项结论	符合			
备 注	1、此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室; 2、样品编号7~8的冲击面为装饰面, 样品编号9~10的冲击面为非装饰面。			

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14572

第 4 页 共 5 页

仪器设备:		2024-034 计数框		
检测项目	碎片状态			
检测依据	GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.6条			
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取4块玻璃样品进行试验, 每块样品在除去距离冲击点半径80mm以及距玻璃边缘或钻孔边缘25mm范围内的部分, 任何50mm×50mm区域内的最少碎片数必须满足下表, 且允许有少量长条形碎片, 其长度不超过75mm。			
	玻璃品种	公称厚度/mm	最少碎片数/片	
	平面钢化玻璃	3	30	
		4~12	40	
		≥15	30	
曲面钢化玻璃	≥4	30		
检测结果				
样品编号	样品规格/mm	样品品种 参数	50mm×50mm 区域内最少碎 片数/片	大于75mm的 长条形碎片 数/片
11	1000×1000×5	平面钢化玻璃 面积见备注2	79	0
12	1000×1000×5	平面钢化玻璃 面积见备注2	75	0
13	1000×1000×5	平面钢化玻璃 面积见备注2	62	0
14	1000×1000×5	平面钢化玻璃 面积见备注2	77.5	0
单项结论	符合			
备 注	1、此项目为使用本机构检测设备进行的现场检测, 检测地点: 生产企业实验室; 2、样品编号11~14的样品由生产企业依据CNCA-C13-01:2014采用同一炉内一次钢化的方式生产, 4块样品组合后面积为4.00m²。			

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告
(附件)

主要仪器设备清单

报告编号: QZ2025E09A14572

第 5 页 共 5 页

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	冲击试验机	——	——	2030-04-28(1040g钢球)
2	天平	——	——	2026-04-28
3	计数框	——	2024-034	2026-05-10
4	霰弹袋冲击试验机	——	——	2030-04-28(45kg霰弹袋)

样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料制造商
1	无	无

生产企业实验室名称: 佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司实验室

生产企业实验室地址: 广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称CTC，股票代码603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为A股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量强国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14571

项目编号: 25041700965301

生产企业: 佛山市南海宝微玻璃制品有限公司

样品名称: 建筑用装饰类钢化玻璃

检测类别: CCC认证检测

认证性质: 监督

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14571

第 1 页 共 5 页

生产企业	佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司				
生产地址	广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)				
样品名称	建筑用装饰类钢化玻璃				
样品描述	610mm×610mm×5mm 6块 1930mm×864mm×5mm 4块 920mm×700mm×5mm 4块 生产工艺: 蒙砂钢化				
检测类别	CCC认证检测	收样日期	现场: 2025年05月21日	样品状态	满足检测要求
检测日期	现场检测: 2025年05月21日				
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页				
判定依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》				
检测项目	抗冲击性、霰弹袋冲击性能、碎片状态				
检测结论	*经检测, 所检项目均符合GB 15763.2-2005标准要求。检测结果见第2页至第4页。* 签发日期: 2025年05月23日 (检测专用章)				
附注	(此处空白)				

批准: 王

审核: 王

编制: 王

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14571

第 2 页 共 5 页

样品规格: 610mm×610mm×5mm 仪器设备: 冲击试验机		
检测项目	抗冲击性	
检测依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.5条	
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取6块钢化玻璃进行试验, 样品破坏数不超过1块为合格, 多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时, 再另取6块进行试验, 样品必须全部不被破坏为合格。	
检测结果		
样品编号	样品厚度/mm	冲击后的样品状态
1	4.86	未破坏
2	4.87	未破坏
3	4.90	未破坏
4	4.87	未破坏
5	4.86	未破坏
6	4.88	未破坏
单项结论	符合	
备 注	1、此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室; 2、样品编号1~3的冲击面为装饰面, 样品编号4~6的冲击面为非装饰面; 3、装饰面积: 100%覆盖。	

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14571

第 3 页 共 5 页

样品规格: 1930mm×864mm×5mm		仪器设备: 天平、霰弹袋冲击试验机		
检测项目	霰弹袋冲击性能			
检测依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.7条			
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取4块平型玻璃样品进行试验, 应符合下列1)或2)中任意一条的规定: 1) 样品破碎时, 每块样品的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于样品65cm²面积的质量, 即5mm玻璃最大10块碎片质量的总和不大干81.2g。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过120mm。 2) 霰弹袋下落高度为1200mm时, 样品不破坏。			
检测结果				
样品编号	样品厚度 mm	冲击高度 mm	冲击后样品状态/ 最大10块碎片的总 质量(g)	框内最长的无贯穿 裂纹的碎片长度 mm
7	4.89	750	破坏/13.2	26.5
8	4.89	750	破坏/14.1	33.0
9	4.87	750	破坏/12.9	38.5
10	4.88	750	破坏/13.6	34.5
单项结论	符合			
备 注	1、此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室; 2、样品编号7~8的冲击面为装饰面, 样品编号9~10的冲击面为非装饰面。			

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14571

第 4 页 共 5 页

仪器设备:		2024-034 计数框		
检测项目	碎片状态			
检测依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》 第6.6条			
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取4块玻璃样品进行试验, 每块样品在除去距离冲击点半径80mm以及距玻璃边缘或钻孔边缘25mm范围内的部分, 任何50mm×50mm区域内的最少碎片数必须满足下表, 且允许有少量长条形碎片, 其长度不超过75mm。			
	玻璃品种	公称厚度/mm	最少碎片数/片	
	平面钢化玻璃	3	30	
		4~12	40	
		≥15	30	
曲面钢化玻璃	≥4	30		
检测结果				
样品编号	样品规格/mm	样品品种 参数	50mm×50mm 区域内最少碎 片数/片	大于75mm的 长条形碎片 数/片
11	920×700×5	平面钢化玻璃 面积0.64m²	69	0
12	920×700×5	平面钢化玻璃 面积0.64m²	86	0
13	920×700×5	平面钢化玻璃 面积0.64m²	48	0
14	920×700×5	平面钢化玻璃 面积0.64m²	66.5	0
单项结论	符合			
备 注	此项目为使用本机构检测设备进行的现场检测, 检测地点: 生产企业实验室。			

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告
(附件)

主要仪器设备清单

报告编号: QZ2025E09A14571

第 5 页 共 5 页

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	冲击试验机	_____	_____	2030-04-28(1040g钢球)
2	天平	_____	_____	2026-04-28
3	计数框	_____	2024-034	2026-05-10
4	霰弹袋冲击试验机	_____	_____	2030-04-28(45kg霰弹袋)

样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料制造商
1	无	无

生产企业实验室名称: 佛山市南海宝微玻璃制品有限公司实验室

生产企业实验室地址: 广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称CTC，股票代码603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为A股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量强国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>



220002349162



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检测报告

报告编号: QZ2025E09A14570

项目编号: 25041700965301

生产企业: 佛山市南海宝微玻璃制品有限公司

样品名称: 建筑用普通钢化玻璃

检测类别: CCC认证检测

认证性质: 监督

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心



中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14570

第 1 页 共 5 页

生产企业	佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司				
生产地址	广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)				
样品名称	建筑用普通钢化玻璃				
样品描述	610mm×610mm×5mm 6块 1930mm×864mm×5mm 4块 910mm×710mm×5mm 4块				
检测类别	CCC认证检测	收样日期	现场: 2025年05月21日	样品状态	满足检测要求
检测日期	现场检测: 2025年05月21日				
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页				
判定依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》				
检测项目	抗冲击性、霰弹袋冲击性能、碎片状态				
检测结论	*经检测, 所检项目均符合GB 15763.2-2005标准要求。检测结果见第2页至第4页。* 签发日期: 2025年05月23日 (检测专用章)				
附注	(此处空白)				

批准: 邱晓

审核: 王炜

编制: 卢山

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14570

第 2 页 共 5 页

样品规格: 610mm×610mm×5mm 仪器设备: 冲击试验机		
检测项目	抗冲击性	
检测依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.5条	
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取6块钢化玻璃进行试验, 样品破坏数不超过1块为合格, 多于或等于3块为不合格。破坏数为2块时, 再另取6块进行试验, 样品必须全部不被破坏为合格。	
检测结果		
样品编号	样品厚度/mm	冲击后的样品状态
1	4.87	未破坏
2	4.87	未破坏
3	4.89	未破坏
4	4.90	未破坏
5	4.87	未破坏
6	4.89	未破坏
单项结论	符合	
备 注	此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室。	

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14570

第 3 页 共 5 页

样品规格: 1930mm×864mm×5mm 仪器设备: 天平、霰弹袋冲击试验机

检测项目

霰弹袋冲击性能

检测依据

GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.7条

判定依据

GB 15763.2-2005要求:

取4块平型玻璃样品进行试验, 应符合下列1)或2)中任意一条的规定:

- 1) 样品破碎时, 每块样品的最大10块碎片质量的总和不得超过相当于样品65cm²面积的质量, 即5mm玻璃最大10块碎片质量的总和不大干81.2g。保留在框内的任何无贯穿裂纹的玻璃碎片的长度不能超过120mm。
- 2) 霰弹袋下落高度为1200mm时, 样品不破坏。

检测结果

样品编号	样品厚度 mm	冲击高度 mm	冲击后样品状态/ 最大10块碎片的总 质量(g)	框内最长的无贯穿 裂纹的碎片长度 mm
7	4.89	750	破坏/12.2	14.0
8	4.88	750	破坏/13.0	16.5
9	4.87	750	破坏/13.4	22.0
10	4.89	750	破坏/11.6	18.5

单项结论

符合

备 注

此项目为TMP方式检测, 检测地点: 生产企业实验室。

中国国检测试控股集团股份有限公司

国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心

检 测 报 告

报告编号: QZ2025E09A14570

第 4 页 共 5 页

仪器设备:		2024-034 计数框		
检测项目	碎片状态			
检测依据	GB 15763.2-2005 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》第6.6条			
判定依据	GB 15763.2-2005要求: 取4块玻璃样品进行试验, 每块样品在除去距离冲击点半径80mm以及距玻璃边缘或钻孔边缘25mm范围内的部分, 任何50mm×50mm区域内的最少碎片数必须满足下表, 且允许有少量长条形碎片, 其长度不超过75mm。			
	玻璃品种	公称厚度/mm	最少碎片数/片	
	平面钢化玻璃	3	30	
		4~12	40	
		≥15	30	
曲面钢化玻璃	≥4	30		
检测结果				
样品编号	样品规格/mm	样品品种 参数	50mm×50mm 区域内最少碎 片数/片	大于75mm的 长条形碎片 数/片
11	910×710×5	平面钢化玻璃 面积0.65m²	71	0
12	910×710×5	平面钢化玻璃 面积0.65m²	86	0
13	910×710×5	平面钢化玻璃 面积0.65m²	66	0
14	910×710×5	平面钢化玻璃 面积0.65m²	74	0
单项结论	符合			
备 注	此项目为使用本机构检测设备进行的现场检测, 检测地点: 生产企业实验室。			

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家安全玻璃及石英玻璃质量检验检测中心
检 测 报 告
(附件)

主要仪器设备清单

报告编号: QZ2025E09A14570

第 5 页 共 5 页

序号	仪器设备名称	仪器设备型号	仪器设备编号	检定/校准有效期至
1	冲击试验机	——	——	2030-04-28(1040g钢球)
2	天平	——	——	2026-04-28
3	计数框	——	2024-034	2026-05-10
4	霰弹袋冲击试验机	——	——	2030-04-28(45kg霰弹袋)

样品关键原材料描述

序号	样品关键原材料名称	样品关键原材料制造商
1	无	无

生产企业实验室名称: 佛山市南海宝徽玻璃制品有限公司实验室

生产企业实验室地址: 广东佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺展北路6号(住所申报)

—————本报告结束—————

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称CTC，股票代码603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为A股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量强国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：<http://www.ctc.ac.cn/>

报告编号	J2203WT8888-00783
总页数	共 6 页



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0462

检 测 报 告

产品名称: OPK 磁悬浮智能滑轨系统

型号规格: E88 系统

检测类别: 委 托 检 测

生产企业: 广东欧派克家居智能科技有限公司

委托人: 广东欧派克家居智能科技有限公司



中 国 赛 宝 实 验 室
工业和信息化部电子第五研究所

声 明

- 1 报告无“检验检测专用章”无效。
- 2 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
- 3 报告无编制、审核、批准人签章无效。
- 4 报告涂改无效。
- 5 未经书面批准,不得部分复制检测报告。不得擅自修改或不合理、不规范、不合法使用报告。
- 6 对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,否则视为认可检测结果。
- 7 本次委托检测的数据、结果仅适用于收到的样品。
- 8 报告中“判定”或“结果”为“P”表示该项检测“符合”;“F”表示该项检测“不符合”;“NA”表示该项检测不适用;“ND”表示该项检测未检出;“—”表示该项无需判定。
- 9 不得利用检测结果和检测报告进行不当或违法宣传。
- 10 若报告不加盖 CMA 标识章则仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

地 址: 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号 (邮编: 510610)

广东省广州市增城区朱村街朱村大道西 78 号 (邮编: 511300)

业务联系: 020-85131039, market@ceprei.biz

传 真: 020-87236171

查 询: 020-85131123, 020-85131456, info@ceprei.biz

投 诉: 020-85131208, 020-87236881

中国赛宝实验室
工业和信息化部电子第五研究所
检测报告

报告编号: J2203WT8888-00783

第 3 页 共 6 页

产品名称	OPK 磁悬浮智能滑轨系统	样品型号	E88 系统
		商 标	/
生产企业	广东欧派克家居智能科技有限公司	检测类别	委托检测
生产企业地址	广东中山市小榄镇广福路 46 号 5、6 栋		
委 托 人	广东欧派克家居智能科技有限公司		
委托人地址	广东中山市小榄镇广福路 46 号 5、6 栋		
样品数量	1 台	样品接收日期	2022 年 3 月 15 日
送 样 者	委托方	检测日期	2022 年 3 月 21 日 至 2022 年 3 月 27 日
检测环境	温度: (20±5) °C 相对湿度: (45~75) % 气压: (86~106) kPa		
检测项目	见第 5 页。		
检测依据	GB 4706.1-2005 《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》		
检测结论	本次委托的检测项目符合检测依据的要求。		
说 明	/		

编制: 刘强

审核: 梁希为

批准: 陈辉

日期: 2022 年 4 月 19 日

日期: 2022 年 4 月 19 日

日期: 2022 年 4 月 19 日

检 测 地 点 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号。

多检测地点说明 /

报告签发地点 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号。

- 1.送检样品包装完好，无损坏。
- 2.本次按委托方要求，对送检样品进行安规相关测试。

opk® 产品名称: **□PK 磁悬浮**
智能滑轨系统
型号: E88系统
电压: 200-240V~ 50/60Hz
功率: 70W
制造商: 广东欧派克家居智能科技有限公司
地址: 广东中山市小榄镇广福路46号5、6栋



检测结果及判定

序号	检测项目	规定要求	实测结果（值）	单项判定
1	标志和说明 （第 7.12 条除外）	应符合 GB 4706.1-2005 第 7 章要求。	符合要求	P
2	工作温度下的泄漏 电流和电气强度	应符合 GB 4706.1-2005 第 13 章要求。 泄漏电流限值：≤3.5mA	泄漏电流：0.400mA /符合要求	P
3	泄漏电流和电气强 度	应符合 GB 4706.1-2005 第 16 章要求。 泄漏电流限值：≤3.5mA	泄漏电流：0.060mA /符合要求	P
4	机械强度	应符合 GB 4706.1-2005 第 21 章要求。	符合要求	P
5	接地措施	应符合 GB 4706.1-2005 第 27 章要求。 接地电阻值应≤0.1 Ω	0.068 Ω /符合要求	P

主要的检测仪器、设备清单

序号	仪器、设备名称	编号	校准有效期
1.	电子秒表	Q09	2022.01.10-2023.01.09
2.	数字万用表	D57	2021.09.13-2022.09.12
3.	稳压电源	D27	2021.09.22-2022.09.21
4.	数字功率计	D50	2021.10.13-2022.10.12
5.	泄漏电流计	D20	2021.06.24-2022.06.23
6.	耐压测试仪	D38	2021.04.30-2022.04.29
7.	弹簧冲击锤	J05	2021.04.09-2022.04.08
8.	接地连续性测试仪	D18	2022.01.06-2023.01.05

注：检测时所有被使用的仪器、设备均在校准有效期内。

检测报告

编号: SDHL1911022044FT

日期: 2020-07-16

页码: 第 1 页共 3 页

中山市欧派克五金制品有限公司
广东省中山市小榄镇永宁广福路 46 号 5、6 幢



以下测试之样品是由申请者所提供及确认:

产品名称 : 磁悬浮智能滑轮系统
购买商型号/货号 : E-SPACE
客户参考信息 : 购买商型号/货号: E-CRUISER、E-OCEAN
供应商 : 中山市欧派克五金制品有限公司
原产国 : 中国
其它信息 : 商标: OPK

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

到样日期 : 2019-11-29
检验日期 : 2019-11-29 至 2019-11-29

检测结果总结

检测依据	结果
BS EN16005:2012/AC:2015 附录 F.2	最大速度 (v) : 0.17 m/s

概要:

1. 如果了解检测结果的细节, 请查看下述的检测结果页。

通标标准技术服务有限公司顺德分公司
授权代表签署

汪国琴

汪国琴
授权签字人

scan to see the report



SDHL1911022044FT

此报告结果仅对测试样品负责



SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd.
Shunde Branch Harbin

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F, 1st Building, European Industrial Park, No. 1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 e sgs.china@sgs.com

Member of the SGS Group (SGS SA)

检测报告

编号: SDHL1911022044FT

日期: 2020-07-16

页码: 第 2 页共 3 页

测试及结果

测试依据:

BS EN16005:2012/AC:2015 附录 F.2

样品数量: 1 套

门户装置的类型: 水平滑动门

最大额定载重量: 100 kg.

测试中用到的测试门规格:

☐ 厂商指定的门:

高度: 1820 mm 宽度: 1020 mm 厚度: 36 mm 重量: 20 kg.

滑行长度: 1000 mm

测试及要求	测试结果
F.2 低能量动力操作滑动门的速度设置	
考虑到最大允许能量为1.69J, 应使用动能公式计算其他重量门扇的最大速度: $E_c = \frac{1}{2} m v^2 = 1.69 \text{ (J)}$ 通过知道门扇的重量, 可以计算出最大允许速度如下: $v = \sqrt{2E_c/m}$ 备注: v 是速度, 单位m/s; Ec是动能, 单位为J, 始终为1.69 J; m是门扇的质量, 单位为kg.	最大速度 (v): 0.17 m/s

备注:

- 这是根据 SGS CTF 操作程序 (SGS-SCHL-SOP-001-A/0) 编制的 TMPL 报告。所有测试均由 SGS 测试工程师使用中山市欧派克五金制品有限公司质量测试中心的仪器/设备进行。
- 客户声称在第一页客户参考信息中显示的产品型号与被测型号 E-SPACE 同材质。
- 本报告是编号为 SDHL1911022045FT 英文检测报告的中文译本, 如有歧义, 以英文版本为准。
- 检测报告仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的, 仅供内部参考。

SGS-CSTC 检测技术有限公司
Shunde Branch

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F, 1 Building European Industrial Park, No. 1 Shunde South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 e sgs.china@sgs.com

样品信息和图片

重量: 0.60 kg

样品图片



图 1

报告结束

SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd.
Shunde Branch Harbin

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F, 1 Building, European Industrial Park, No. 1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 e sgs.china@sgs.com

检测报告

编号: SDHL1909017499FT

日期: 2019-12-03

页码: 第 1 页共 5 页

中山市欧派克五金制品有限公司
广东省中山市小榄镇永宁广福路 46 号 5、6 幢



以下测试之样品是由申请者所提供及确认:

产品名称 : 磁悬浮智能滑轮系统
型号/货号 : E-SPACE、E-CRUISER、E-OCEAN
其它信息 : 商标: OPK

以上样品及信息由客户提供及确认, SGS 不承担证实客户提供信息的准确性、适当性、可靠性和(或)完整性责任。

到样日期 : 2019-03-14
检验日期 : 2019-03-15 至 2019-06-14

检测结果总结

检测依据	结果
BS EN 1527:2013 和额外增加的 400000 次耐久性测试	: 符合

概要:

1. 如果想了解检测结果的细节, 请查看下述的检测结果页。

通标标准技术服务有限公司
顺德分公司
授权代表签署

汪国琴



汪国琴
批准签署人



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F, 1 Building European Industrial Park, No. 1 Shunhe South Road, Wusha Section, Dailing Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号楼首层 邮编: 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 e sgs.china@sgs.com

检测报告

编号: SDHL1909017499FT

日期: 2019-12-03

页码: 第 2 页共 5 页

测试及结果

测试依据:

BS EN 1527:2013 建筑五金 - 滑动门和折叠门五金 - 要求和测试方法

样品数量:

1 套性能测试, 1 套抗腐蚀测试

门的类型:

☒ 重型顶吊挂滑动门☐ 重型下承重滑动门☐ 轻型顶吊挂滑动门☐ 双折叠门☐ 多折叠门☐ 支架及固定配件

测试中用到的测试门规格:

☐ 标准门:

高度: _____ mm 宽度: _____ mm 厚度: _____ mm 重量: _____ kg.

☒ 厂商指定的门:

高度: 1820 mm 宽度: 1020 mm 厚度: 36 mm 重量: 42 kg.

滑行长度: 1936 mm

最大额定载重量: 100 kg.

厂商指定的等级:

---	6	2	---	1	2	---	1	2
-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---

测试及要求				测试结果
5 要求				
性能评价标准				
滑动门和折叠门装置的性能及精加工要求应根据以下来评价:				
- 静载荷能力; - 克服初始摩擦力的能力; - 装置的耐久性; - 操作的平滑性(双折叠门); - 保持调节能力(双折叠门); - 抗腐蚀.				
初始摩擦力的最大允值:				
门重	从 0 kg 到 50 kg	从 51 kg 到 100 kg	从 101 kg 到 330 kg	超过 330 kg
1 级	50 N	80 N	100 N	门重的 5%
2 级	40 N	60 N	门重的 5%	门重的 4%
3 级	30 N	40 N	门重的 4%	门重的 3%
如果一个样品满足了该标准的性能要求, 则是可接受的。				
6.3.1.1 重型顶吊挂滑动门				



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F, Building European Industrial Park, No. 1 Shunhe South Road, Wusha Section, Dailing Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号厂房首层 邮编: 528333 t (86-757) 22805888 f (86-757) 22805858 e sgs.china@sgs.com

检测报告

编号: SDHL1909017499FT

日期: 2019-12-03

页码: 第 3 页共 5 页

测试及要求	测试结果
6.3.1.1.1 静载荷测试 静载荷: 两倍最大额定载重量; 时间: ≥ 10 分钟.	符合 实际载荷: 200 kg
6.3.1.1.2 初始摩擦力 载荷: 最大额定载重量 施力: 每个方向6次 (共6次)	符合 断电状态的开启力: 10.0 N 断电状态的关闭力: 10.0 N 通电状态的开启力: 8.3 N 通电状态的关闭力: 8.0 N
6.3.1.1.3 耐久性测试 载荷: 最大额定载重量 频率: ≤ 5 次/分钟 3级 = 25000 次 4级 = 50000次 5级 = 75000次 6级 = 100000次	符合 次数: 500000 见备注 2
6.3.1.2 重型下承重滑动门	
6.3.1.2.1 初始摩擦力 载荷: 最大额定载重量 施力: 每个方向6次 (共6次)	不适用
6.3.1.2.2 耐久性测试 载荷: 最大额定载重量 频率: ≤ 5 次/分钟 3级 = 25000 次 4级 = 50000次 5级 = 75000次 6级 = 100000次	不适用
6.3.1.3 轻型顶吊挂滑动门	
6.3.1.3.1 静载荷测试 静载荷: 两倍最大额定载重量; 时间: ≥ 10 分钟.	不适用
6.3.1.3.2 初始摩擦力 载荷: 最大额定载重量 施力: 每个方向6次 (共6次)	不适用
6.3.1.3.3 耐久性测试 载荷: 最大额定载重量 频率: 5~7 次/分钟 3级 = 25000 次 4级 = 50000次 5级 = 75000次 6级 = 100000次	不适用
6.3.1.4 双折叠门	
6.3.1.4.1 平滑性测试 载荷: 最大额定载重量 测力计读数: 在任一方向不应超出9N的变化.	不适用



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.
 Shunde Branch Harbin
 1/F, 1st Building European Industrial Park, No. 1 Shunde South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgs.com.cn
 中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号楼首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 e sgs.china@sgs.com

检测报告

编号: SDHL1909017499FT

日期: 2019-12-03

页码: 第 4 页共 5 页

测试及要求	测试结果
6.3.1.4.2 初始摩擦力 载荷: 最大额定载重量 施力: 关到距离完全关的位置50 mm内, 开到面板与滑轨大约80°	不适用
6.3.1.4.3 耐久性测试 载荷: 最大额定载重量 频率: 5~7 次/分钟 1级 = 5000 次 2级 = 10000次 3级 = 25000次	不适用
6.3.1.4.4 保持调节能力测试 在 6.3.1.4.3 的测试结束后, 检查间隙和记录任何的变化。	不适用
6.3.1.5 多折叠门 - 耐久性测试 载荷: 最大额定载重量 角度: 110° ~ 120° 频率: 1~2 次/分钟 1级 = 5000 次 2级 = 10000次 3级 = 25000次	不适用
6.3.2 抗腐蚀测试 所有滑动门和双折叠门: 2 级 多折叠门、支架和固定配件: 2 级 (外门), 1 级 (内门)	符合
9 标签 通过该标准测试的产品上应有清晰易见的等级标记, 如果在商品上无法标记, 则应在包装上出现。	符合

备注:

1. 本报告是编号为 SDHL1909017501FT 英文检测报告的中文译本, 如有歧义, 以英文版本为准。
2. 按照生产商要求, 在做完标准规定的等级 6 的 100000 次耐久性测试后, 再额外增加 400000 次, 共 500000 次。
3. 根据标准及生产商的要求, 抗腐蚀测试只针对安装后可见部件进行评判。
4. 客户声称在第一页中显示的产品型号与被测型号同材质。
5. 针对样品信息和图片请参见后页。



SGS-CSTC Standard Technical Services Co., Ltd.
Shunde Branch Harimies

Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 30 days only.

Attention: To check the authenticity of testing / inspection report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8307 1443, or email: CN.Doccheck@sgs.com

1/F, 1 Building European Industrial Park, No. 1 Shunhe South Road, Wusha Section, Daliang Town, Shunde, Foshan, Guangdong, China 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 www.sgs.com.cn
中国·广东·佛山市顺德区大良街道办事处五沙顺和南路1号欧洲工业园一号楼首层 邮编: 528333 t (86-757)22805888 f (86-757)22805858 e sgs.china@sgs.com

样品信息和图片

重量: 0.60 kg.

样品图片



图 1-滑轮配件



图 2-滑轨

- - -	6	2	- - -	1	2	- - -	1	2
-------	---	---	-------	---	---	-------	---	---

图 3-标签

报告结束





证书编号: SDHLV19120030FT

日期: 2019-12-18

检测证书

兹证明

中山市欧派克五金制品有限公司

(地址: 广东省中山市小榄镇永宁广福路 46 号 5、6 幢)

送检的

磁悬浮智能滑轮系统:
(E-SPACE, E-CRUISER, E-OCEAN)

已经在通标标准技术服务有限公司顺德轻工产品实验室
完成了相关检测, 结果都满足了以下适用的检测要求:

EN1527:2013

等级:	---	6	2	---	1	2	---	1	2
-----	-----	---	---	-----	---	---	-----	---	---

额外增加的 400000 次耐久性测试

依据标准要求, 磁悬浮智能滑轮系统的功能适用性和强度及耐用性可
以满足重量达 100 kg 且使用寿命达 500000 次的水平滑动门使用。

引用报告: SDHL1909017499FT

通标标准技术服务有限公司
顺德分公司
授权代表签署

汪国琴

汪国琴
批准签署人

该证书是基于引用报告的相关测试数据出具并只对送检样品作概要证明, 如有歧义, 以引用报告为准。该证书版权归通标标准技术服务有限公司顺德轻工产品实验室所有, 未经书面授权, 不得复制, 不得在产品上和其它相关文件上使用 SGS 商标。该证书参照了公司的检验及检测服务的一般条款出具, 如有歧义, 以引用报告的相关说明为准。本证书是编号为 SDHLV19040013FT 英文检测证书的中文译本, 如有歧义, 以英文版本为准。

通标标准技术服务有限公司顺德轻工产品实验室

中国 广东 佛山市顺德区大良街道办事处顺和南路 1 号欧洲工业园 1 号厂房首层 邮编: 528333



201819002519

检 验 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号: A202507311554

样 品 受 理 号: 5065751

样 品 名 称: 普通胶合板

型 号 规 格: 2440mm×1220m×8mm E0 合格品 III 类

委 托 单 位: 开平市马冈镇顺隆木业制品厂



广东省江门市质量计量监督检测所

(检验检测专用章)

2025 年 08 月 15 日



NO.A202507311554

广东省江门市质量计量监督检测所

检验报告

共 3 页第 1 页

样品名称 (型号、规格、商标、等级)	普通胶合板 2440mm×1220m×8mm E0 合格品 III 类	生产日期	2025-07
		出厂编号(批号)	——
		抽(送)样单号	5065751
		样品受理号	5065751
受检单位	——	检验类别	委托检验
生产单位	开平市马冈镇顺隆木业制品厂	样品数量	5 块 (60cm×60cm)
委托单位	开平市马冈镇顺隆木业制品厂	抽样基数	——
抽样地点	——	抽(送)样日期	2025-07-24
来样方式/抽(送)样者	送样/梁柏文	验讫日期	2025-08-15
检验依据	GB/T 9846-2015 《普通胶合板》 GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》。		
判定依据	GB/T 9846-2015 《普通胶合板》 GB/T 39600-2021 《人造板及其制品甲醛释放量分级》		
检验结论	经检验，样品所检项目符合判定依据的要求（详见下页）。 		
备注	1、本次检验所检项目由委托方指定。 2、委托方声称：样品型号规格、生产单位、生产日期。		

批准：

何祖幸

何祖幸

审核：

白崇成

白崇成

主检：

黄广盛

黄广盛

地址：广东省江门市建设三路 48 号



防伪码：3d163037a524e9f71c





NO.A202507311554

广东省江门市质量计量监督检测所

检 验 报 告

共 3 页第 2 页

序号	检验项目		单位	试验方法	标准要求 (GB/T 9846-2015)	检验结果	单项评价
1	外观质量		—	GB/T 9846-2015 6.3	符合标准 5.2 表 3 合格品的要求	符合	合格
2	规格尺寸	公称厚度偏差	mm	GB/T 9846-2015 6.1	-0.64 ~ +0.44	-0.27	合格
		板内厚度公差	mm		≤ 0.6	0.30	合格
		长度偏差	mm		± 3.5	0	合格
		宽度偏差	mm		± 1.8	0	合格
		边缘直度	mm/m		≤ 1	0.5	合格
		垂直度	mm/m		≤ 1	0.38	合格
		平整度	mm		≤ 30	0.32	合格
3	含水率		%	GB/T 17657-2013 4.3	(Ⅲ类) 符合含水率指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%	100	合格
4	胶合强度		%	GB/T 17657-2013 4.17	(Ⅲ类) 符合胶合强度指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%	100	合格
5	静曲强度	顺纹	%	GB/T 17657-2013 4.7	符合静曲强度指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%	100	合格
		横纹				100	合格
6	弹性模量	顺纹	%	GB/T 17657-2013 4.7	符合弹性模量指标值规定的试件数等于或大于有效试件总数的 90%	100	合格
		横纹				100	合格
7	浸渍剥离		—	GB/T 17657-2013 4.19	当胶合板相邻层单板木纹方向相同时,应进行浸渍剥离试验。每个试件同一胶层每边剥离长度累计不超过 25mm。	—— (胶合板相邻层单板木纹方向不相同)	——

备注:

- 含水率指标值为 5% ~ 16%。
- 胶合强度指标值为 $\geq 0.70\text{MPa}$, 如测定胶合强度试件的平均木材破坏率超过 80% 时, 则其胶合强度指标值可降低 0.20 MPa。经测定, 全部试件的平均木材破坏率为 30%, 胶合强度指标值采用 $\geq 0.70\text{MPa}$ 。
- 顺纹静曲强度指标值为 $\geq 32.0\text{MPa}$, 横纹静曲强度指标值为 $\geq 12.0\text{MPa}$ 。
- 顺纹弹性模量指标值为 $\geq 5500\text{MPa}$, 横纹弹性模量指标值为 $\geq 2000\text{MPa}$ 。



NO.A202507311554

广东省江门市质量计量监督检测所

检 验 报 告

共 3 页第 3 页

序号	检验项目	单位	试验方法	标准要求 (GB/T 39600-2021)	检验结果	单项评价
8	甲醛释放量	mg/m ³	GB/T 39600-2021 GB/T 17657-2013 4.60	$E_0 \leq 0.050$	0.017	合格

附注:

1. 试验地点(如与本报告地址不同): _____
2. 委托单位地址: 开平市马冈镇龙冈村委会龙盘村后
3. 检验环境条件: 按标准要求
4. 抽样程序(如适用): _____
5. 样品特性及状态: 完好
6. 偏离标准方法的说明(如适用): _____
7. 检验结果不确定度说明(如适用): _____
8. 分包项目及分包方(如适用): _____
9. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
10. 检验结果栏中“/”表示项目未进行检验, “——”表示该项目不适用。

报告编号: L24-WT2165

共 6 页, 第 1 页



230002349382



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1401

检 验 报 告

Test Report

样品名称: 喷漆铝合金建筑型材

型号规格: 6063-T5 GY-N114A 氟碳二涂

委托单位: 广东晶美装饰材料有限公司

生产单位: 广东晶美装饰材料有限公司

检验类别: 委托检验

签发日期: 2024年07月08日

佛 山 市 质 量 计 量 监 督 检 测 中 心

Foshan Supervision Testing Center of Quality and Metrology

国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心(广东)

National Quality Inspection & Testing Center for Aluminum Profiles, Window and Door Products(Guang Dong)

(检验专用章)



扫码辨真伪

佛山市质量计量监督检测中心
国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心（广东）

检验报告

共 6 页，第 2 页

样品名称 型号、规格 商标、等级	喷漆铝合金建筑型材 6063-T5 GY-N114A 氟碳二涂	生产日期 或批号	-----/-----
		样品编号	-----
委托单位	广东晶美装饰材料有限公司	检验类别	委托检验
委托单位地址	佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园盛景路6号之二	样品数量/ 来样方式	4段*300mm/送样
生产单位 (委托方提供)	广东晶美装饰材料有限公司	接样日期	2024 年 06 月 21 日
生产单位地址 (委托方提供)	佛山市南海区狮山镇松岗松夏工业园盛景路6号之二	接样人	叶穗芳
样品特征 及状态	外观正常	检验日期	2024 年 06 月 22 日至 2024 年 07 月 08 日
检验依据	GB/T 5237.5-2017 《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》		
判定依据	GB/T 5237.5-2017 《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》		
检 验 结 论	共检30项, 所检项目符合GB/T 5237.5-2017 《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》标准的要求。  复印报告未盖红色“检验专用章”无效		
备 注	本检验报告结果仅适用于收到的样品。		

批准: 曾耀斌  审核: 罗有雄 主检: 李志劲

检测地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号
电话: 0757-63221182 邮箱: fs-lcj@126.com



佛山市质量计量监督检测中心
国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心(广东)
检验报告

共 6 页, 第 3 页

序号	检测项目	单位 符号	标准要求	检测结果	单项判定
1	角度	° (度)	±1.0	0	合格
2	平面间隙	mm	≤0.23	0.07	合格
3	弯曲度	mm	任意300mm长度上≤0.3	0.1	合格
4	扭拧度	mm	长度(0.3米)上≤1.30	0.20	合格
5	端头切斜度	° (度)	≤2	<0.1	合格
6	壁厚尺寸 (B)	mm	1.4±0.23	1.48~1.50	合格
7	抗拉强度 (R _m)	N/mm ²	≥160	245	合格
8	力学性能 规定非比例延伸强度 (R _{p0.2})	N/mm ²	≥110	223	合格
9	断后伸长率 (A _{50mm})	%	≥8	11.0	合格

报告编号: L24-WT2165

佛山市质量计量监督检测中心
国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心（广东）
检验报告

共 6 页, 第 4 页

序号	检测项目	单位 符号	标准要求	检测结果	单项 判定
10	Mg	%	0.45-0.9	0.55	合格
11	Si	%	0.20-0.6	0.49	合格
12	Fe	%	≤0.35	0.25	合格
13	Cu	%	≤0.10	0.04	合格
14	Zn	%	≤0.10	0.03	合格
15	Mn	%	≤0.10	0.02	合格
16	Cr	%	≤0.10	0.07	合格
17	Ti	%	≤0.10	0.03	合格
18	平均膜厚	μm	≥30	43	合格
19	局部膜厚	μm	≥25	42	合格
20	硬度	—	≥1H	2H	合格
21	干附着性	—	达到0级	0级	合格
22	湿附着性	—	达到0级	0级	合格
23	沸水附着性	—	达到0级	0级	合格

佛山市质量计量监督检测中心
国家铝型材及门窗制品质量检验检测中心(广东)
检验报告

共 6 页, 第 5 页

序号	检测项目	单位 符号	标准要求	检测结果	单项 判定
24	耐磨性	L/ μm	≥ 1.6	> 1.6	合格
25	耐酸性	—	经耐酸性试验后,膜层表面应 无气泡及其他明显变化。	符合	合格
26	耐硝酸性	—	经耐硝酸性试验后,单色膜层的 色差值 $\Delta E_{ab}^* \leq 5.0$ 。	色差值 $\Delta E_{ab}^* < 1$	合格
27	耐溶剂性	—	经耐溶剂性试验后,型材表面不 露出基材。	符合	合格
28	耐砂浆性	—	经耐砂浆性试验后,膜层表面应 无脱落或其他明显变化。	符合	合格
29	耐洗涤剂性	—	经耐洗涤剂性试验后,膜层表面 无起泡、脱落或其他明显变化。	符合	合格
30	外观质量	—	型材装饰面上的膜层应平滑、 均匀, 不准许有流痕、皱纹、 气泡、脱落及其他影响使用的 缺陷。	符合	合格

(以下无正文)

声 明

1. 报告无主检、审核、批准人签章和“检验专用章”无效。
2. 报告涂改、缺页或骑缝处未盖“检验专用章”、复印后未重新加盖“检验专用章”, 本报告无效。未经本机构书面批准不得部分复制报告。
3. 委托检验报告结果仅适用于收到的样品。未经本检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
4. 对检验报告有异议, 请在收到报告之日起15天内以书面形式提出, 逾期视为认同检验结果。
5. 检验报告封面与声明页是检验报告的组成部分。
6. 报告未加 CMA 标志时, 检测数据和结果仅供科研、教学或内部质量控制之用。
7. 经本机构签发的检验报告可通过报告首页二维码扫描查验真伪, 或登录官网 www.fszjzx.com 进行查验。如需人工查验, 请致电 0757-88713193。

狮山总部

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇科技西路2号

业务电话: 0757-88735333/88735222

澜石分地点

地址: 广东省佛山市禅城区金澜路澜石国际金属交易中心8座2层23号

业务电话: 0757-83132113/83132103

季华西分地点

地址: 广东省佛山市禅城区季华西路罗格工业园科汇路2号

业务电话: 0757-88036822/88036959

桃园分地点

地址: 广东省佛山市南海区桃园东路88号慧泉科技产业中心第二期第二栋第6层、第三栋第1层

业务电话: 0757-88735222 (化工检测)、0757-88735171/88735333 (风光电省站)

三水分地点

地址: 广东省佛山市三水区西南街道红牛路1号之一

业务电话: 0757-88735222

业务电邮(E-mail): fszjywb@163.com

FQM网址(Web): www.fszjzx.com



微信公众号



客户满意度调查