

			6										
楼层信息			有机房载货电梯主要技术参数										
			梯 号		L1								
层数	层高	层门	型 号		消防梯								
			额定载重		2000 KG								
			额定速度		1.0m/s								
7	4600	F	顶层高度OH		4600								
6	4500	F	底坑深度PIT		1800								
5	4500	F	主机功率KW										
4	4500	F	轿厢尺寸		(宽*深*高) 1900*2100*2500mm								
3	4500	F	开门方式		中分三折								
2	4500	F	开门尺寸		(宽*高)1850*2400mm								
1	5550	F,M	层站数		7层 7站 7门								
			提升高度TR		28050mm								
			动力电源		380V±7% 三相五线制 50 HZ								
非 标 项	1、有机房后对重 2、非标机架 3、机房增加一个导向轮		空开规格										
			曳引比										
			照明电源		220V 10A								
			受力点		R1	R2	R3	R4	R5				
			载荷(KN)										
			井道结构		☐ 钢结构 ☐ 混凝土 ☐ 砖混								
			技术要求: 1. 电梯井道为钢筋混凝土或砖混圈梁结构,井道应保证垂直,井道尺寸应不小于规定的内净尺寸,且井道偏差应不大于30mm。 2. 电梯井道为砖混结构时,在导轨支架安装处设300mm高的混凝土圈梁,并在层门留孔上沿及下沿均设300mm高,且与井道同宽的混凝土梁。 3. 井道底坑应能够承受不小于规定负荷,且底坑不得漏水。										
			4. 电梯井道应为电梯专用,井道内不得装设与电梯无关的设备、电缆等										
			5. 机房应干燥、通风,并有充分照明。机房温度必须保持在+5~+40℃范围内,机房墙体、地坪、顶板必须用砂浆或其它材料粉刷,以防止混凝土析出。										
			6. 机房应配置电源箱,位置在机房入口处距地面1500mm处,电源波动范围不应超过±7%,电源线与接地线应分开,且接地电阻值不大于4Ω。										
英文简写中文注释													
F	前开门												
R	后开门												
M	基站层												
F+R	贯通双向开门												
N	不停层												
NE	安全门												
HD	井道净深												
HW	井道净宽												
CD	轿厢内净深												
CW	轿厢内净宽												
TR	提升高度												
PIT	底坑深度												
SO	门洞净宽												
SOH	门洞净高												
DBG	轿厢轨顶距												
CWTD BG	对重轨顶距		项目名称										
OP	开门净宽		订购单位										
OPH	开门净高		确认盖章										
OH	顶层高度		合同编号										
PRS	位置参考系统		设计						日期				
T.C.	随行电缆		校对						版本				
LIM.SW	极限限位装置		审核						页码	1/1			
COP	操纵盘		图号										
注意:土建图不按比例绘制,请勿直接在图纸上测量尺寸。													