《投标人基本情况表》

企业注册名称	深圳市聚源工程装饰有限公司	注册资本	人民币 100 万元	成立日期	2019 年 10 月 28 日
企业法人代表	王志宾	统一社会信用代码		91440300MA5FWJK112	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4012 号 IOT 物联网产业园 B 栋 511			联系电话	0755-26496093
企业简介 （内容包括企业规模、人员数量等）	公司自 2019 年 10 月 28 日成立，公司长期与万嘉、赛银将军、江山欧派、浙江星月等多家国内大型门企合作，负责各大地产商及公建项目门类产品的销售、工程管理及安装售后服务等工作，目前已服务万科、招商、华润、保利里城、深圳市建筑工务署等多家大型房企。公司拥有销售、技术工程管理及售后服务人员 30 余人，安装班组 65 人。年营业额超 3500 万元。目前已服务项目 200 余个，负责工程管理项目门类产品数量超 50 万套。				
其他	无				

企业同类产品供货业绩一览表

近5年同类产品供货业绩（上限5项）	1	合同名称：招商广州市白云区江天际（暨星澜湾）项目采购合同 合同金额：328万元 合同签订时间：2023年12月
	2	合同名称：招商广州市白云区江天际（暨星澜湾）项目品质提升施工合同 合同金额：99万元 合同签订时间：2024年1月
	3	合同名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门采购安装工程施工合同 合同金额：184万元 合同签订时间：2023年11月
	4	合同名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升工程施工合同 合同金额：42万元 合同签订时间：2023年11月
	5	合同名称：坝光创新创业园（DY03-07地块）项目防火门、防火窗采购安装工程合同 合同金额：169万元 合同签订时间：2025年8月

说明：

供近5年（从本项目发布招标公告之日起倒算，以合同签订时间为准）所投品牌同类产品业绩（不超过5项，提交业绩超过5项的，按提供证明材料顺序审查前5项，以业绩文件内容为准）。如一个中标通知书签订多个合同的（打包招标或批量招标项目），每个合同均单独记为一项业绩，其后的业绩排序依次后推）。

证明材料：提供供货合同等证明材料扫描件（须能体现合同金额、签订时间、合同内容、供货数量等关键信息）；如业绩为年度战略合作业绩，则需提供框架协议、分项供货合同及对应的供货单（须能体现具体金额、签订时间、协议内容等关键信息。

合同编号：PCYR-071

广州市白云区江天际（暨星澜湾）项目 A1-A9 栋入户门采购合同

甲方：广州市品诚房地产开发有限公司

乙方：深圳市聚源工程装饰有限公司

签 订 地 点：广州市白云区松洲街广海路地段

签 订 日 期：2023 年 12 月 02

广州市白云区江天际（暨星澜湾）项目 A1-A9 栋入户门采购合同

甲方（全称）：广州市品诚房地产开发有限公司

乙方（全称）：深圳市聚源工程装饰有限公司

依照《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就相关材料/设备供货事项协商一致，订立本合同。招商局蛇口工业区控股股份有限公司与 万嘉集团有限公司 于 2021 年 6 月 17 日签订的《招商蛇口 2021-2022 年招商蛇口全国范围入户门（钢木、铸铝）全国战略采购合作协议》（以下简称《战略采购协议》）是本合同的有效组成部分。除本合同另有约定外，甲乙双方权利及责任以《战略采购协议》中的有关条款为准。

1 工程名称：广州市白云区江天际（暨星澜湾）项目 A1-A9 栋入户门采购合同

工程地址：广州市白云区松洲街广海路地段

2 材料/设备清单

详见附件 1 材料设备清单

说明：（1）本合同为单价包干合同，以上数量为暂定数量，总价按照实际供货数量结算。

（2）以上清单中材料/设备单价按照《战略采购协议》确定。

（3）以上材料品牌为：万嘉

3 合同总金额

（小写）不含税价人民币：2,903,378.22 元，增值税人民币：377,439.17 元，增值税率：13 %，含税价人民币：3,280,817.39 元。

（大写）：不含税价人民币：贰佰玖拾万叁仟叁佰柒拾捌元贰角贰分，增值税人民币：叁拾柒万柒仟肆佰叁拾玖元壹角柒分，含税价人民币：叁佰贰拾捌万零捌佰壹拾柒元叁角玖分。

如甲方需要增加或更改材料/设备的型号、规格，经甲乙双方协商后价格由甲方确认，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

分包单位进场前，安全文明押金在进场前一次性缴纳 5000 元，水电押金在进场前一次性缴纳 3000 元。

价格包干，是指不含税价部分包干，若因国家政策调整导致的增值税税率调整，双方同意含税价为本条所述不含税价加上根据款项支付时实际增值税税率计算的增值税（可于结算时一并调整确认增值税）。

附件 1：材料/设备清单

广州市白云区江天际（暨星澜湾）项目 A1-A9 栋入户门报价清单表

序号	款式	门洞尺寸（mm）	使用位置	门扇	门框门套	替代锁	开孔费	锁具甲供	合页	猫眼	门碰型号：RH-980	安装费	运输费	综合单价（不含增值税）	调差项（战采内）			增值税率 13%	单价（元，含增值税）	数量	合计（元，含增值税）
															门框门扇	内开	成品保护				
1	M2 WJ-ZJM220319-007	1100 * 2300	乙级防火	1200	300										142.86	/			2338.43	1403	3,280,817.39

备注：一.采用钢木门 M2 款式.指纹电子锁为甲供锁，替代锁也为甲供锁.

附件 1：材料/设备清单

附件 2：技术要求及材料/设备质量标准

附件 3：材料/设备质量保修协议书

附件 4：供货/安装委托书

附件 5：关于商标及专利权的说明

附件 6：合规及廉洁交易承诺函

附件 7：材料/设备质量共管协议

附件 8：供应商管理制度

（以下无正文）

甲方：（公章）	乙方：（公章）
地址：广州市白云区松洲街同康路 323 号华盈国际 201 单元	地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区总部办公楼 601
法定代表人：	法定代表人：
签订地点：	

验收单

项目名称：广州市白云区江天际(暨星澜湾)项目A1-A9栋入户门采购合同　　合同编号：PCHY-071，PCHY-071-01　　统计截止日期　2026　年　1　月　16　日

序号	品名	规格型号	单位	计划供应量	上期累计量	本期供应情况			本期累计量	是否安装	使用部位
						本期供应量	单价	合价（元）		是/否	
1	入户门	2180*1080	樘	282	1121	282	2779.39	783787.98	1403	是	A1
2											
3											
4											
合计：								¥ 783,787.98	1403		
合计（大写）：	柒拾捌万叁仟柒佰捌拾柒元玖角捌分										
应付款=合计*80%-前期已付款（合同约定支付比例）								¥ 291,458.95			

供货单位（盖章）	建设单位
确认上表供货数量。	**确认上表供货数量。**
负责人：	项目部负责人：

170021020465

(2017)国认监认字(062)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202100254

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司
产品型号名称	GMFM-1124-dk5 A1.00（乙级）-1-带造型带门镜-TF1-A/钢木质隔热防火门
检验类别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100254

产品名称	钢木质隔热防火门	**型号规格**	GMFM-1124-dk5 A1.00（乙级）-1-带造型带门镜-TF1-A
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	**检验类别**	型式试验
生产者	浙江星月安防科技有限公司	**生产日期**	2020年12月
生产企业	浙江星月安防科技有限公司	**抽样者**	空白
抽样基数	空白	**抽样地点**	空白
样品数量	2樘	**抽样日期**	空白
样品状态	完好	**受理日期**	2021-01-12
检验依据	GB12955-2008,CCCF-CPRZ-18：2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB12955-2008《防火门》,CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2021 年 1 月 25 日		
备注	“/”表示无内容		

批准： 审核： 编制：

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn202100254

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	钢质材料厚　度	门扇面板≥0.8mm 门框板≥1.2mm 铰链板≥3.0mm 不带螺孔的加固件≥1.2mm 带螺孔的加固件≥3.0mm 5.2.4.2(6.3.4.2)	门扇钢板 0.8mm 1.5mm 3.0mm 空白 3.0mm	合格	/
2	尺寸偏差	门扇高度：±2mm 门扇宽度：±2mm 门扇厚度：-1mm～+2mm 门框内裁口高度：±3mm 门框内裁口宽度：±2mm 门框侧壁宽度：±2mm 5.6（6.7）	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm	合格	/
3	配合公差	门扇与门框搭接尺寸≥12mm 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙≤3mm 双扇、多扇门门扇之间的缝隙≤3mm 门扇与下框或地面活动间隙≤9mm 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3mm	17mm 3mm 3mm 3mm 空白 5mm 2mm	合格	/

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn202100254

序号	检验项目名称		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3mm 门框与门扇的平面高低差≤1mm 5.8（6.9）	2mm 2mm 0mm			/
4	灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。 5.9.1（6.10.1）	符合标准要求	合格		/
5	门扇开启力		≤80N 5.9.2（6.10.2）	62N	合格		/
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 5.10（6.11）	符合标准要求	合格		/
7	耐火性能	耐火完整性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面未出现大于 10s 的火焰，棉垫未着火，未出现探棒可以穿过的缝隙。 5.11（6.12）	1.00h，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	耐火完整性大于 1.00h	合格	/
		耐火隔热性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面平均温升≤140℃，最高温升≤180℃，门框上最高温升≤360℃。 5.11（6.12）	1.00h，试件背火面平均温升 21℃，最高单点（除门框外）温升 36℃，门框上最高单点温升 48℃。	耐火隔热性大于 1.00h		

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2008《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、此门仅用于户门使用。
5、防火门芯板主要成分为氧化镁。
6、防火锁处侧面设置1层12mm玻镁防火板，背、向火面各设置一层5mm玻镁防火板。

10	防火门镜	1	Φ14mm	
9	门扇面板		12mm阻燃中密度纤维板	
8	防火锁	1	XY-XS-01	
7	门框		1.5mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)	4	HASS304 5×4×3(Lifloff)	
5	门扇	1	厚度:86mm	
4	防火膨胀密封件		FPJ-A-20×2	
3	防火膨胀密封件		FPJ-B-15×1.5(KS-F-356)	
2	防火膨胀密封件		FPJ- B-15×6(ECO-KS319)	
1	防火门芯板		350kg/m³±35kg/m³	浙江星月门业有限公司
序号	名称	数量	规格	备注

批准		级别	A1.00（乙级）	钢木质隔热防火门
设计		代号	GMFM-1124-dk5 A1.00（乙级）-1-带造型带门镜-TF1-A	
绘图		材料		浙江星月安防科技有限公司

3.1

2021002254

共6页 第4页

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100254

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司		
通信地址	浙江省金华市永康市古山镇二期工业功能分区（浙江星月门业有限公司内）		
联系电话	0579-87516997	传真	0579-87517907

产品照片：

（本栏以下空白）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100254

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

二、关键原材料：防火门芯板详见图纸；防火门芯板，烘干前密度 392kg/m³，烘干后密度 371kg/m³。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。（本栏以下空白）

一致性检查结论：符合

PCHY099

合同编号：GZ-BYCT.BYCT01-sg.99-0001

广州市白云区江天际项目 A1-A9 栋入户门品质提升工程

项目名称：广州市白云区江天际项目 A1-A9 栋入户门品质提升工程

工程地点：广东省广州市白云区广海路以南、珠江西航道以东

甲　　方：广州市品诚房地产开发有限公司

乙　　方：深圳市聚源工程装饰有限公司

签订时间：2024 年 1 月 2 日

签订地点：广州市

广州市白云区江天际项目 A1-A9 栋入户门品质提升工程施工合同

甲方（全称）：广州市品诚房地产开发有限公司

乙方（全称）：深圳市聚源工程装饰有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就广州市白云区江天际项目 A1-A9 栋入户门品质提升 工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：广州市白云区江天际项目 A1-A9 栋入户门品质提升工程

工程地址：广东省广州市白云区广海路以南、珠江西航道以东

2、材料/设备清单

详见附件 1 合同清单

3、合同总金额

（小写）不含税价人民币：875,472.00 元，增值税人民币：113,811.36 元，增值税率：13%，含税价人民币：989,283.36 元。

（大写）：不含税价人民币：捌拾柒万伍仟肆佰柒拾贰元整，增值税人民币：壹拾壹万叁仟捌佰壹拾壹元叁角陆分，含税价人民币：玖拾捌万玖仟贰佰捌拾叁元叁角陆分。

如甲方需要增加或更改材料/设备的型号、规格，经甲乙双方协商后价格由甲方确认，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

注：如合同生效期间按国家要求须进行增值税税率调整，应按照国税总局发文要求开具新税率发票，保持不含税合同总价不变，税额按实际开票发票税额调整。

4、付款方式

4.1 预付款：

无预付款。

预付款补充说明：/

4.2 到货款：

乙方货到现场并经甲方及其指定代理人（监理）验收合格后，乙方交齐所有资料及货款增值税专用发票后 30 个日历天内向乙方支付到货货款的 80 %。分批到货则分批支付到货款。

附件 1：合同清单

广州市白云区江天际项目 A1-A9 栋入户门品质提升工程报价清单表

序号	款式	门洞尺寸（mm）	使用位置	品质提升项			增值税率 13%	单价（元，含增值税）	数量	合计（元，含增值税）
				无下槛后加防尘条	封边	墙套板（墙厚 240mm 内）				
1	M2 WJ-ZJM220319-007	1100*2300	乙级防火					705.12	1403	989,283.36
	小计								1403	989,283.36

备注：一. 采用钢木门 M2 款式. 指纹电子锁为甲供锁，替代锁也为甲供锁.
二、墙套板 240mm 以内，超出另计；
三、防尘条价格为外装款材料费，如后期需要，加装人工另计，需要根据现场实际增添。

（以下无正文）

甲方：（公章）	乙方：（公章）
地址：广州市白云区松洲街同康路 323 号华盈国际 201 单元	地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区总部办公楼 601
法定代表人：	法定代表人：

验收单

项目名称：广州市白云区江天际(暨星澜湾)项目A1-A9栋入户门品质提升工程　　合同编号：GZ-BYCT.BYCT01-sg.99-0001　　统计截止日期　2026　年　3　月　24　日

序号	品名	规格型号	单位	计划供应量	上期累计量	本期供应情况			本期累计量	是否安装	使用部位
						本期供应量	单价	合价（元）		是/否	
1	入户门	2180*1080	樘	282	1121	282	705.12	198843.84	1403	是	A1
2											
3											
4											
合计：								¥ 198,843.84	1403		
合计（大写）：	壹拾玖万捌仟捌佰肆拾叁元捌角肆分										
应付款=合计*80%-前期已付款（合同约定支付比例）								¥ 159,075.07			

供货单位（盖章）	建设单位
确认上表供货数量。	**确认上表供货数量。**
负责人：杨辉	项目部负责人：

170021020465

(2017)国认监认字(062)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn202100254

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司
产品型号名称	GMFM-1124-dk5 A1.00（乙级）-1-带造型带门镜-TF1-A/钢木质隔热防火门
检验类别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100254

产品名称	钢木质隔热防火门	**型号规格**	GMFM-1124-dk5 A1.00（乙级）-1-带造型带门镜-TF1-A
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	**检验类别**	型式试验
生产者	浙江星月安防科技有限公司	**生产日期**	2020年12月
生产企业	浙江星月安防科技有限公司	**抽样者**	空白
抽样基数	空白	**抽样地点**	空白
样品数量	2樘	**抽样日期**	空白
样品状态	完好	**受理日期**	2021-01-12
检验依据	GB12955-2008,CCCF-CPRZ-18：2019		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB12955-2008《防火门》,CCCF-CPRZ-18：2019《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白） （检验检测专用章） 签发日期：2021 年 1 月 25 日		
备注	“/”表示无内容		

批准： 审核： 编制：

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 结 果 汇 总

No. Gn202100254

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	钢质材料厚　度	门扇面板≥0.8mm 门框板≥1.2mm 铰链板≥3.0mm 不带螺孔的加固件≥1.2mm 带螺孔的加固件≥3.0mm 5.2.4.2(6.3.4.2)	门扇钢板 0.8mm 1.5mm 3.0mm 空白 3.0mm	合格	/
2	尺寸偏差	门扇高度：±2mm 门扇宽度：±2mm 门扇厚度：-1mm～+2mm 门框内裁口高度：±3mm 门框内裁口宽度：±2mm 门框侧壁宽度：±2mm 5.6（6.7）	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm	合格	/
3	配合公差	门扇与门框搭接尺寸≥12mm 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙≤3mm 双扇、多扇门门扇之间的缝隙≤3mm 门扇与下框或地面活动间隙≤9mm 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3mm	17mm 3mm 3mm 3mm 空白 5mm 2mm	合格	/

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn202100254

序号	检验项目名称		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3mm 门框与门扇的平面高低差≤1mm 5.8（6.9）	2mm 2mm 0mm			/
4	灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。 5.9.1（6.10.1）	符合标准要求	合格		/
5	门扇开启力		≤80N 5.9.2（6.10.2）	62N	合格		/
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 5.10（6.11）	符合标准要求	合格		/
7	耐火性能	耐火完整性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面未出现大于 10s 的火焰，棉垫未着火，未出现探棒可以穿过的缝隙。 5.11（6.12）	1.00h，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	耐火完整性大于 1.00h	合格	/
		耐火隔热性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面平均温升≤140℃，最高温升≤180℃，门框上最高温升≤360℃。 5.11（6.12）	1.00h，试件背火面平均温升 21℃，最高单点（除门框外）温升 36℃，门框上最高单点温升 48℃。	耐火隔热性大于 1.00h		

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2008《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、此门仅用于户门使用。
5、防火门芯板主要成分为氧化镁。
6、防火锁处侧面设置1层12mm玻镁防火板，背、向火面各设置一层5mm玻镁防火板。

10	防火门镜	1	Φ14mm	
9	门扇面板		12mm阻燃中密度纤维板	
8	防火锁	1	XY-XS-01	
7	门框		1.5mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)	4	HASS304 5×4×3(Lifloff)	
5	门扇	1	厚度:86mm	
4	防火膨胀密封件		FPJ-A-20×2	
3	防火膨胀密封件		FPJ-B-15×1.5(KS-F-356)	
2	防火膨胀密封件		FPJ- B-15×6(ECO-KS319)	
1	防火门芯板		350kg/m³±35kg/m³	浙江星月门业有限公司
序号	名称	数量	规格	备注

批准		级别	A1.00（乙级）	钢木质隔热防火门
设计		代号	GMFM-1124-dk5 A1.00（乙级）-1-带造型带门镜-TF1-A	
绘图		材料		浙江星月安防科技有限公司

3.1

2021002254

共6页 第4页

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100254

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司		
通信地址	浙江省金华市永康市古山镇二期工业功能分区（浙江星月门业有限公司内）		
联系电话	0579-87516997	传真	0579-87517907

产品照片：

（本栏以下空白）

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn202100254

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

二、关键原材料：防火门芯板详见图纸；防火门芯板，烘干前密度 392kg/m³，烘干后密度 371kg/m³。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。（本栏以下空白）

一致性检查结论：符合

合同编号：

广州臻园【增城章陂】项目三期入户门采购安装工程施工合同

项目名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门采购安装工程

工程地点：广州市增城区永宁街章陂村

甲　　方：广州新合房地产有限责任公司

乙　　方：深圳市聚源工程装饰有限公司

签订时间：2023 年 11 月 30 日

广州臻园【增城章陂】项目三期入户门采购安装工程施工合同

甲方（全称）：广州新合房地产有限责任公司

乙方（全称）：深圳市聚源工程装饰有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门采购安装工程

工程地址：广州市增城区永宁街章陂村

2、材料/设备清单

详见附件 1 合同清单

3、合同总金额

（小写）不含税价人民币：1,631,397.50 元，增值税人民币：212081.68 元，增值税率：13%，含税价人民币：1843479.18 元。

（大写）：不含税价人民币：壹佰陆拾叁万壹仟叁佰玖拾柒元伍角，增值税人民币：贰拾壹万贰仟零捌拾壹元陆角捌分，含税价人民币：壹佰捌拾肆万叁仟肆佰柒拾玖元壹角捌分。

如甲方需要增加或更改材料/设备的型号、规格，经甲乙双方协商后价格由甲方确认，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本工程综合单价详见报价清单；价格包干，是指不含税价部分包干，若增值税税率调整，双方同意含税价为本条所述不含税价加上根据款项支付时实际增值税税率计算的增值税（可于结算时一并调整确认增值税）。

4、付款方式

4.1 预付款：

无预付款。

预付款补充说明：/

4.2 到货款：

乙方货到现场并经甲方及其指定代理人（监理）验收合格后，乙方交齐所有资料及货款增值税专用发票

招商蛇口广州臻园三期项目入户门组价表

集采报价基准													调差项							合计					
序号	款式	门洞尺寸	使用位置	面积㎡	门扇	门框门套	锁具	智能锁（德施曼S510T）	其它五金件	安装费	运输费	综合单价（不含增值税）	门扇面积增加费用	门框面积增加费用	五金件	内开门	下槛	成品保护	替代锁	综合单价（不含增值税价，元/樘）	增值税13%	单价（元/樘）	数量	总价	备注
1	M2	1050*2200	乙级防火													内开门	无下槛	完全					422	1469812.57	内开
	M2	1050*2350																							
2	M2	1200*2200	乙级防火													内开门	无下槛	完全					93	373666.60	内开
	M2	1200*2350																						1843479.18	
	合计																								

备注：报价不含总包配合费。

（以下无正文）

甲方：（公章）广州新合房地产有限责任公司

地址：广州市增城区永宁街香山大道 2 号（增城经济技术开发区核心区内）

法定代表人：

委托代理人：/

电话：020-39876666

传真：

开户银行：招商银行天河支行

账号：120912335810101

邮政编码：510000

签订时间：广州

签订地点：

乙方：（公章）深圳市聚源工程装饰有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技厂区总部办公楼 601

法定代表人：丰志斌

委托代理人：杨辉

电话：18620202753

传真：0755-26496093

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳招商支行

账号：44250100004900001784

邮政编码：510760

验收单

项目名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门　　合同编号：　　统计截止日期　2024　年　1　月　15　日

序号	品名	规格型号	单位	计划供应量	上期累计量	本期供应情况			本期累计量	是否安装	使用部位
						本期供应量	单价	合价（元）		是/否	
1	入户门	1050*2200	樘	102	320	102	3482.97	355262.94	422	是	2#楼
2	入户门	1200*2200	樘	93	0	93	4017.92	373666.56	93	是	5#楼
3											
4											
合计：								¥ 728,929.50	515		
合计（大写）：	柒拾贰万捌仟玖佰贰拾玖元伍角整										
应付款=合计*80%-前期已付款（合同约定支付比例）								¥ 583,143.60			

供货单位（盖章）	建设单位
确认上表供货数量。	确认上表供货数量。
负责人：	项目部负责人：

170021020465

(2017)国认监认字(062)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201901509

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司
产品型号名称	GFM-2124-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型带门镜-D03/钢质隔热防火门
检验类别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201901509

产品名称	钢质隔热防火门	**型号规格**	GFM-2124-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型带门镜-D03
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	**检验类别**	型式试验
生产者	浙江星月安防科技有限公司	**生产日期**	2019年2月
生产企业	浙江星月安防科技有限公司	**抽样者**	浙江星月安防科技有限公司
抽样基数	10樘	**抽样地点**	成品库
样品数量	2樘	**抽样日期**	2019-03-05
样品状态	完好	**受理日期**	2019-04-01
检验依据	GB12955-2008,CNCA-C18-02：2014,CCCF-HZFH-02		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB12955-2008《防火门》,CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》,CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2019 年 4 月 12日		
备注	本栏空白		

批准： 审核： 编制：

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201901509

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	钢质材料厚度	门扇面板≥0.8mm 门框板≥1.2mm 铰链板≥3.0mm 不带螺孔的加固件≥1.2mm 带螺孔的加固件≥3.0mm 5.2.4.2(6.3.4.2)	0.8mm 1.2mm 3.0mm 空白 3.0mm	合格	
2	尺寸偏差	门扇高度：±2mm 门扇宽度：±2mm 门扇厚度：-1mm～+2mm 门框内裁口高度：±3mm 门框内裁口宽度：±2mm 门框侧壁宽度：±2mm 5.6（6.7）	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm	合格	
3	配合公差	门扇与门框搭接尺寸≥12mm 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙≤3mm 双扇、多扇门门扇之间的缝隙≤3mm 门扇与下框或地面活动间隙≤9mm 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3mm	33mm 2mm 空白 2mm 2mm 3mm 2mm	合格	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201901509

序号	检验项目名称		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3mm 门框与门扇的平面高低差≤1mm 5.8（6.9）	空白 2mm 0mm			
4	灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。 5.9.1（6.10.1）	符合标准要求	合格		
5	门扇开启力		≤80N 5.9.2（6.10.2）	62N	合格		
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 5.10（6.11）	符合标准要求	合格		
7	耐火性能	耐火完整性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面未出现大于 10s 的火焰，棉垫未着火，未出现探棒可以穿过的缝隙。 5.11（6.12）	1.00h，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	耐火完整性大于 1.00h	合格	
		耐火隔热性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面平均温升≤140℃，最高温升≤180℃，门框上最高温升≤360℃。 5.11（6.12）	1.00h，试件背火面平均温升 71℃，最高单点（除门框外）温升 144℃，门框上最高单点温升 241℃。	耐火隔热性大于 1.00h		

A-A

C-C

B-B

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2008《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、此门仅用于户门使用。
5、防火门芯板主要成分为氧化镁。
6、盖缝板为0.8mm冷轧热镀锌钢板折弯而成。

序号	名称	数量	规格	备注
13	防火顺序器	1	CB-15	
12	防火插销	2	XY0505-02（7吋）	
11	防火门镜	2	Φ14mm	
10	门扇面板		0.8mm冷轧热镀锌钢板	
9	骨架		1.5mm冷轧热镀锌钢板	
8	防火锁		XY-XS-01	
7	门框		1.2mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)	6	XY0505-01（3吋）	
5	门扇	2	厚度:68mm	
4	防火膨胀密封件		FPJ- A-20×2	
3	防火膨胀密封件		FPJ- B-12×8	
2	防火膨胀密封件		FPJ-B-13×6(KS-F-347)	
1	防火门芯板		350kg/m³ ±35kg/m³	浙江星月门业有限公司

批准		级别	A1.00（乙级）	钢质隔热防火门
设计		代号	GFM-2124-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型带门镜-D03	
绘图		材料		

已核检 14

20190150 9

共6页 第4页

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201901509

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司		
通信地址	浙江省金华市永康市古山镇二期工业功能分区（浙江星月门业有限公司内）		
联系电话	0579-87516997	**传真**	0579-87517907

产品照片：

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

二、关键原材料：

防火门芯板，详见图纸；

防火门芯板，烘干前密度：370 kg/m^3，烘干后密度：353 kg/m^3。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

一致性检查结论：符合

合同编号：

广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升工程施工合同

项目名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升工程

工程地点：广州市增城区永宁街章陂村

甲　　方：广州新合房地产有限责任公司

乙　　方：深圳市聚源工程装饰有限公司

签订时间：2023年 11 月30 日

广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升工程施工合同

甲方（全称）：广州新合房地产有限责任公司

乙方（全称）：深圳市聚源工程装饰有限公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方就广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升工程建设施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升工程

工程地址：广州市增城区永宁街章陂村

2、材料/设备清单

详见附件1合同清单

3、合同总金额

（小写）不含税价人民币：374,332.86元，增值税人民币：48,663.27元，增值税率：13%，含税价人民币：422,996.13元。

（大写）：不含税价人民币：叁拾柒万肆仟叁佰叁拾贰元捌角陆分，增值税人民币：肆万捌仟陆佰陆拾叁元贰角柒分，含税价人民币：肆拾贰万贰仟玖佰玖拾陆元壹角叁分。

如甲方需要增加或更改材料/设备的型号、规格，经甲乙双方协商后价格由甲方确认，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

本工程综合单价详见报价清单；价格包干，是指不含税价部分包干，若增值税税率调整，双方同意含税价为本条所述不含税价加上根据款项支付时实际增值税税率计算的增值税（可于结算时一并调整确认增值税）。

4、付款方式

4.1 预付款：

无预付款。

预付款补充说明：/

4.2 到货款：

乙方货到现场并经甲方及其指定代理人（监理）验收合格后，乙方交齐所有资料及货款增值税专用发票

附件1：合同清单

招商蛇口广州臻园三期项目入户门品质提升工程																
					提升部分					合计						备注
序号	款式	门洞尺寸	使用位置	面积㎡	LOGO	防尘条	墙套板	子母门拆装及搬运费	铁转印封边	综合单价（不含增值税价，元/樘）	增值税13%	单价（元/樘）	数量	总价		
1	M2	1050*2200	乙级防火	2.31	“臻”字Logo											
	M2	1050*2350		2.47									422	331417.70		内开
2	M2	1200*2200	乙级防火	2.64	“臻”字Logo											
	M2	1200*2350		2.82									93	91578.43		内开
	合计													422996.13		
备注：报价不含总包配合费。																

（以下无正文）

甲方：（公章）广州新合房地产有限责任公司

地址：广州市增城区永宁街香山大道2号（增城经济技术开发区核心区内）

法定代表人：

委托代理人：

电话：020-39976666

传真：

开户银行：招商银行天河支行

账号：120912335810101

邮政编码：510000

签订时间：广州

签订地点：

乙方：（公章）深圳市聚源工程装饰有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道4012号元征科技厂区总部办公楼601

法定代表人：丰志斌

委托代理人：杨辉

电话：18620202753

传真：0755-26496093

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳招商支行

账号：44250100004900001784

邮政编码：510760

验收单

项目名称：广州臻园【增城章陂】项目三期入户门品质提升　　合同编号：　　统计截止日期　2024　年　1　月　15 日

序号	品名	规格型号	单位	计划供应量	上期累计量	本期供应情况			本期累计量	是否安装	使用部位
						本期供应量	单价	合价（元）		是/否	
1	入户门	1050*2200	樘	102	320	102	785.35	80105.70	422	是	2#楼
2	入户门	1200*2200	樘	93	0	93	984.71	91578.03	93	是	5#楼
3											
4											
合计：								¥ 171,683.73	515		
合计（大写）：	壹拾柒万壹仟陆佰捌拾叁元柒角叁分										
应付款=合计*80%-前期已付款（合同约定支付比例）								¥ 137,346.98			

供货单位（盖章）	建设单位
确认上表供货数量。	确认上表供货数量。
负责人：	项目部负责人：

170021020465

(2017)国认监认字(062)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

No.Gn201901509

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司
产品型号名称	GFM-2124-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型带门镜-D03/钢质隔热防火门
检验类别	型式试验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201901509

产品名称	钢质隔热防火门	**型号规格**	GFM-2124-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型带门镜-D03
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	**检验类别**	型式试验
生产者	浙江星月安防科技有限公司	**生产日期**	2019年2月
生产企业	浙江星月安防科技有限公司	**抽样者**	浙江星月安防科技有限公司
抽样基数	10樘	**抽样地点**	成品库
样品数量	2樘	**抽样日期**	2019-03-05
样品状态	完好	**受理日期**	2019-04-01
检验依据	GB12955-2008,CNCA-C18-02：2014,CCCF-HZFH-02		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	经按GB12955-2008《防火门》,CNCA-C18-02：2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》,CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》检验，合格。（以下空白） （检验业务专用章） 签发日期：2019 年 4 月 12日		
备注	本栏空白		

批准： 审核： 编制：

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201901509

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	钢质材料厚度	门扇面板≥0.8mm 门框板≥1.2mm 铰链板≥3.0mm 不带螺孔的加固件≥1.2mm 带螺孔的加固件≥3.0mm 5.2.4.2(6.3.4.2)	0.8mm 1.2mm 3.0mm 空白 3.0mm	合格	
2	尺寸偏差	门扇高度：±2mm 门扇宽度：±2mm 门扇厚度：-1mm～+2mm 门框内裁口高度：±3mm 门框内裁口宽度：±2mm 门框侧壁宽度：±2mm 5.6（6.7）	0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm	合格	
3	配合公差	门扇与门框搭接尺寸≥12mm 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差 门扇与上框的配合活动间隙≤3mm 双扇、多扇门门扇之间的缝隙≤3mm 门扇与下框或地面活动间隙≤9mm 门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3mm	33mm 2mm 空白 2mm 2mm 3mm 2mm	合格	

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心
检 验 结 果 汇 总

No. Gn201901509

序号	检验项目名称		标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论		备注
			门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3mm 门扇与门框上框的贴合面间隙≤3mm 门框与门扇的平面高低差≤1mm 5.8（6.9）	空白 2mm 0mm			
4	灵活性		应启闭灵活、无卡阻现象。 5.9.1（6.10.1）	符合标准要求	合格		
5	门扇开启力		≤80N 5.9.2（6.10.2）	62N	合格		
6	可靠性		在进行 500 次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。 5.10（6.11）	符合标准要求	合格		
7	耐火性能	耐火完整性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面未出现大于 10s 的火焰，棉垫未着火，未出现探棒可以穿过的缝隙。 5.11（6.12）	1.00h，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	耐火完整性大于 1.00h	合格	
		耐火隔热性	A1.00h（乙级）：≥1.00h，试件背火面平均温升≤140℃，最高温升≤180℃，门框上最高温升≤360℃。 5.11（6.12）	1.00h，试件背火面平均温升 71℃，最高单点（除门框外）温升 144℃，门框上最高单点温升 241℃。	耐火隔热性大于 1.00h		

A-A

C-C

B-B

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2008《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、此门仅用于户门使用。
5、防火门芯板主要成分为氧化镁。
6、盖缝板为0.8mm冷轧热镀锌钢板折弯而成。

序号	名称	数量	规格	备注
13	防火顺序器	1	CB-15	
12	防火插销	2	XY0505-02（7吋）	
11	防火门镜	2	Φ14mm	
10	门扇面板		0.8mm冷轧热镀锌钢板	
9	骨架		1.5mm冷轧热镀锌钢板	
8	防火锁		XY-XS-01	
7	门框		1.2mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)	6	XY0505-01（3吋）	
5	门扇	2	厚度:68mm	
4	防火膨胀密封件		FPJ- A-20×2	
3	防火膨胀密封件		FPJ- B-12×8	
2	防火膨胀密封件		FPJ-B-13×6(KS-F-347)	
1	防火门芯板		350kg/m³ ±35kg/m³	浙江星月门业有限公司

批准		级别	A1.00（乙级）	钢质隔热防火门
设计		代号	GFM-2124-dk5 A1.00(乙级)-2-带造型带门镜-D03	
绘图		材料		

已核检 14

20190150 9

共6页 第4页

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. Gn201901509

认证委托人	浙江星月安防科技有限公司		
通信地址	浙江省金华市永康市古山镇二期工业功能分区（浙江星月门业有限公司内）		
联系电话	0579-87516997	**传真**	0579-87517907

产品照片：

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

二、关键原材料：

防火门芯板，详见图纸；

防火门芯板，烘干前密度：370 kg/m^3，烘干后密度：353 kg/m^3。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

一致性检查结论：符合

坝光创新创业园（DY03-07 地块）项目

防火门、防火窗采购及安装合同

需求单位：中国华西企业有限公司

供货单位：深圳市聚源工程装饰有限公司

签约日期：2025.8.15

坝光创新创业园（DY03-07 地块）项目

防火门、防火窗采购及安装合同

合同编号：HX-ZB-NC-BGCYY-01-QT-036-00-2025

甲方（需方）：中国华西企业有限公司

乙方（供方）：深圳市聚源工程装饰有限公司

由甲方承接的坝光创新创业园（DY03-07 地块）项目，按照中国华西商务系列标准化管理手册相关文件规定，经善建云采平台以（☑公开招标☐邀请招标☐竞争性谈判☐询价采购☐单一来源）招标方式，通过（☐集中采购☐集中招标☑自主招标）确定由乙方承担的供应任务。甲、乙双方根据法律法规的相关规定，在平等自愿、诚实信用的基础上，鉴于乙方经过投标，实质性响应了本合同的所有条款，现甲乙双方就防火门、防火窗采购及安装任务订立本合同，以兹共同遵守。

第一条 交货地点、用量、暂定金额及供货时段

1、交货地点：深圳市大鹏新区深圳国际生物谷，项目现场内甲方指定的地点。

2、供货总量（暂定）：防火门窗 2050m²，实际供货量以甲方实际验收合格的数量为准。

3、合同价款暂定为：含税总价 1690097.44 元（大写人民币：壹佰陆拾玖万零玖拾柒元肆角肆分），其中：增值税 194435.99 元，税率为 13%，不含税总价 1495661.45 元。（增值税税率，随国家税收政策调整而调整）

4、供货时间段暂定为：2025 年 7 月至项目竣工(具体以项目实际进度为准)

序号	材料名称	品种/规格	单位	数量（暂定）	不含税单价（元）	不含税合价（元）	备注
合 计				2050		1495661.45	

注：☑单价不含税；□单价含税。

1、以上工程量为暂定，防火卷帘工程量计算方式：结算时工程量均按设计图示尺寸计算；结算金额=甲方验收合格实际完成工程量×合同综合单价+甲方确认的变更、签证增、减费-罚款；

2、采用固定综合单价的计价方式，综合单价包含但不限于：所有的人工费、材料成本、配件（防火门安装所需螺栓、五金配件等全部辅材）、运输费（包含但不限于场内外运输、吊装、倒运、二次搬运）、包装费、装卸车费、安装费（包含但不限于钢质防火门及防火卷帘门等加工、制作及现场安装、现场预埋件的调平、补焊、预埋件放置、灌浆、塞缝、封堵，无甲供材，所有材料由乙方自行提供）；包机械（甲方仅提供塔吊、施工电梯，其他机械乙方自行解决）；包防火门三性检测及原材检测、包施工报建及消防主管部门验收、检测、包施工方案深化、图纸深化及专项施工方案等防火门安装的全部工程内容和费用、包工期、包质量、包税金、包安全、包文明、包环境、包竣工资料归档、包工程质量缺陷责任维修、包劳务工工资发放、包单价风险等一切相关费，完工后的垃圾清理及成品保护。结算时此单价不因工程量变化、工程变更、实际安装尺寸等任何原因为由而再作调整，工程量清单中的内容无须施工时，该部分乙方不得计价。

3、乙方向甲方提供增值税专用发票。

4、计价依据：

☑采用固定价：此单价作为本项目供货包干单价，供货期间市场价涨跌均不作任何调整。

其他有关约定：1、如有新增规格，甲方须于进货前一周内提前书面通知乙方，新增规格产品单价甲乙双方另行议定，乙方接到订单后即按订单规格安排生产，并保质保量按时供应。

2、供应数量以甲方计划数为准，最终结算以甲方项目部实际安装验收合格尺寸及数量为准。

第三条 技术标准、质量要求、品牌要求：

1、达到国家及行业颁发的最新相关规范，符合国家现行及深圳市验收标准。

2、交货时乙方必须同时向甲方提供有效的产品质量证明（合格证或检测报告），复印件需加盖乙方公章。

甲方（章）：中国华西企业有限公司 法定代表人： 联系电话： 传真： 单位地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 11 层 开户银行： 帐号： 税号： 时间：　年　月　日	乙方（章）：深圳市聚源工程咨询有限公司 法定代表人： 委托代理人： 经办人： 开户银行：招商银行股份有限公司深圳红山支行 帐号：7559 4789 7710 701 税号：91440300MA5FWJK112 单位地址：深圳市龙岗区坂田街道岗头社区五和大道 4012 号元征科技园 B 栋 11 时间：　年　月　日

工程项目竣工验收表

项目名称	坝光创新创业园（DY03-07 地块）项目		
工程内容	防火门、防火窗采购及安装		
供货单位	深圳市聚源工程装饰有限公司	开工日期	2025 年 9 月 25 日
总包单位	中国华西企业有限公司	完工日期	2026 年 4 月 12 日
监理单位			
劳务单位	深圳市聚源工程装饰有限公司	建设单位	
验收日期	**2026 年 5 月 16 日**		

验　收　清　单

防火门门：**2185.35** ㎡
防火窗：**171.42** ㎡

验　收　内　容

1、是否完成合同约定内容	☑是 ☐否\说明：
2、是否完成变更及签证内容	☑是 ☐否\说明：
3、图纸、竣工档案资料是否齐全并整理完毕	☑是 ☐否\说明：
4、是否按照合同工期完成	☑是 ☐否\无影响 ☐否\延误工期影响：
5、工程质量是否符合合同要求	☑是 ☐否\说明：
6、其他	☐存在问题及整改项目清单（见附件） ☐其他

验收意见：

☑ 同意自签字盖章之日起验收、附件问题清单中的整改项目按保修约定（合同及保修协议书）执行。

☐ 不同意办理验收。

供货（施工）单位
项目经理：
日期：2026.5.16

验收（接收）单位
负责人：
日期：

№:2018603696

170002020425

(2017)国认监认字(043)号

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

认证委托人： 浙江星月安防科技有限公司

产品型号名称： GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型带门镜-D03
钢质隔热防火门

检 验 类 别： 型式试验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

№：2018603696　　共 5 页 第 1 页

产品名称	钢质隔热防火门	型　号	GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型带门镜-D03
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江星月安防科技有限公司	生产日期	2018.08
生产企业	浙江星月安防科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018.10.23
检验依据	GB 12955-2008 《防火门》 CNCA-C18-02:2014 《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》 CCCF-HZFH-02 《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	浙江星月安防科技有限公司送检的GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型带门镜-D03型钢质隔热防火门，依据GB 12955-2008《防火门》检验，按CNCA-C18-02:2014《强制性产品认证实施规则 火灾防护产品》、CCCF-HZFH-02《强制性产品认证实施细则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品》判定，合格。(以下空白) (检验专用章) 签发日期：2018 年 11 月 28 日		
备注			

批准：　　审核：　　编制：

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

№：2018603696

序号	检验项目	标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
1	材料厚度，mm	GB 12955-2008，5.2.4.2 6.3.4.2	门扇面板≥0.8	0.8	合格
			门框板≥1.2	1.2	
			铰链板≥3.0	3.0	
			不带螺孔的加固件≥1.2	1.2	
			带螺孔的加固件≥3.0	3.0	
2	尺寸极限偏差，mm	5.6 6.7	门扇高度：±2	0	合格
			门扇宽度：±2	0	
			门扇厚度：－1～＋2	＋1	
			门框内裁口高度：±3	0	
			门框内裁口宽度：±2	0	
			门框侧壁宽度：±2	＋1	
3	配合公差，mm	5.8 6.9	门扇与门框搭接尺寸≥12	33	合格
			门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差	符合要求	
			门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不大于设计图纸规定的尺寸公差	符合要求	
			门扇与上框的配合活动间隙≤3	2	
			双扇、多扇门的门扇之间缝隙≤3	/	
			门扇与下框或地面的活动间隙≤9	3	

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

№：2018603696

序号	检验项目		标准条款号	标 准 要 求	检验结果	结 论
3	配合公差，mm		5.8 6.9	门扇与门框有合页一侧的贴合面间隙≤3	2	合格
				门扇与门框有锁一侧的贴合面间隙≤3	2	
				门扇与门框上框的贴合面间隙≤3	2	
				门扇与门框的平面高低差≤1	1	
4	启闭灵活性		5.9.1 6.10.1	应启闭灵活、无卡阻现象。	符合要求	合格
5	门扇开启力，N		5.9.2 6.10.2	≤80	59	合格
6	可靠性		5.10 6.11	500次启闭试验后，防火门不应有松动、脱落、严重变形和启闭卡阻现象。	符合要求	合格
7	耐火性能	耐火隔热性	5.11 6.12	A1.00（乙级）≥1.00h，试件背火表面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面(除门框外)最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火表面最高温升≤360℃。	1.00h，试件背火表面（门扇）平均温升49℃，试件背火表面(除门框外)最高温升82℃，门框背火表面最高温升86℃。	合格
		耐火完整性		A1.00（乙级）≥1.00h，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内。）。	1.00h，试件背火面未出现火焰，未点棉垫，未做探棒试验。	

备注：

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

产品图片：

一、铭牌标志：

产品名称：钢质隔热防火门；

型号规格：GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型带门镜-D03；

生产者：浙江星月安防科技有限公司；

生产企业：浙江星月安防科技有限公司；

3C 认证标志：无。

二、关键原材料：

门扇内填充材料种类、型号规格、生产单位：防火门芯板，密度标称值（350±35）kg/m^3，烘干前实测密度399kg/m^3，烘干后实测密度363kg/m^3，浙江星月门业有限公司。

三、产品结构及特性参数：见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。

四、一致性核查结论：符合。

检验地点：四川省都江堰市都江村鱼嘴试验基地。（以下空白）

A-A

骨架

C-C

技术要求：

1、执行标准：GB12955-2008《防火门》。

2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。

3、门芯材料填充工艺：填压。

4、门扇上、下端面各开有12mm×20mm间断腰型透气孔，孔距100-300mm。

B-B

11	防火门镜		1	Φ14mm	
10	门扇面板			0.8mm冷轧热镀锌钢板	
9	骨架			1.5mm冷轧热镀锌钢板	
8	防火锁			XY-XY-01	
7	门框			1.2mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)		3	XY0505-01（3吋）	
5	门扇		1	厚度:68mm	
4	防火膨胀密封件			FPJ- A-20×2	
3	防火膨胀密封件			FPJ- B-12×8	
2	防火膨胀密封件			FPJ-B-13×6(KS-F-347)	
1	防火门芯板			350kg/m³ ±35kg/m³	浙江星月门业有限公司
序号	名称		数量	规格	备注
批准		级别	A1.00（乙级）		钢质隔热防火门
设计		代号	GFM-1124-dk5 A1.00(乙级)-1-带造型带门镜-D03		
绘图		材料			

2018603696

共5页 第5页

严重失信主体名单查询

深圳市聚源工程装饰有限公司 查 询

查询结果

很抱歉，没有找到您搜索的数据

广 东 省 建 设 行 业

数据开放平台

行业大数据 | 企业信息 | 人员信息 | 项目信息 | 诚信信息

企业不良行为 | 企业欠薪投诉 | 人员不良行为 | 企业黑名单 | 人员黑名单

深圳市聚源工程装饰有限公司 | 91440300MA5FWJK112 | 搜索

企业名称	项目名称	处罚文号	处罚机构	处罚时间

暂无数据

广东省建设行业
数据开放平台

行业大数据 企业信息 人员信息 项目信息 诚信信息

企业不良行为 企业欠薪投诉 人员不良行为 企业黑名单 人员黑名单

深圳市聚源工程装饰有限公司 91440300MA5FWJK112 搜索

企业名称	黑名单类型	认定单位	认定时间

暂无数据

红色警示

企业名称： 深圳市聚源工程装饰有限公司 查询

导出xls 导出json 导出xml

序号	责任主体	警示期限	警示事由	警示部门
没有找到你要查询的记录				

显示 1 到 0 共 0 记录

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚 行政许可 行政处罚信用修复流程

深圳市聚源工程装饰有限公司 查询

异议申请 查看事项目录 数据下载：行政处罚基本信息.xls

案件名称（行政相对人）	处罚决定日期	发布日期
没有找到匹配的记录		

近三年同类产品检测报告情况

近3年同类产品检测报告 （上限5项）	1	检测材料名称：入户隔热防火门 检测结果：乙级 检测机构：应急管理部消防产品合格评定中心 检测时间：2025年12月
	2	检测材料名称：入户隔热防火门 检测结果：乙级 检测机构：应急管理部消防产品合格评定中心 检测时间：2025年12月
	3	检测材料名称：入户隔热防火门 检测结果：乙级 检测机构：应急管理部消防产品合格评定中心 检测时间：2025年12月
	4	检测材料名称：入户隔热防火门 检测结果：乙级 检测机构：应急管理部消防产品合格评定中心 检测时间：2026年5月
	5	检测材料名称： 检测结果： 检测机构： 检测时间：

说明：

供近3年（从本项目发布招标公告之日起倒算，以检测报告出具时间为准）同类产品检测报告（不超过5项，提交业绩超过5项的，按提供证明材料顺序审查前5项，以检测报告内容为准）。

证明材料：提供检测报告扫描件（须能体现检测内容、检测时间、检测数量、检测结果等关键信息）。

No: 2025MP0157W

250020348328

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检 验 报 告

TEST REPORT

认证委托人：浙江星月安防科技有限公司

产品型号名称：FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KT-LM1 / 入户隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

永康市质量技术监测研究院
Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验报告

No.：2025MP0157W

产品名称	入户隔热防火门	型　　号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KT-LM1
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江星筑科技有限公司	生产日期	2025年11月
生产企业	浙江星筑科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2025年12月24日
检验依据	GB 12955-2024《防火门》		
判定依据	GB 12955-2024《防火门》 CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	依据GB 12955-2024《防火门》CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》，对所送样品所检项目进行检验，合格（以下空白）。 （检验专用章） 签发日期：2026年04月29日		
备注	/		

批准：范浙永　　审核：[illegible]　　编制：朱鹏

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0157W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
1	外观，mm	6.1；7.3；9.1	防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。	符合标准要求	合格
			防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。	符合标准要求	
			防火门产品标志铭牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于25mm，B：L应为1：1.6～1：4，尺寸偏差不应大于5%；铭牌内容应包括：a)产品名称、型号；b)生产企业名称及商标（若有）、地址；c)生产日期、失效日期及产品批次号；d)执行标准。	B=25；B:L=1：3.2 偏差B：0.08%；L:0.1% 铭牌内容符合标准要求	
			防火门提示标志牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于100mm，B：L应为1：1.6～1：2.5，尺寸偏差不应大于5%。	/	
			产品标志铭牌和提示标志牌应采用金属材料制作，不应有裂纹、明显的毛刺和锈斑；铭牌和标志牌上的汉字应采用国家正式颁布实施的简体字，不应短缺或模糊不清。	符合标准要求	
2	材料厚度尺寸偏差，mm	6.2.1；7.4.1	防火门门扇面板使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合 GB/T 708、GB/T 709的规定。	公称厚度：/ 偏差：/	合格
			防火门门框使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合 GB/T 708、GB/T 709的规定。	公称厚度：1.5 偏差：+0.01	
			防火门使用玻璃实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB 15763.1的规定。	/	
			防火门使用不燃无机复合板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T 25970的规定。	/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0157W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
3	外形尺寸偏差,mm	6.2.2；7.4.2	门扇高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2598 偏差：+0.3	合格
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1088 偏差：+0.4	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2610 偏差：+0.5	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1100 偏差：+0.8	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇厚度	允许偏差 0～+2.0	+0.06	
			门框的侧壁宽度	允许偏差±2.0	+0.06	
4	门框主体材料	6.3.1；7.5.1	作为防火门门框主体的木质材料或木质材料与不燃无机复合板复合成型的材料，其燃烧性能不应低于GB 8624—2012中表2规定的B级。		/	/
5	防火门芯材料	6.3.2；7.5.2；附录A	防火门芯材料应符合附录A的规定。		符合标准要求	合格
6	密封件	6.4.1；7.6.1	密封件应平整连续嵌装在槽内或按设计要求粘贴在指定位置，镶嵌或粘贴应紧密牢固、无松脱凸起，接头处不应有收缩缺口。		符合标准要求	合格
			防火膨胀密封件性能应符合GB 16807的规定。		符合标准要求	
7	玻璃	6.4.2；7.6.2	玻璃应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。		/	/
			隔热防火门、部分隔热防火门和非隔热防火门安装使用的隔热防火玻璃其耐火性能不应低于对应防火门耐火性能。		/	
			隔热防火门和部分隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火完整性不应低于防火门耐火完整性，且总透光面积不应大于0.1m²。		/	
			非隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火性能不应低于防火门耐火性能。		/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0157W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
8	锁具	6.4.3；7.6.3；附录B	锁具应具有执手或推闩，不应以圆形或球形旋钮代替执手(管道井检修防火门除外)。	符合标准要求	合格
			锁具耐火性能不应低于防火门耐火完整性要求；防火门安装推闩式逃生门锁的性能应符合GB 30051的规定，其他锁具的耐火性能应符合附录B的规定。	符合标准要求	
9	铰链(合页)	6.4.4；7.6.4；附录B	铰链(合页)的数量、规格、强度等应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，其反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	符合标准要求	合格
			耐火性能应符合附录B的规定，且不应低于防火门耐火完整性要求。	符合标准要求	
10	闭门装置	6.4.5；7.6.5	闭门装置为防火门闭门器时，应符合XF 93的规定；闭门装置为其他类型的，其数量、规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
			疏散通道常开防火门安装的闭门装置，其性能还应符合以下要求： a)能使防火门在规定的位置或区域停门； b)门扇开启90° ±5° 并保持2400h后，能解除停门状态并在(3～20)s 时间内完全关闭。	/	
11	顺序器	6.4.6；7.6.6	顺序器材质应为钢质材料(与门扇直接接触部位除外)，其规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
12	插销	6.4.7；7.6.7	插销的主体受力部件材质应为钢质材料。	/	/
			疏散通道防火门安装的插销应能随门扇开启时自动开启。	/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0157W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
13	反复启闭耐久性能	6.5.1；7.7.1	按照规定的次数进行反复启闭耐久试验，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。 防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇应按规定的疏散通道常闭防火门(Tb)的次数进行反复启闭耐久试验。 防火门类别：反复启闭次数/次 疏散通道常闭防火门 Tb：5000 入户防火门 R：1000 疏散通道常开防火门 Tk：500 设施设备场所防火门 S：500	符合标准要求	合格
14	抗垂直荷载性能	6.5.2；7.7.2	每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在300N垂直静荷载试验后，残余变形量不应大于3mm,防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	残余变形量：0.84mm 符合标准要求	合格
15	抗静扭曲性能	6.5.3；7.7.3	每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在250N静扭曲试验后，残余变形量不应大于5mm，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	残余变形量：0.95mm 符合标准要求	合格
16	耐软重物体撞击性能	6.5.4；7.7.4	在每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)关闭方向一侧面的接近几何中心位置，各承受10次30kg软重物体下降高度300mm的撞击试验后，门扇表面应无明显变形、损坏等现象，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	符合标准要求	合格
17	联动信号接收与反馈功能	6.6；7.8	安装有联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，当防火门门扇处于未完全关闭状态时，应能输出警示信号。 未安装联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，应预留相关安装接口。	/	/

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0157W

序号 No.	检验项目 Test Items		标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
18	烟密闭性能		6.7；7.9	试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 单扇 ≤20m³ /h	14.40m³ /h	合格
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		19.39m³ /h	
				试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 双扇（多扇）≤30m³ /h	/	
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		/	
19	耐火性能	耐火隔热性	6.8；7.10	A1.0≥60min，试件背火面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火面表面最高温升≤360℃。		60min，样品背火面门扇平均温升82.2℃；最高单点（除门框外）温升94.1℃，门框上最高单点温升231.6℃。	合格
		耐火完整性		A1.0≥60min，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内）。		60min，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	
20	抗喷水冲击性能		6.9；7.11	耐火完整性时间不小于60min的疏散通道防火门、设施设备场所防火门，在耐火性能试验结束后应进行喷水冲击试验，并满足以下要求： a)在喷水冲击试验过程中，防火门不应出现门扇开启或整体垮塌的现象； b)在喷水冲击试验后，防火门不应丧失完整性。		/	/

备注：
1.“/”表示“不适用”；
2.防火门芯材料项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501310-01；
3.密封件项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：2011000465Z、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn201202148；国家防火建筑材料质量监督检验中心（CMA编号为：2011000425Z、CNAS注册号为：L0698）的检验报告：201320435；
4.锁具项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501322-06；
5.铰链（合页）项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501407-01；

样品描述及说明：	
一、铭牌标志	详见铭牌照片
二、关键原材料	防火门芯：密度为350 kg/m³，烘干后实测密度为377kg/m³，防火门芯材料主要成份为硫酸镁；生产单位：浙江星月安防科技有限公司；
三、关键原材料	防火膨胀密封件、FPJ-B-15×6(YJ-302)、浙江博士龙密封科技有限公司；FPJ-A-20×2、安阳市郊防火材料厂；
四、产品特性参数	见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片
五、一致性检查结论：	符合

A - A

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2024《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、防火门芯板主要材料硫酸镁。
5、产品标志铭牌尺寸：25mm×80mm。

沉降密封条放大图

B - B

铝型材包边

序号	名称		数量	规格	备注
14	沉降密封条			GF-B07	上海加尔福防火密封材料有限公司
13	防火门镜		1	φ14mm	
12	骨架			U55mm×12mm, 1.5mm冷轧热镀锌钢板	
11	门扇封边			2.5mm铝型材包边	
10	门扇面板2			2mm铸铝板（饰面）+0.8mm冷轧热镀锌钢板	
9	门扇面板1			5mm阻燃中密度纤维板（饰面）+0.8mm冷轧热镀锌钢板	
8	防火锁		1	XY-XS12C	
7	门框			1.5mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)		3	XY-B56S	
5	门扇		1	厚度:70mm，最薄处67mm	
4	防火膨胀密封件			FPJ—B-15×6(YJ-302)	浙江博士龙密封科技有限公司
3	防火膨胀密封件			FPJ-A-20×2	安阳市文源消防科技有限公司
2	密封件			F8974	上海加尔福防火密封材料有限公司
1	硫酸镁防火门芯板			350 kg/m³	浙江星月安防科技有限公司

批准		级别	A1.0	入户隔热防火门
设计		代号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KT-LM1	
绘图		材料		

共9页第9页
2025MP0157W

MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

永康市质量技术监测研究院简介

永康市质量技术监测研究院是永康市市场监督管理局下属事业单位，集计量、标准、检验检测、中试验证等专业技术服务于一体，是全省唯一一家应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室；公安部一所中国安全技术防范认证中心GA认证检测实验室；全国电动工具产品自我声明申报型式试验检测实验室。先后获评中国科技创新示范单位、质量基础设施“一站式”服务平台省级示范点、清廉金华建设优秀实践案例、“五战双强”先进集体等荣誉称号。

一、资质能力

拥有1个国家级、2个省级质检中心，内设门类产业、轻工理化、智能机电3个研究所和1个法定计量检定机构。占地53亩，实验室面积17386平方。配备了国内外各类“高精尖专”检测仪器设备900多台(套)，拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、浙中首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可(CNAS)、国家资质认定(CMA)授权130个产品，3000余个项目(参数)的检测能力，与必维、天祥等5家国际权威机构开展国际互认检测服务。

二、业务范围

1、门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等领域产品检验检测；

2、计量器具检定校准；

3、国家、行业、地方、团体、企业标准制修订；

4、商品条码新办续展。

三、业务咨询

检验检测:0579-87216331　样品受理:0579-87207763

标准服务:0579-87207765　检定校准:0579-87211002

增值服务:0579-87210611　商品条码:0579-87211002

浙里检服务平台:http://zljweb.com

地址:浙江省永康市花海路102号

No: 2025MP0159W

250020348328

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检 验 报 告

TEST REPORT

认证委托人：浙江星月安防科技有限公司

产品型号名称：FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KF-LM1 / 入户隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

永康市质量技术监测研究院
Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验报告

No.：2025MP0159W

产品名称	入户隔热防火门	型　　号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KF-LM1
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江星筑科技有限公司	生产日期	2025年11月
生产企业	浙江星筑科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2025年12月24日
检验依据	GB 12955-2024《防火门》		
判定依据	GB 12955-2024《防火门》 CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	依据GB 12955-2024《防火门》CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》，对所送样品所检项目进行检验，合格（以下空白）。 （检验专用章） 签发日期：2026年04月28日		
备注	/		

批准：范浙永　　审核：　　编制：

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0159W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
1	外观，mm	6.1；7.3；9.1	防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。	符合标准要求	合格
			防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。	符合标准要求	
			防火门产品标志铭牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于25mm，B：L应为1：1.6～1：4，尺寸偏差不应大于5%；铭牌内容应包括：a)产品名称、型号；b)生产企业名称及商标（若有）、地址；c)生产日期、失效日期及产品批次号；d)执行标准。	B=25;L=80 B:L=1：3.2 偏差B：0.5%；L:0.2% 铭牌内容符合标准要求	
			防火门提示标志牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于100mm，B：L应为1：1.6～1：2.5，尺寸偏差不应大于5%。	/	
			产品标志铭牌和提示标志牌应采用金属材料制作，不应有裂纹、明显的毛刺和锈斑；铭牌和标志牌上的汉字应采用国家正式颁布实施的简体字，不应短缺或模糊不清。	符合标准要求	
2	材料厚度尺寸偏差，mm	6.2.1；7.4.1	防火门门扇面板和门框使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T 708、GB/T 709的规定。	/	合格
			防火门门框使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合 GB/T 708、GB/T 709的规定。	公称厚度：1.5 偏差：+0.01	
			防火门使用玻璃实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB 15763.1的规定。	/	
			防火门使用不燃无机复合板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T 25970的规定。	/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0159W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
3	外形尺寸偏差,mm	6.2.2；7.4.2	门扇高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2610 偏差：+0.6	合格
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1100 偏差：+0.9	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2622 偏差：-0.8	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1112 偏差：+1.1	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇厚度	允许偏差 0～+2.0	+0.3	
			门框的侧壁宽度	允许偏差±2.0	+0.3	
4	门框主体材料	6.3.1；7.5.1	作为防火门门框主体的木质材料或木质材料与不燃无机复合板复合成型的材料，其燃烧性能不应低于GB 8624—2012中表2规定的B级。		/	/
5	防火门芯材料	6.3.2；7.5.2；附录A	防火门芯材料应符合附录A的规定。		符合标准要求	合格
6	密封件	6.4.1；7.6.1	密封件应平整连续嵌装在槽内或按设计要求粘贴在指定位置，镶嵌或粘贴应紧密牢固、无松脱凸起，接头处不应有收缩缺口。		符合标准要求	合格
			防火膨胀密封件性能应符合GB 16807的规定。		符合标准要求	
7	玻璃	6.4.2；7.6.2	玻璃应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。		/	/
			隔热防火门、部分隔热防火门和非隔热防火门安装使用的隔热防火玻璃其耐火性能不应低于对应防火门耐火性能。		/	
			隔热防火门和部分隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火完整性不应低于防火门耐火完整性，且总透光面积不应大于0.1m²。		/	
			非隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火性能不应低于防火门耐火性能。		/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0159W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
8	锁具	6.4.3；7.6.3；附录B	锁具应具有执手或推闩，不应以圆形或球形旋钮代替执手(管道井检修防火门除外)。	符合标准要求	合格
			锁具耐火性能不应低于防火门耐火完整性要求；防火门安装推闩式逃生门锁的性能应符合GB 30051的规定，其他锁具的耐火性能应符合附录B的规定。	符合标准要求	
9	铰链(合页)	6.4.4；7.6.4；附录B	铰链(合页)的数量、规格、强度等应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，其反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	符合标准要求	合格
			耐火性能应符合附录B的规定，且不应低于防火门耐火完整性要求。	符合标准要求	
10	闭门装置	6.4.5；7.6.5	闭门装置为防火门闭门器时，应符合XF 93的规定；闭门装置为其他类型的，其数量、规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
			疏散通道常开防火门安装的闭门装置，其性能还应符合以下要求： a)能使防火门在规定的位置或区域停门； b)门扇开启90°±5°并保持2400h后，能解除停门状态并在(3～20)s 时间内完全关闭。	/	
11	顺序器	6.4.6；7.6.6	顺序器材质应为钢质材料(与门扇直接接触部位除外)，其规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
12	插销	6.4.7；7.6.7	插销的主体受力部件材质应为钢质材料。	/	/
			疏散通道防火门安装的插销应能随门扇开启时自动开启。	/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0159W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
13	反复启闭耐久性能	6.5.1；7.7.1	按照规定的次数进行反复启闭耐久试验，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。 防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇应按规定的疏散通道常闭防火门(Tb)的次数进行反复启闭耐久试验。 防火门类别：反复启闭次数/次 疏散通道常闭防火门 Tb：5000 入户防火门 R：1000 疏散通道常开防火门 Tk：500 设施设备场所防火门 S：500	符合标准要求	合格
14	抗垂直荷载性能	6.5.2；7.7.2	每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在300N垂直静荷载试验后，残余变形量不应大于3mm,防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	残余变形量：1.87mm 符合标准要求	合格
15	抗静扭曲性能	6.5.3；7.7.3	每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在250N静扭曲试验后，残余变形量不应大于5mm，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	残余变形量：2.72mm 符合标准要求	合格
16	耐软重物体撞击性能	6.5.4；7.7.4	在每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)关闭方向一侧面的接近几何中心位置，各承受10次30kg软重物体下降高度300mm的撞击试验后，门扇表面应无明显变形、损坏等现象，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	符合标准要求	合格
17	联动信号接收与反馈功能	6.6；7.8	安装有联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，当防火门门扇处于未完全关闭状态时，应能输出警示信号。 未安装联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，应预留相关安装接口。	/	/

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0159W

序号 No.	检验项目 Test Items		标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
18	烟密闭性能		6.7；7.9	试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 单扇 ≤20m³ /h	15.43m³ /h	合格
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		19.99m³ /h	
				试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 双扇（多扇）≤30m³ /h	/	
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		/	
19	耐火性能	耐火隔热性	6.8；7.10	A1.0≥60min，试件背火面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火面表面最高温升≤360℃。		60min，样品背火面门扇平均温升86.4℃；最高单点（除门框外）温升92.1℃，门框上最高单点温升289.3℃。	合格
		耐火完整性		A1.0≥60min，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内）。		60min，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	
20	抗喷水冲击性能		6.9；7.11	耐火完整性时间不小于60min的疏散通道防火门、设施设备场所防火门，在耐火性能试验结束后应进行喷水冲击试验，并满足以下要求： a)在喷水冲击试验过程中，防火门不应出现门扇开启或整体垮塌的现象； b)在喷水冲击试验后，防火门不应丧失完整性。		/	合格

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0159W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions

备注：
1.“/”表示“不适用”；
2.防火门芯材料项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501310-01；
3.密封件项检验结果源于客户提供的国家防火建筑材料质量监督检验中心（CMA编号为：22011000425Z、CNAS注册号为：L0698）的检验报告：201320435；
密封件项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：2011000465Z、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn201202147；
4.锁具项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501322-06；
5.铰链（合页）项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501407-01；

样品描述及说明：	
一、铭牌标志	详见铭牌照片
二、关键原材料	防火门芯：密度为350 kg/m³，烘干后实测密度为377kg/m³，防火门芯材料主要成份为硫酸镁；生产单位：浙江星月安防科技有限公司；
三、关键原材料	防火膨胀密封件、FPJ-B-15×6(YJ-302)、浙江博士龙密封科技有限公司； 防火膨胀密封件、FPJ- A-15×2、安阳市郊防火材料厂；
四、产品特性参数	见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。
五、一致性检查结论：	符合

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2024《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、防火门芯板主要材料硫酸镁。
5、产品标志铭牌尺寸：25mm×80mm。

沉降密封条放大图

铝型材包边

序号	名称	数量	规格	备注
15	密封件		YJ-E1253	浙江博士龙密封科技有限公司
14	沉降密封条		GF-B07	上海加尔福防火密封材料有限公司
13	防火门镜	1	Φ14mm	
12	骨架		U55mm×12mm, 1.5mm冷轧热镀锌钢板	
11	门扇封边		2.5mm铝型材包边	
10	门扇面板2		6mm铸铝板（饰面）+0.8mm冷轧热镀锌钢板	
9	门扇面板1		8mm阻燃中密度纤维板（饰面）+0.8mm冷轧热镀锌钢板	
8	防火锁	1	XY-XS12C	
7	门框		1.5mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)	3	XY-B56S	
5	门扇	1	厚度:80mm，最薄处70mm	
4	防火膨胀密封件		FPJ—B-15×6(YJ-302)	浙江博士龙密封科技有限公司
3	防火膨胀密封件		FPJ-A-15×2	安阳市文源消防科技有限公司
2	密封件		F8974	上海加尔福防火密封材料有限公司
1	硫酸镁防火门芯板		350 kg/m³	浙江星月安防科技有限公司

批准		级别	A1.0	入户隔热防火门
设计		代号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KF-LM1	
绘图		材料		

2025MP0159W

MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

永康市质量技术监测研究院简介

永康市质量技术监测研究院是永康市市场监督管理局下属事业单位，集计量、标准、检验检测、中试验证等专业技术服务于一体，是全省唯一一家应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室；公安部一所中国安全技术防范认证中心GA认证检测实验室；全国电动工具产品自我声明申报型式试验检测实验室。先后获评中国科技创新示范单位、质量基础设施“一站式”服务平台省级示范点、清廉金华建设优秀实践案例、“五战双强”先进集体等荣誉称号。

一、资质能力

拥有1个国家级、2个省级质检中心，内设门类产业、轻工理化、智能机电3个研究所和1个法定计量检定机构。占地53亩，实验室面积17386平方。配备了国内外各类“高精尖专”检测仪器设备900多台(套)，拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、浙中首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可(CNAS)、国家资质认定(CMA)授权130个产品，3000余个项目(参数)的检测能力，与必维、天祥等5家国际权威机构开展国际互认检测服务。

二、业务范围

1、门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等领域产品检验检测；

2、计量器具检定校准；

3、国家、行业、地方、团体、企业标准制修订；

4、商品条码新办续展。

三、业务咨询

检验检测:0579-87216331　样品受理:0579-87207763

标准服务:0579-87207765　检定校准:0579-87211002

增值服务:0579-87210611　商品条码:0579-87211002

浙里检服务平台:http://zljweb.com

地址:浙江省永康市花海路102号

No: 2025MP0161W

250020348328

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检 验 报 告

TEST REPORT

认证委托人：浙江星月安防科技有限公司

产品型号名称：FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KV-LM1 / 入户隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

永康市质量技术监测研究院
Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验报告

No.：2025MP0161W

产品名称	入户隔热防火门	型　　号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KV-LM1
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江星筑科技有限公司	生产日期	2025年11月
生产企业	浙江星筑科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2025年12月24日
检验依据	GB 12955-2024《防火门》		
判定依据	GB 12955-2024《防火门》 CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	依据GB 12955-2024《防火门》CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》，对所送样品所检项目进行检验，合格（以下空白）。 （检验专用章） 签发日期：2026年04月28日		
备注	/		

批准：范浙永　　审核：　　编制：

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0161W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
1	外观，mm	6.1；7.3；9.1	防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。	符合标准要求	合格
			防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。	符合标准要求	
			防火门产品标志铭牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于25mm，B：L应为1：1.6～1：4，尺寸偏差不应大于5%；铭牌内容应包括：a)产品名称、型号；b)生产企业名称及商标（若有）、地址；c)生产日期、失效日期及产品批次号；d)执行标准。	B=25；B:L=1：3.2 偏差B：0.8%；L:0.4% 铭牌内容符合标准要求	
			防火门提示标志牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于100mm，B：L应为1：1.6～1：2.5，尺寸偏差不应大于5%。	/	
			产品标志铭牌和提示标志牌应采用金属材料制作，不应有裂纹、明显的毛刺和锈斑；铭牌和标志牌上的汉字应采用国家正式颁布实施的简体字，不应短缺或模糊不清。	符合标准要求	
2	材料厚度尺寸偏差，mm	6.2.1；7.4.1	防火门门扇面板使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合 GB/T 708、GB/T 709的规定。	公称厚度：/ 偏差：/	合格
			防火门门框使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合 GB/T 708、GB/T 709的规定。	公称厚度：1.5 偏差：+0.02	
			防火门使用玻璃实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB 15763.1的规定。	/	
			防火门使用不燃无机复合板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T 25970的规定。	/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0161W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
3	外形尺寸偏差,mm	6.2.2；7.4.2	门扇高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2610 偏差：+0.7	合格
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1100 偏差：+0.5	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2622 偏差：-0.7	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1112 偏差：-0.5	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇厚度	允许偏差 0～+2.0	+0.3	
			门框的侧壁宽度	允许偏差±2.0	+0.4	
4	门框主体材料	6.3.1；7.5.1	作为防火门门框主体的木质材料或木质材料与不燃无机复合板复合成型的材料，其燃烧性能不应低于GB 8624—2012中表2规定的B级。		/	/
5	防火门芯材料	6.3.2；7.5.2；附录A	防火门芯材料应符合附录A的规定。		符合标准要求	合格
6	密封件	6.4.1；7.6.1	密封件应平整连续嵌装在槽内或按设计要求粘贴在指定位置，镶嵌或粘贴应紧密牢固、无松脱凸起，接头处不应有收缩缺口。		符合标准要求	合格
			防火膨胀密封件性能应符合GB 16807的规定。		符合标准要求	
7	玻璃	6.4.2；7.6.2	玻璃应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。		/	/
			隔热防火门、部分隔热防火门和非隔热防火门安装使用的隔热防火玻璃其耐火性能不应低于对应防火门耐火性能。		/	
			隔热防火门和部分隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火完整性不应低于防火门耐火完整性，且总透光面积不应大于0.1m²。		/	
			非隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火性能不应低于防火门耐火性能。		/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0161W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
8	锁具	6.4.3；7.6.3；附录B	锁具应具有执手或推闩，不应以圆形或球形旋钮代替执手(管道井检修防火门除外)。	符合标准要求	合格
			锁具耐火性能不应低于防火门耐火完整性要求；防火门安装推闩式逃生门锁的性能应符合GB 30051的规定，其他锁具的耐火性能应符合附录B的规定。	符合标准要求	
9	铰链(合页)	6.4.4；7.6.4；附录B	铰链(合页)的数量、规格、强度等应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，其反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	符合标准要求	合格
			耐火性能应符合附录B的规定，且不应低于防火门耐火完整性要求。	符合标准要求	
10	闭门装置	6.4.5；7.6.5	闭门装置为防火门闭门器时，应符合XF 93的规定；闭门装置为其他类型的，其数量、规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
			疏散通道常开防火门安装的闭门装置，其性能还应符合以下要求： a)能使防火门在规定的位置或区域停门； b)门扇开启90° ±5° 并保持2400h后，能解除停门状态并在(3～20)s 时间内完全关闭。	/	
11	顺序器	6.4.6；7.6.6	顺序器材质应为钢质材料(与门扇直接接触部位除外)，其规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
12	插销	6.4.7；7.6.7	插销的主体受力部件材质应为钢质材料。	/	/
			疏散通道防火门安装的插销应能随门扇开启时自动开启。	/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0161W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
13	反复启闭耐久性能	6.5.1；7.7.1	按照规定的次数进行反复启闭耐久试验，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。 防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇应按规定的疏散通道常闭防火门(Tb)的次数进行反复启闭耐久试验。 防火门类别：反复启闭次数/次 疏散通道常闭防火门 Tb：5000 入户防火门 R：1000 疏散通道常开防火门 Tk：500 设施设备场所防火门 S：500	符合标准要求	合格
14	抗垂直荷载性能	6.5.2；7.7.2	每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在300N垂直静荷载试验后，残余变形量不应大于3mm，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	残余变形量：1.76mm 符合标准要求	合格
15	抗静扭曲性能	6.5.3；7.7.3	每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在250N静扭曲试验后，残余变形量不应大于5mm，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	残余变形量：2.22mm 符合标准要求	合格
16	耐软重物体撞击性能	6.5.4；7.7.4	在每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)关闭方向一侧面的接近几何中心位置，各承受10次30kg软重物体下降高度300mm的撞击试验后，门扇表面应无明显变形、损坏等现象，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。	符合标准要求	合格
17	联动信号接收与反馈功能	6.6；7.8	安装有联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，当防火门门扇处于未完全关闭状态时，应能输出警示信号。 未安装联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，应预留相关安装接口。	符合标准要求	合格

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2025MP0161W

序号 No.	检验项目 Test Items		标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
18	烟密闭性能		6.7；7.9	试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 单扇 ≤20m³ /h	14.94m³ /h	合格
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		19.72m³ /h	
				试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 双扇（多扇）≤30m³ /h	/	
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		/	
19	耐火性能	耐火隔热性	6.8；7.10	A1.0≥60min，试件背火面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火面表面最高温升≤360℃。		60min，样品背火面门扇平均温升89.8℃；最高单点（除门框外）温升108.7℃，门框上最高单点温升328.6℃。	合格
		耐火完整性		A1.0≥60min，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内）。		60min，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	
20	抗喷水冲击性能		6.9；7.11	耐火完整性时间不小于60min的疏散通道防火门、设施设备场所防火门，在耐火性能试验结束后应进行喷水冲击试验，并满足以下要求： a)在喷水冲击试验过程中，防火门不应出现门扇开启或整体垮塌的现象； b)在喷水冲击试验后，防火门不应丧失完整性。		/	/

备注：
1.“/”表示“不适用”；
2.防火门芯材料项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501310-01；
3.密封件项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：2011000465Z、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn201202148；
4.锁具项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501322-06；
5.铰链（合页）项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501421-01；

样品描述及说明：	
一、铭牌标志	详见铭牌照片
二、关键原材料	防火门芯：密度为350 kg/m³，烘干后实测密度为377kg/m³，防火门芯材料主要成份为硫酸镁；生产单位：浙江星月安防科技有限公司；
三、关键原材料	防火膨胀密封件、FPJ- A-20×2、安阳市郊防火材料厂；
四、产品特性参数	见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片。
五、一致性检查结论：	符合

共9页 第9页

A - A

8mm阻燃中密度纤维板（饰面）
0.8mm冷轧热镀锌钢板
硫酸镁防火门芯板
0.8mm冷轧热镀锌钢板
4mm铸铝板（饰面）

C - C

沉降密封条放大图

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2024《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、防火门芯板主要材料硫酸镁。
5、产品标志铭牌尺寸：25mm×80mm。

铝型材包边

B - B

序号	名称		数量	规格	备注
14	沉降密封条			GF-B07	上海加尔福防火密封材料有限公司
13	骨架			U70mm×12mm, 1.5mm冷轧热镀锌钢板	
12	防火门镜		1	ϕ14mm	
11	门扇封边			2.0mm铝型材包边	
10	门扇面板2			4mm铸铝板（饰面）+0.8mm冷轧热镀锌钢板	
9	门扇面板1			8mm阻燃中密度纤维板（饰面）+0.8mm冷轧热镀锌钢板	
8	防火锁		1	XY-XS12C	
7	门框			1.5mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)		4	S109-2	
5	门扇		1	厚度:88mm，最薄处80mm	
4	密封件			YJ-E1091	浙江博士龙密封科技有限公司
3	防火膨胀密封件			FPJ-A-20×2	安阳市文源消防科技有限公司
2	密封件			F8974	上海加尔福防火密封材料有限公司
1	硫酸镁防火门芯板			350 kg/m³	浙江星月安防科技有限公司

批准		级别	A1.0	入户隔热防火门
设计		代号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KV-LM1	
绘图		材料		

2025MP0161W

MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

永康市质量技术监测研究院简介

永康市质量技术监测研究院是永康市市场监督管理局下属事业单位，集计量、标准、检验检测、中试验证等专业技术服务于一体，是全省唯一一家应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室；公安部一所中国安全技术防范认证中心GA认证检测实验室；全国电动工具产品自我声明申报型式试验检测实验室。先后获评中国科技创新示范单位、质量基础设施“一站式”服务平台省级示范点、清廉金华建设优秀实践案例、“五战双强”先进集体等荣誉称号。

一、资质能力

拥有1个国家级、2个省级质检中心，内设门类产业、轻工理化、智能机电3个研究所和1个法定计量检定机构。占地53亩，实验室面积17386平方。配备了国内外各类“高精尖专”检测仪器设备900多台(套)，拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、浙中首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可(CNAS)、国家资质认定(CMA)授权130个产品，3000余个项目(参数)的检测能力，与必维、天祥等5家国际权威机构开展国际互认检测服务。

二、业务范围

1、门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等领域产品检验检测；

2、计量器具检定校准；

3、国家、行业、地方、团体、企业标准制修订；

4、商品条码新办续展。

三、业务咨询

检验检测:0579-87216331　样品受理:0579-87207763

标准服务:0579-87207765　检定校准:0579-87211002

增值服务:0579-87210611　商品条码:0579-87211002

浙里检服务平台:http://zljweb.com

地址:浙江省永康市花海路102号

No: 2026MP0293W

250020348328

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10323

检 验 报 告

TEST REPORT

认证委托人：浙江星月安防科技有限公司

产品型号名称：FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KF暗-MM1 / 入户隔热防火门

检 验 类 别：型式试验

永康市质量技术监测研究院
Yongkang Quality And Technology Monitoring Institute

国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验报告

No.：2026MP0293W

产品名称	入户隔热防火门	型　　号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KF暗-MM1
委托单位	应急管理部消防产品合格评定中心		
认证委托人	浙江星月安防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	浙江星筑科技有限公司	生产日期	2026年05月
生产企业	浙江星筑科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	2樘	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2026年05月21日
检验依据	GB 12955-2024《防火门》		
判定依据	GB 12955-2024《防火门》 CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》		
检验项目	全部适用项目		
检验结论	依据GB 12955-2024《防火门》，CCCF-CPRZ-33：2025《消防类产品认证实施规则 火灾防护产品 建筑耐火构件产品 防火门窗产品》，对所送样品所检项目进行检验，合格（以下空白）。 （检验专用章） 签发日期：2026年06月23日		
备注	/		

批准：范浙永　　审核：陈华强　　编制：舒若洲

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2026MP0293W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
1	外观,mm	6.1；7.3；9.1	防火门及其配件表面应光滑、平整，不应有裂缝、刨痕、毛刺、焊渣；防火门的涂(喷)漆、贴膜、饰面板等装饰表面应牢固，不应有明显鼓泡、裂纹、起皱。	符合标准要求	合格
			防火门应在门框或门扇的显著位置固定永久性产品标志铭牌，且不应采用粘贴方式。疏散通道常闭防火门和防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇，应在门扇表面中部显著位置固定“保持防火门关闭”字样的永久性提示标志牌。	符合标准要求	
			防火门产品标志铭牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于25mm，B：L应为1：1.6～1：4，尺寸偏差不应大于5%；铭牌内容应包括：a)产品名称、型号；b)生产企业名称及商标（若有）、地址；c)生产日期、失效日期及产品批次号；d)执行标准。	B=25；B：L=1：3.2 偏差B：0.7%；L:1.4% 铭牌内容符合标准要求	
			防火门提示标志牌的型式与标称尺寸应符合GB/T 13306中有关矩形标牌尺寸B：L、B×L的规定，且B不应小于100mm，B：L应为1：1.6～1：2.5，尺寸偏差不应大于5%。	/	
			产品标志铭牌和提示标志牌应采用金属材料制作，不应有裂纹、明显的毛刺和锈斑；铭牌和标志牌上的汉字应采用国家正式颁布实施的简体字，不应短缺或模糊不清。	符合标准要求	
2	材料厚度尺寸偏差，mm	6.2.1；7.4.1	防火门门扇面板使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合 GB/T 708、GB/T 709的规定。	/	合格
			防火门门框使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合 GB/T 708、GB/T 709的规定。	公称厚度：1.5 偏差：-0.01	
			防火门使用玻璃实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB 15763.1的规定。	/	
			防火门使用不燃无机复合板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T 25970的规定。	公称厚度：8 偏差：+0.01	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2026MP0293W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
3	外形尺寸偏差,mm	6.2.2；7.4.2	门扇高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2597 偏差：+1.1	合格
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1085 偏差：+0.9	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口高度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：2605 偏差：+1.1	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门框内裁口宽度	尺寸≤2000，允许偏差±2.0	公称尺寸：1090 偏差：+0.8	
				尺寸＞2000，允许偏差±3.0		
			门扇厚度	允许偏差 0～+2.0	+0.5	
			门框的侧壁宽度	允许偏差±2.0	+0.7	
4	门框主体材料	6.3.1；7.5.1	作为防火门门框主体的木质材料或木质材料与不燃无机复合板复合成型的材料，其燃烧性能不应低于GB 8624—2012中表2规定的B级。		/	/
5	防火门芯材料	6.3.2；7.5.2；附录A	防火门芯材料应符合附录A的规定。		符合标准要求	合格
6	密封件	6.4.1；7.6.1	密封件应平整连续嵌装在槽内或按设计要求粘贴在指定位置，镶嵌或粘贴应紧密牢固、无松脱凸起，接头处不应有收缩缺口。		符合标准要求	合格
			防火膨胀密封件性能应符合GB 16807的规定。		符合标准要求	
7	玻璃	6.4.2；7.6.2	玻璃应为防火玻璃，其性能应符合GB 15763.1的规定。		/	/
			隔热防火门、部分隔热防火门和非隔热防火门安装使用的隔热防火玻璃其耐火性能不应低于对应防火门耐火性能。			
			隔热防火门和部分隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火完整性不应低于防火门耐火完整性，且总透光面积不应大于0.1m^2。			
			非隔热防火门安装使用的非隔热防火玻璃其耐火性能不应低于防火门耐火性能。			

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2026MP0293W

序号 No.	检验项目 Test Items	标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
8	锁具	6.4.3； 7.6.3； 附录B	锁具应具有执手或推闩，不应以圆形或球形旋钮代替执手(管道井检修防火门除外)。	符合标准要求	合格
			锁具耐火性能不应低于防火门耐火完整性要求；防火门安装推闩式逃生门锁的性能应符合GB 30051的规定，其他锁具的耐火性能应符合附录B的规定。		
9	铰链(合页)	6.4.4； 7.6.4； 附录B	铰链(合页)的数量、规格、强度等应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，其反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	符合标准要求	合格
			耐火性能应符合附录B的规定，且不应低于防火门耐火完整性要求。		
10	闭门装置	6.4.5； 7.6.5	闭门装置为防火门闭门器时，应符合XF 93的规定；闭门装置为其他类型的，其数量、规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
			疏散通道常开防火门安装的闭门装置，其性能还应符合以下要求： a)能使防火门在规定的位置或区域停门； b)门扇开启90°±5°并保持2400h后，能解除停门状态并在(3～20)s 时间内完全关闭。	/	
11	顺序器	6.4.6； 7.6.6	顺序器材质应为钢质材料(与门扇直接接触部位除外)，其规格、强度应与相关防火门的型号规格、门扇质量相适配，反复启闭耐久性能不应低于6.5.1的规定。	/	/
12	插销	6.4.7； 7.6.7	插销的主体受力部件材质应为钢质材料。	/	/
			疏散通道防火门安装的插销应能随门扇开启时自动开启。	/	

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2026MP0293W

<table>
<tr><th>序号
No.</th><th>检验项目
Test Items</th><th>标准条款号
Standard clause No</th><th colspan="2">技术要求
Technical Requirements</th><th>检验结果
Test Results</th><th>检验结论
Conclu-sions</th></tr>
<tr><td rowspan="6">13</td><td rowspan="6">反复启闭耐久性能</td><td rowspan="6">6.5.1；
7.7.1</td><td colspan="2">按照规定的次数进行反复启闭耐久试验，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。
防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇应按规定的疏散通道常闭防火门(Tb)的次数进行反复启闭耐久试验。</td><td rowspan="6">反复启闭次数：
1000次
符合标准要求</td><td rowspan="6">合格</td></tr>
<tr><td>防火门类别</td><td>反复启闭次数/次</td></tr>
<tr><td>疏散通道常闭防火门 Tb</td><td>5000</td></tr>
<tr><td>入户防火门 R</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>疏散通道常开防火门 Tk</td><td>500</td></tr>
<tr><td>设施设备场所防火门 S</td><td>500</td></tr>
<tr><td>14</td><td>抗垂直荷载性能</td><td>6.5.2；
7.7.2</td><td colspan="2">每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在300N垂直静荷载试验后，残余变形量不应大于3mm,防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。</td><td>残余变形量：
0.57mm
符合标准要求</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>15</td><td>抗静扭曲性能</td><td>6.5.3；
7.7.3</td><td colspan="2">每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在250N静扭曲试验后，残余变形量不应大于5mm，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。</td><td>残余变形量：
1.31mm
符合标准要求</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>16</td><td>耐软重物体撞击性能</td><td>6.5.4；
7.7.4</td><td colspan="2">在每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)关闭方向一侧面的接近几何中心位置，各承受10次30kg软重物体下降高度300mm的撞击试验后，门扇表面应无明显变形、损坏等现象，防火玻璃及其他部件不应脱落，防火门框扇连接应正常，门扇应能正常启闭。</td><td>符合标准要求</td><td>合格</td></tr>
<tr><td rowspan="2">17</td><td rowspan="2">联动信号接收与反馈功能</td><td rowspan="2">6.6；
7.8</td><td colspan="2">安装有联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，当防火门门扇处于未完全关闭状态时，应能输出警示信号。</td><td rowspan="2">/</td><td rowspan="2">/</td></tr>
<tr><td colspan="2">未安装联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门，应预留相关安装接口。</td></tr>
</table>

永康市质量技术监测研究院
国家五金工具及门类产品质量检验检测中心（浙江）
检验结果汇总表

No.：2026MP0293W

序号 No.	检验项目 Test Items		标准条款号 Standard clause No	技术要求 Technical Requirements		检验结果 Test Results	检验结论 Conclu-sions
18	烟密闭性能		6.7；7.9	试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 单扇 ≤20m³ /h	16.21m³ /h	合格
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		19.05m³ /h	
				试验条件 温度：（20±10）℃，压力差：25Pa	漏烟量Q（标准状态）指标 双扇（多扇）≤30m³ /h	/	
				试验条件 温度：（200±20）℃，压力差：50Pa		/	
19	耐火性能	耐火隔热性	6.8；7.10	A1.0≥60min，试件背火面（门扇）平均温升≤140℃，试件背火表面（除门框外）最高温升≤180℃，防火玻璃（不同隔热区域）背火表面平均温升≤140℃，门框背火面表面最高温升≤360℃。		60min，样品背火面门扇平均温升84.2℃；最高单点（除门框外）温升100.7℃，门框上最高单点温升272.1℃。	合格
		耐火完整性		A1.0≥60min，试件背火面未出现持续10s以上火焰，棉垫未着火；缝隙探棒不可以穿过（Φ6mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内，并沿裂缝方向移动150mm的长度；Φ25mm的缝隙探棒穿过试件进入炉内）。		60min，样品背火面未出现火焰；棉垫未被点燃；未出现贯通至试验炉内的裂缝。	
20	抗喷水冲击性能		6.9；7.11	耐火完整性时间不小于60min的疏散通道防火门、设施设备场所防火门，在耐火性能试验结束后应进行喷水冲击试验，并满足以下要求： a)在喷水冲击试验过程中，防火门不应出现门扇开启或整体垮塌的现象； b)在喷水冲击试验后，防火门不应丧失完整性。		/	/

备注：
1.“/”表示“不适用”；
2.防火门芯材料项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501310-01；
3.密封件项检验结果源于客户提供的国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心（CMA编号为：2011000465Z、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn201202147；
密封件项检验结果源于客户提供的国家防火建筑材料质量监督检验中心（CMA编号为：2011000425Z、CNAS注册号为：L0698）的检验报告：201320435；
4.锁具项检验结果源于客户提供的应急管理部天津消防研究所（CMA编号为：220021349638、CNAS注册号为：L0988）的检验报告：Gn202501322-06；
5.铰链（合页）项检验结果源于客户提供的永康市质量技术监测研究院（CMA编号为：250020348328、CNAS注册号为：L10323）的检验报告：2026MM0240W；

样品描述及说明:	
一、铭牌标志	详见铭牌照片
二、关键原材料	防火门芯材料；型号规格：密度为350 kg/m³，防火门芯材料主要成份为硫酸镁。生产单位：浙江星月安防科技有限公司；
三、关键原材料	防火膨胀密封件、FPJ-B-15×6(YJ-302)、浙江博士龙密封科技有限公司； 防火膨胀密封件、FPJ-A-15×2、安阳市文源消防科技有限公司；
四、产品特性参数	见产品立面、剖面、结构示意图及产品照片
五、一致性检查结论	符合

产品名称:入户隔热防火门
执行标准:GB 12955-2024
规格型号:FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KF暗-MM1
生产日期:2026年05月15日 生产批号:20260515001
失效日期:正常使用,保养(见使用说明书)10年
生产企业:浙江星筑科技有限公司
厂 址:浙江省金华市婺城区白龙桥镇宾虹西路3988号

A - A

铝型材包边

B - B

8mm阻燃中密度纤维板（饰面）
0.8mm冷轧热镀锌钢板
硫酸镁防火门芯板
0.8mm冷轧热镀锌钢板
8mm阻燃中密度纤维板（饰面）

C - C

技术要求：

1、执行标准：GB 12955-2024《防火门》。
2、带螺孔的加固件为厚度3mm钢板。
3、门芯材料填充工艺：填压。
4、防火门芯板主要材料硫酸镁。
5、产品标志铭牌尺寸：25mm×80mm。

序号	名称	数量	规格	备注
13	密封件		GF-B07	上海加尔福防火密封材料有限公司
12	防火门镜	1	ϕ14mm	
11	骨架		U55mm×12mm，1.5mm冷轧热镀锌钢板	
10	门扇封边		2.5mm铝型材包边	
9	门扇面板		8mm阻燃中密度纤维板（饰面）+0.8mm冷轧热镀锌钢板	
8	防火锁	1	XY-XS12C	
7	门框		1.5mm冷轧热镀锌钢板	
6	防火铰链(合页)	4	GD3DA/GD2DA	
5	门扇	1	厚度:80mm，最薄处70mm	
4	防火膨胀密封件		FPJ- B-15×6(YJ-302)	浙江博士龙密封科技有限公司
3	防火膨胀密封件		FPJ-A-15×2	安阳市文源消防科技有限公司
2	密封件		F8974	上海加尔福防火密封材料有限公司
1	硫酸镁防火门芯板		350 kg/m³	浙江星月安防科技有限公司

批准		级别	A1.0	入户隔热防火门
设计		代号	FM/R-1227-A1.0-1-j-带造型-KFI塔-MM1	
绘图		材料		

2026MP0293W

MONITORING INSTITUTE INTRODUCTION

永康市质量技术监测研究院简介

永康市质量技术监测研究院是永康市市场监督管理局下属事业单位，集计量、标准、检验检测、中试验证等专业技术服务于一体，是全省唯一一家应急管理部消防产品合格评定中心指定实验室；公安部一所中国安全技术防范认证中心GA认证检测实验室；全国电动工具产品自我声明申报型式试验检测实验室。先后获评中国科技创新示范单位、质量基础设施“一站式”服务平台省级示范点、清廉金华建设优秀实践案例、“五战双强”先进集体等荣誉称号。

一、资质能力

拥有1个国家级、2个省级质检中心，内设门类产业、轻工理化、智能机电3个研究所和1个法定计量检定机构。占地53亩，实验室面积17386平方。配备了国内外各类“高精尖专”检测仪器设备900多台(套)，拥有全国最大规格7米*7米防火卷帘烧试炉、浙中首座5米法电波暗室。已取得国家实验室认可(CNAS)、国家资质认定(CMA)授权130个产品，3000余个项目(参数)的检测能力，与必维、天祥等5家国际权威机构开展国际互认检测服务。

二、业务范围

1、门、锁及其部件、建筑材料及构件、家具及其辅材、电动工具、园林机械、家用电器及其附件、衡器、轻工产品、文教用品、金属材料、电工电子产品等领域产品检验检测；

2、计量器具检定校准；

3、国家、行业、地方、团体、企业标准制修订；

4、商品条码新办续展。

三、业务咨询

检验检测:0579-87216331　样品受理:0579-87207763

标准服务:0579-87207765　检定校准:0579-87211002

增值服务:0579-87210611　商品条码:0579-87211002

浙里检服务平台:http://zljweb.com

地址:浙江省永康市花海路102号

售后服务机构

姓名	本工程拟任岗位	年龄	性别	专业学历	专业年限	类似工程的经历业绩介绍
丰志宾	总经理	40	男	大专	18	从事管理工作 18 年，熟悉钢门、木门的安装及质量要求. 管理能力强，经验丰富工作认真负责.
杨晟	技术/质量负责人	42	男	大专	16	从事技术管理工作多年，熟悉门类的整体机构及制作工艺流程。
荣园园	工程总监	38	男	大专	13	从事建筑质量管理工作多年，熟悉住宅门类行业和质量要求. 质量安全意识强，工作认真职守.
刘丽玲	计划/材料管理	31	女	大专	7	负责过多个项目的材料计划及安装售后进度调配管理工作。
张旭哲	项目负责人	39	男	中专	16	负责整个工程的进度及质量监督管理工作。对接售后服务工作安排。
孙丽军	售后服务经理	42	男	中专	21	多年的入户门安装及售后服务经验，负责交付后售后维保工作。

售后服务机构办公地址：

深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4012 号元征科技园 B 栋 511 室。

售后服务机构办公电话：0755-26496093

售后服务联系人：

工程总监：荣园园　15061526010

项目负责人：张旭哲　15068155935

售后服务经理：13927378720

售后服务相应流程

一、工程售后服务时间：质量保证期自验收合格交付物业之日起计算，保修期按照合同约定。在约定的质量保证期内，我司承诺提供免费保修服务（非人为损坏）。终生有偿维修服务。

二、报修及受理流程

1、业主可向项目物业申报，物业联系我司客服中心，待客服中心确定好维修范围后安排项目指定售后服务人员当日与物业联系。

2、售后服务人员按照预定时间进行维修服务，维修完毕后经业主和物业确认，无异议后，撤离现场。

3、报修处理完毕后客服中心主动联系物业确认维修质量和服务时间。

4、客服中心根据物业的建议来确定和业主电话回访的时间

三、责任划分;非产品质量问题、由于业主使用不当或人为造成的损坏，在本公司能返修的情况下，按成本收取维修费用。

四、培训与指导：业主在使用、保养过程中存在的方式方法不当而造成的产品故障问题，给予培训和指导，给出合理化建议，讲解使用须知及注意事项。

五：其它承诺：

（1）在约定的质量保证期内，我司承诺提供免费保修服务（非人为损坏）。质量保证期自产品安装调试验收合格之日起计算，免费保修二年，超过质量保证期后的维修更换的零配件按出厂价供应，免服务费。

（2）建立专项工程档案，定期回访产品使用情况，负责产品和所有相关配件的维护、维修，保证产品的售后服务工作。

（3）非产品质量问题、由于业主使用不当或人为造成的损坏，在本公司能返修的情况下，按成本收取维修费用。

（4）服务响应时限：在接到业主或物业申请维修电话后，一小时内回复，大城市在 8 小时内到达。

单位名称：深圳市聚源工程装饰有限公司

诚信投标承诺书

致招标人：中建五局第三建设（深圳）有限公司

我方将严格执行建设工程招投标有关法律法规，并完全接受福城南产业片区 12-16 等宗地项目一标段 01-04 宗地入户门采购项目（重新招标）招标文件所有内容，就企业及项目经理有关情况作出如下承诺：

1、我单位在参加本项目投标活动中，截至截标之日止，不存在以下情形：

（1）近 3 年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的。

（2）近 1 年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的。

（3）因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的。

（4）拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的。

（5）依法拒绝投标的其他情形。

2、如果违反本承诺书，我方愿意接受：

（1）取消投标资格、取消中标资格；

（2）投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿；

（3）招标人今后可拒绝我方参与投标；

（4）建设行政主管部门或相关主管部门对我方作不良行为记录、行政处罚。

投标人全称（单位公章）：深圳市聚源工程装饰有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

公司总部地址：深圳市龙岗区坂田街道五和大道 4012 号 IOT 物联网产业园 B 栋 511　邮政编码 邮政编码：518000

公司总部电话：0755-26496093 传真：

日　　期：2026 年 7 月11 日

不违法转包分包承诺书

致（招标人）：中建五局第三建设（深圳）有限公司

我单位参加福城南产业片区12-16等宗地项目一标段01-04宗地入户门采购项目（重新招标）的招投标活动，若有幸成为中标人，为保证本工程项目按招标文件和我方投标文件顺利实施，我方郑重作出以下承诺：

1、我方声明在本项目投标活动中无出借（租）企业资质、围标串标、弄虚作假行为，违者承担相应的法律和经济责任；

2、承诺工程实施过程中不发生分包、转包、挂靠等行为，违者承担相应的法律和经济责任；

3、承诺按期签订施工合同，按期进场，按期开工建设，严格按照合同相关约定履行合同并保证工期、质量和安全；

4、承诺投标文件中确定的项目班子全员到岗，未经批准不得变更；

5、承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为；

6、承诺在项目实施过程中，服从招标人和监理单位的现场管理，积极配合相关管理部门的检查、调查工作。

7、严格把控电缆等施工主要材料质量，杜绝不合格电缆等施工主要材料使用于本工程。

8、使用符合《非道路移动柴油机械排气烟度限值及测量方法》（GB36886-2018）国家标准要求的非道路移动机械。

承诺人：深圳市聚源工程装饰有限公司（公章）

法定代表人：（签字或盖章）

联系电话：075529496093

传真：

承诺日期：2026 年 7月 11 日