观湖北产业片区03-07等宗地项目-03-07宗地项目（施工）-防水材料采购工程

投标文件

资信标书

项目编号：4403922026100800102Y001

投标人名称：深圳市凯光建筑材料有限公司

投标人代表：陈淑敏

日期：2026年10月23日

目录

一、投标函 3

二、投标人基本情况表 4

三、 提供业绩材料送检报告 7

四、 产品合格证 37

五、性能指标承诺书 40

六、投标人承诺书和股权架构情况 41

一、投标函

致：深圳市鹏润达控股集团有限公司

根据贵方的项目编号为4403922026100800102Y001的观湖北产业片区03-07等宗地项目-03-07宗地项目(施工)-防水材料采购项目的招标文件及本次招标的补遗文件，我方已详细审核了全部招标文件及有关附件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

1．我方保证遵守中华人民共和国、深圳市有关招标投标的法律、法规和与招标投标有关的规定；保证遵从深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）各项管理制度，自觉维护深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）正常秩序；保证服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资料并接受处罚。

2.我方已按招标文件规定的形式和金额提交投标担保，并且保证所提交的保证金是从我方基本账户汇出，银行保函是由我方基本账户开户银行所在网点或其上级银行机构出具，担保公司保函、保证保险的保费通过我方基本账户支付。如不按上述原则提交投标担保，贵方有权取消我方的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我方承担。

3.我方同意所递交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4.如果我方中标，我方保证在 拟定供货计划及周期(最终以项目部下发时间为准)：中标公示后20天以内，供应首批材料，工程量约为：4000平方米。2026年12月供应工程量约：32000平方米。2027年2月供应工程量约：12700平方米。2027年12月供应工程量约为：4500平方米。天内完成供货（或者我方保证在_____天内完成供货及安装，其中：供货期　　日历天，安装期　　日历天），并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5．如果我方中标，我方将按照规定提交由招标人认可的，并在招标文件中规定金额的履约保函。

6．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．我方保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效或废标处理，并被没收投标担保；若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标担保。

本投标函同时作为法定代表人证明书和法人授权委托书。

投标人名称：深圳市凯光建筑材料有限公司

投标人代表：陈淑敏

联系地址：深圳市福田区景田东路润丰园汇祥阁2501室

联系电话：17725855414

日期：2026年10月23日

二、投标人基本情况表

投标人：深圳市凯光建筑材料有限公司

<table>
<tr><td>企业名称</td><td colspan="2">深圳市凯光建筑材料有限公司</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>经济类型</td><td colspan="2">有限责任公司</td><td>资质等级</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>单位
简介</td><td colspan="5">深圳市凯光建筑材料有限公司成立于 2005-08-30，法定代表人为陈淑敏，注册资本为 500 万元，统一社会信用代码为 91440300778794200X，企业注册地址位于深圳市福田区景田东路润丰园汇祥阁 2501 室，经营范围包含：一般经营项目是:建筑材料、防水材料的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">单位
概况</td><td>职工总人数</td><td colspan="2">8 人</td><td>工程技术人员</td><td>5 人</td></tr>
<tr><td>生产工人</td><td colspan="2">0 人</td><td>经 营 人 员</td><td>3 人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">固定
资产</td><td rowspan="2">107.62 万元</td><td rowspan="2">资金
性质</td><td>生产性</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td>非生产性</td><td>107.62 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">流动
资金</td><td rowspan="2">4758.80 万元</td><td rowspan="2">资金
来源</td><td>自有资金</td><td>3759.8 万元</td></tr>
<tr><td>银行贷款</td><td>999.00 万元</td></tr>
<tr><td>主要资质
证书</td><td colspan="5">/</td></tr>
<tr><td>质量保证
体系</td><td colspan="5">我司建立完善质量管理体系，严格遵循国家防水材料规范及招标文件要求，对供货全流程实施质量管控。
1、源头管控：所有材料均从正规原厂及授权供应商采购，供应商具备相应生产资质、3C 认证及型式检测报告，杜绝三无、非标伪劣产品。
2、入库检验：材料到货后专人核验规格、外观及合格证、检测报告等资料，逐批验收，不合格产品一律拒收退回。
3、仓储管理：材料分区分类存放，做好防潮、防晒、防破损防护，执行先进先出，保障库存材料质量完好。
4、出库配送：出货前二次核对型号数量，运输做好防护，确保材料完好送达现场，随货附带全套合格证明资料。
5、质量承诺：所供产品均为全新原厂正品，符合国标及项目验收标准；质保期内出现质量问题，我方负责免费更换并承担全部相关责任，配合项目验收资</td></tr>
</table>

	料报备。		
经济指标	年 份	销售收入（万元）	利润（万元）
	2024 年	8316.42	447
	2025 年	6083.28	256

注：表格不够可另附说明，表后附投标人营业执照等

营业执照

统一社会信用代码 91440300778794200X

名　　称　深圳市凯光建筑材料有限公司

主体类型　有限责任公司

住　　所　深圳市福田区景田东路润丰园汇祥阁2501室

法定代表人　陈淑敏

成立日期　2005年08月30日

重要提示

1. 商事主体的经营范围由章程确定，经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。

2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关事项及年报信息和其他信用信息，请登录深圳市市场和质量监督管理委员会商事主体信用信息公示平台（网址http://www.szcredit.com.cn）或扫描执照的二维码查询。

3. 商事主体须于每年1月1日-6月30日向商事登记机关提交上一年度的年度报告。商事主体应当按照《企业信息公示暂行条例》等规定向社会公示商事主体信息。

登记机关　深圳市市场监督管理委员会

2016 年05 月20 日

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

三、提供业绩材料送检报告

投标人：深圳市凯光建筑材料有限公司

CTCSZ/DIR001-1/1

CMA 220002289339

ilac-MRA

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L1417

报告编号：2025W03348

检 验 报 告

受检单位 科顺防水科技股份有限公司

样品名称 预铺反粘三元乙丙橡胶防水卷材

委托单位 科顺防水科技股份有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司

国家防水与节水材料产品质量检验检测中心

国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心

ctc 国检集团

二〇二五年四月九日

注 意 事 项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检验单位公章和骑缝章无效。
2. 本报告涂改、部分复制无效。
3. 本报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。
4. 对本检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。
5. 本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

检验机构本部地址：江苏省苏州市工业园区娄葑和顺路 1 号

常熟基地地址：江苏省常熟市辛庄长发路 2 号

同里基地地址：江苏省苏州市吴江区同里镇北联村吴江现代农业示范园区中心路 5 号门

检验机构监督电话：0512-65334008

检验机构业务电话：0512-65332019 或 65332034

检 验 机 构 邮 编：215122

检验机构监督邮箱：GLB@ctcsz.com

检验机构业务邮箱：65332019@163.com

检 验 机 构 网 址：www.ctcsz.com

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2025W03348　　共4页第1页

样品名称	预铺反粘三元乙丙橡胶防水卷材	规格类型	R 0.9/1.5-20
受检单位	科顺防水科技股份有限公司	配 合 比	/
生产单位	科顺防水科技股份有限公司	商　　标	CKS科顺
委托单位	科顺防水科技股份有限公司	生产日期	2025年03月18日
委托单位地址	佛山市顺德区容桂红旗中路38号之一	批　　号	T128576
以上信息及样品由委托单位提供及确认，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2025-03-24
样品状态	片材，完好	检验开始日期	2025-03-24
样品数量	5卷	检验结束日期	2025-04-09
判定依据	GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》标准规定的R 0.9/1.5-20要求。以下空白 签发日期：二五年四月九日		
备注	（此处空白）		

批准：　　审核：　　主检：

检 验 报 告

报告编号：2025W03348

序号	检验项目		检测依据
1	面积		GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.3
2	厚度	主体材料	GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.5
		卷材全厚度	
3	外观		GB/T 328.2-2007《建筑防水卷材试验方法 第2部分：沥青防水卷材外观》
4	拉伸性能		GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.8
5	低温弯折性		GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.15
6	耐热性		GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.14
7	渗油性		GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.17
8	不透水性		GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.19
9	尺寸变化率		GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.25
10	与后浇混凝土剥离强度	无处理	GB/T 23457-2017《预铺防水卷材》6.20
	本页以下空白		
备注	（此处空白）		

检 验 报 告

报告编号：2025W03348

序号	检验项目	指标	检验结果	单项评定
1	面积，%	不小于产品标记值的99	100， 100， 100， 100， 100	合格
2	厚度，mm	主体材料≥0.9	1.0， 1.0， 1.0， 1.0， 1.0	合格
		卷材全厚度≥1.5	1.5， 1.6， 1.5， 1.6， 1.6	合格
3	外观	卷材纵向边缘无胶层部位宽度不超过5mm	2， 1， 1， 1， 3	合格
		端面里进外出不得超过20mm	3， 2， 3， 3， 4	
		成卷卷材在(4～45)℃任一产品温度下展开，在距卷芯1000mm长度外不应有裂纹或10mm以上的粘结	无裂纹和粘结	合格
		卷材表面应平整，不准许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口	卷材表面平整，无孔洞、结块、气泡、缺边和裂口	
		每卷卷材的接头不应超过一个，较短的一段长度不应少于1000mm，接头应剪切整齐，并加长150mm	无接头	
	本页以下空白			
备注	（此处空白）			

检 验 报 告

报告编号：2025W03348

序号	检验项目			指标	检验结果	单项评定
4	拉伸性能	拉力 N/50mm	纵向	≥350	681	合格
			横向		573	合格
		拉伸强度，MPa	纵向	≥9	16.6	合格
			横向		15.6	合格
		膜断裂伸长率，%	纵向	≥300	850	合格
			横向		854	合格
		拉伸时现象		胶层与主体材料无分离现象	胶层与主体材料无分离现象	合格
5	低温弯折性			主体材料和胶层，-35℃，无裂纹	无裂纹	合格
6	耐热性			100℃，2h，无滑移、流淌、滴落	无滑移、流淌、滴落	合格
7	渗油性，张数			≤1	1	合格
8	不透水性（0.3MPa，120min）			不透水	不透水	合格
9	尺寸变化率，%		纵向	±1.5	-0.8	合格
			横向		-0.2	合格
10	与后浇混凝土剥离强度 N/mm	无处理		≥0.8，内聚破坏	1.5，内聚破坏	合格
备注	拉伸性能（拉力）项目采用夹具间距50mm试验。					

本报告结束

检验检测报告

Test Report

报告编号：JCWT20250078144a

委托单位：科顺防水科技股份有限公司

样品名称：KS-525水性抗滑移防水涂料

型号规格：II型

检验类别：型式检验

发布日期：2026年03月13日

检测资讯

我要送检

报告真伪

广州质量检验研究院

国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）

广州质量检验研究院
国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）
检验检测报告

报告编号 JCWT20250078144a

产品名称	KS-525水性抗滑移防水涂料	生产日期	2025-08-11
商标	CKS科顺	编号或批号	/
		限用日期/保质期	/
型号/规格/等级	II型	委托单号	VA82582713
委托单位	科顺防水科技股份有限公司	检验类别	型式检验
委托单位地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一	样品数量	5kg
生产单位	科顺防水科技股份有限公司	委托日期	2025年08月29日
来样方式	委托单位送样	抽/送样日期	2025年08月29日
样品状况	正常	检测日期	2025年09月01日 - 2025年12月04日
检测环境说明	按标准要求		
检验依据	JC/T 408-2005《水性沥青基防水涂料》、GB/T 16777-2008《建筑防水涂料试验方法》、JC/T 975-2005《道桥用防水涂料》、GB/T 9264-2012《色漆和清漆 抗流挂性评定》、JC/T 1069-2008《沥青基防水卷材用基层处理剂》、JG/T 501-2016《建筑构件连接处防水密封膏》、JC 1066-2008《建筑防水涂料中有害物质限量》		
判定依据	Q/SDKS 091-2024《水性沥青基高粘抗滑防水涂料》		
检验结论	所检项目符合Q/SDKS 091-2024标准（II型）要求。 发布日期：2026年03月13日 此章未盖"检验检测专用章"，本报告无效。 本报告替代编号为：JCWT20250078144的报告。		
备 注	企业标准查询网址：https://www.qybz.org.cn/。		

批准：曹志强 审核：郭彩翔 主检：刘乐

地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码：300A4E220D867F06

广州质量检验研究院
国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）
检验检测报告

报告编号： JCWT20250078144a

序号	检验项目		单位	标准要求	样本检验结果	检验依据	单项判定
				II型	----		
1	外观		----	产品搅拌后应均匀、细腻，无凝胶、结块、分层现象	符合要求	JC/T 408-2005	合格
2	固体含量		%	≥65	68	JC/T 408-2005	合格
3	表干时间		h	≤2	2	GB/T 16777-2008	合格
4	实干时间		h	≤4	4	GB/T 16777-2008	合格
5	耐热度		----	140℃，无流淌、滑动、滴落	符合要求	JC/T 408-2005	合格
6	粘结强度		MPa	干燥基面：≥0.4 潮湿基面：≥0.4	干燥基面：0.6 潮湿基面：0.6	GB/T 16777-2008	合格
7	剥离强度（与 SBS 卷材）		N/mm	≥2.0	3.2	JC/T 1069-2008	合格
8	低温柔度	标准条件	----	-5℃，无裂纹、断裂	符合要求	JC/T 408-2005	合格
		碱处理	----	0℃，无裂纹、断裂	符合要求	JC/T 408-2005	
		热处理	----	0℃，无裂纹、断裂	符合要求	JC/T 408-2005	
		紫外线处理	----	0℃，无裂纹、断裂	符合要求	JC/T 408-2005	
		盐处理	----	0℃，无裂纹、断裂	符合要求	JC/T 975-2005	
9	断裂伸长率	标准条件	%	≥600	1476	JC/T 408-2005	合格
		碱处理	%	≥600	1419	JC/T 408-2005	
		热处理	%	≥600	1519	JC/T 408-2005	
		紫外线处理	%	≥600	1427	JC/T 408-2005	
		盐处理	%	≥600	1449	JC/T 975-2005	

批准： 黄志辉　　审核： 郭彩翔　　主检： 刘 咏

地址：广州市番禺区石楼湖田工业区珠江路1-2号

防伪查询码：300A4E220D867F06

广州质量检验研究院
国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）
检验检测报告

报告编号： JCWT20250078144a

序号	检验项目	单位	标准要求	样本检验结果	检验依据	单项判定
			II型	----		
10	不透水性	----	0.3MPa，120min，不透水	3个试件均不透水	JC/T 408-2005	合格
11	自愈性	----	无渗水	符合要求	JG/T 501-2016	合格
12	抗窜水性能	----	0.6MPa，无窜水	符合要求	JG/T 501-2016	合格
13	抗流挂性	μm	≥600	>675	GB/T 9264-2012	合格
14	挥发性有机化合物（VOC）	g/L	≤5	未检出	JC 1066-2008	合格
15	游离甲醛	mg/kg	≤100	37	JC 1066-2008	合格
16	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和	mg/kg	≤100	未检出	JC 1066-2008	合格

1. 挥发性有机化合物(VOC)检出限为2g/L;
2. 苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和含量的检出限为5mg/kg;

深圳市凯光建筑材料有限公司

检验专用章

批准： 曹志强　　审核： 郭彩翔　　主检： 刘味

地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

防伪查询码：300A4E220D867F06

简介

广州质量检验研究院（广州医疗器械检验中心、广州纤维质量监测中心）（下称“本院”）成立于1951年，是国内最早成立的综合性政府检验检测机构（国家市场监督管理总局认定），是广州市市场监督管理局直属技术机构。本院拥有6个现代化实验基地，总面积约10万平方米，主要仪器设备6500多台套，原值近7亿元。主要承担棉花、纤维及纤维制品、医疗器械、化妆品、食品相关产品、包装产品、电子电气、轻工、化工、生物制品及新材料、新能源、新一代信息技术装备、软件产品、机器人、人工智能、生物技术等战略性新兴产业相关产品及材料的上级监督抽检及风险监测任务、行政许可及备案核查（审查）、检验检测及方法开发、技术创新、标准制修订、认证、培训、成果转化、科普教育、质量安全技术等工作。

重要声明

1、本院及设立在本院的国家质量检验检测中心（下称“中心”）和省级授权产品质量监督检验机构（下称“省站”）保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对检验检测的结果负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

2、报告无批准人员签字（或电子形式签名），或涂改，或未盖本院（中心、省站）“检验检测专用章”无效。未经本院（中心、省站）许可，不得部分复印、摘用或篡改本报告的内容。

3、送样委托检验检测结果仅对到样有效；未经本院（中心、省站）同意，任何机构或个人不得使用检验检测结果进行不当宣传。

4、送样委托检验检测的样品及相关信息均由委托方提供，本院（中心、省站）不对其真实性及完整性负责。

5、对检验检测报告若有异议，应于报告收到之日起十五日内向本院（中心、省站）提出，逾期不予受理。

6、本院（中心、省站）电子检验检测报告加盖本院（中心、省站）“检验检测专用章（1）”，与纸质版具有同等法律效力。

7、本院（中心、省站）已取得国家CMA、省CMA和CNAS认定认可证书，本院（中心、省站）视认定认可范围和客户要求使用对应CMA标志和/或CNAS标识。如报告未加盖对应标志标识，仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

设立在广州质量检验研究院（广州医疗器械检验中心、广州纤维质量监测中心）的国家质检中心、国家技术创新中心和重点实验室、省级授权质检机构

国家包装产品质量检验检测中心（广州）、国家化妆品质量检验检测中心（广州）、国家高分子工程材料及制品质量检验检测中心（广东）、国家市场监督管理总局技术创新中心（食品相关产品质量与安全）、国家药品监督管理局化妆品监测评价重点实验室、广东省质量监督日用化工产品检验站、广东省质量监督鞋类产品检验站、广东省质量监督钟表检验站、广东省质量监督计算机和网络产品检验站、广东省质量监督婴童产品检验站、广东省质量监督家用及类似用途电源产品检验站（广州）、广东省质量监督土壤及肥料产品检验站（广州）、广东省质量监督消防产品检验站（广州）、广东省纺织计量检定站

业务联系方式

有源医疗器械、电子电气：020-82022349　83392872　39149482

无源医疗器械、生物制品及新材料：020- 83399373　82022335　83355302　31002897（生物学评价）

化妆品、化工：020-83186957　83193967　83392709　31002536

食品：020-83390395　83655806　83187077 84634064（市桥分部）　84627877（市桥分部）　82718686（增城分部）

食品相关产品、包装产品、轻工：020-83354114　83398676　31002509　82022355　83641497（药包材、防护用品）

棉花及非棉纤维、纺织服装：020-34402327　34402328

投诉处理：020-83179105

机构地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号，邮编511447

检验检测地址：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号（总部），邮编：511447

广州市越秀区八旗二马路38号（八旗分部），邮编：510110

广州市海珠区滨江中路草芳围35号之二（草芳围分部），邮编：510220

广州市番禺区市桥街东平路46号（市桥分部），邮编：511400

广州市增城区荔城街荔城大道190号（增城分部），邮编：511300

报告进度和真伪查询

方式一：网站查询，网址https://www.gqt1951.cn

方式二：二维码查询，见本报告内页右下角

CTCSZ/DIR002-1/1

220002289339

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

报告编号：2026W05026

验证码：BBHVZ4

检 验 报 告

受检单位 科顺防水科技股份有限公司

样品名称 双面覆布非硫化橡胶防水卷材

委托单位 科顺防水科技股份有限公司

检验类别 型式检验

中国建材检验认证集团苏州有限公司
国家防水与节水材料产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心

国检集团

二〇二六年七月三日

CTCSZ/DIR016-1/3

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2026W05026 共5页第1页

样品名称	双面覆布非硫化橡胶防水卷材	规格类型	FF-EPDM-20.0m×1.0m×1.2mm
受检单位	科顺防水科技股份有限公司	配 合 比	/
生产单位	科顺防水科技股份有限公司	商 标	CKS科顺
委托单位	科顺防水科技股份有限公司	生产日期	20260323
委托单位地址	佛山市顺德区容桂红旗中路38号之一	批 号	/
以上信息由委托单位提供及确认，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	型式检验	抽样方式	随机抽样
抽样地点	企业成品仓库	抽样人员	朱怡青 胡冲
抽样基数	1000m²	抽样日期	2026-04-15
抽样数量	3卷	到样日期	2026-04-26
样品状态	片材，完好	检验日期	2026-04-26 ~ 2026-06-06
抽样程序	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》	检验地点	和顺路1号
判定依据	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》标准规定的FF-EPDM-20.0m×1.0m×1.2mm要求，检验结论为合格。以下空白 检验单位章 签发日期：二〇二六年七月二日		
备注	（此处空白）		

批准：姚双华 审核：陈佳飞 主检：黄晴耀

检 验 报 告

报告编号：2026W05026 共5页第2页

序号	检验项目	检测依据
1	规格尺寸	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.1
2	外观质量	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.2
3	拉伸强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.2
4	拉断伸长率	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.2
5	撕裂强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.3
6	不透水性	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.4
7	低温弯折	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.5
8	加热伸缩量	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.6
9	热空气老化	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.7
10	耐碱性	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.8
11	臭氧老化	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.9
12	人工气候老化	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.10
13	粘结剥离强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.11
备注	（此处空白）	

——— 本页以下空白 ———

检 验 报 告

报告编号：2026W05026

序号	检验项目			单位	指标	检验结果	单项评定
1	规格尺寸	厚度偏差		%	±5	+1，+1，+1	合格
		宽度偏差		%	±1	+0.3，+0.4，+0.4	合格
		长度偏差		%	不允许出现负值	0，0，0	合格
		接头		—	每卷20m长度中允许有一处接头，且最小块长度应不小于3m，并应加长15cm备作搭接	均无接头	合格
2	外观质量			—	片材表面应平整，不能有影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷	片材表面均平整，无影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷	合格
				—	在不影响使用的条件下，片材表面缺陷应符合下列规定：a）凹痕深度，不得超过片材厚度的20%；b）气泡深度，不得超过片材厚度的20%，每1m²内气泡面积不得超过7mm²	均无凹痕、气泡	合格
3	拉伸强度	常温（23℃）	纵向	N/cm	≥60	65.7	合格
			横向	N/cm	≥60	62.4	合格
		高温（60℃）	纵向	N/cm	≥20	25.2	合格
			横向	N/cm	≥20	24.7	合格
4	拉断伸长率	常温（23℃）	纵向	%	≥250	262	合格
			横向	%	≥250	275	合格
		低温（-20℃）	纵向	%	≥50	174	合格

检 验 报 告

报告编号：2026W05026

序号	检验项目			单位	指标	检验结果	单项评定
4	拉断伸长率	低温(-20℃)	横向	%	≥50	152	合格
5	撕裂强度	纵向		N	≥20	27	合格
		横向		N	≥20	25	合格
6	不透水性（0.3MPa，30min）			—	无渗漏	无渗漏	合格
7	低温弯折			—	-20℃无裂纹	无裂纹	合格
8	加热伸缩量	纵向		mm	延伸≤2 收缩≤4	收缩1	合格
		横向		mm	延伸≤2 收缩≤4	收缩0	合格
9	热空气老化(80℃×168h)	拉伸强度保持率	纵向	%	≥80	103	合格
			横向	%	≥80	104	合格
		拉断伸长率保持率	纵向	%	≥70	73	合格
			横向	%	≥70	75	合格
10	耐碱性[饱和$Ca(OH)_2$溶液，23℃×168h]	拉伸强度保持率	纵向	%	≥60	107	合格
			横向	%	≥60	92	合格
		拉断伸长率保持率	纵向	%	≥60	95	合格
			横向	%	≥60	94	合格
11	臭氧老化(40℃×168h)200×10^{-8}，伸长率20%	纵向		—	无裂纹	无裂纹	合格
		横向		—	无裂纹	无裂纹	合格

检 验 报 告

报告编号：2026W05026

序号	检验项目			单位	指标	检验结果	单项评定
12	人工气候老化	拉伸强度保持率	纵向	%	≥70	91	合格
			横向	%	≥70	95	合格
		拉断伸长率保持率	纵向	%	≥70	80	合格
			横向	%	≥70	76	合格
13	粘结剥离强度（片材与片材）	标准试验条件		N/mm	≥1.5	1.6	合格
		浸水保持率（23℃×168h）		%	≥70	75	合格
备注	粘结剥离强度项目采用委托单位提供的胶粘剂粘合。						

——— 本报告结束 ———

注 意 事 项

1. 本报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章和骑缝章无效。
2. 本报告无主检/编报、审核、批准人签字无效；本报告涂改、部分复制无效。
3. 对本检验检测结果若有异议，应于收到检验检测结果之日起十五日内向本公司提出，逾期未提出异议，视为认可本报告。
4. 任何人不得利用本报告做夸大、不实、不当宣传。
5. 报告真伪查询方式：

①微信扫描报告封面上的二维码查询基本信息；

②关注国检集团苏州公司服务号，进入报告查询中检测报告真伪查询栏，根据提示输入报告编号和报告封面二维码下的验证码进行查询核实；

③通过 www.ctcsz.com 公司官网（热门下载）下载并填写报告查询表，将报告查询表和完整报告扫描件一起发送至公司邮箱 65332019@163.com，以待回复。

6. 本检验检测结果仅对受检样本/样品的本次检验检测有效。

和顺路 1 号（场所一、主场所）地址：江苏省苏州市工业园区娄葑和顺路 1 号。
吴江同里（场所二）地址：江苏省苏州市吴江区同里镇北联村江苏省吴江现代农业示范园区中心路 5 号门。
吴中区（场所三）地址：江苏省苏州市吴中区善丰路 9 号 A1 栋南区。
连云港（场所四）地址：江苏省连云港市开发区云桥路 68 号。

服务号
扫一扫 查询真伪

公众号
扫一扫 关注我们

监督电话：0512-65574008
业务电话：0512-65332019 或 65332034
邮编：215122
监督邮箱：glb@ctcsz.com
业务邮箱：65332019@163.com
网址：www.ctcsz.com

220002289339

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

报告编号：2025W07209

验证码：JZX428

检 验 报 告

受检单位 科顺防水科技股份有限公司

样品名称 双面覆布非硫化橡胶防水卷材

委托单位 科顺防水科技股份有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司
国家防水与节水材料产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心

国检集团

二〇二五年七月二十八日

CTCSZ/DIR012-1/2

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号:2025W07209

样品名称	双面覆布非硫化橡胶防水卷材	规格类型	FF-EPDM-20.0m×1.0m×1.5mm
受检单位	科顺防水科技股份有限公司	配 合 比	/
生产单位	科顺防水科技股份有限公司	商 标	CKS科顺
委托单位	科顺防水科技股份有限公司	生产日期	2025年07月10日
委托单位地址	广东省佛山市顺德区容桂红旗中路38号之一	批 号	T128576
以上信息及样品由委托单位提供及确认，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2025-07-14
样品状态	片材，完好	检验开始日期	2025-07-14
样品数量	3卷	检验结束日期	2025-07-24
判定依据	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》标准规定的FF-EPDM-20.0m×1.0m×1.5mm要求。以下空白 检验单位 签发日期：二〇二五年七月二十八日		
备注	（此处空白）		

批准：朱晓华　　审核：戴艳　　主检：耶波

检 验 报 告

报告编号：2025W07209

序号	检 验 项 目	检 测 依 据
1	规格尺寸	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.1
2	外观质量	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.2
3	拉伸强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.2
4	拉断伸长率	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.2
5	撕裂强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.3
6	不透水性	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.4
7	低温弯折	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.5
备注	（此处空白）	

——— 本页以下空白 ———

检 验 报 告

报告编号：2025W07209

序号	检验项目			单位	指标	检验结果	单项评定
1	规格尺寸	厚度偏差		%	±5	4，4，3	合格
		宽度偏差		%	±1	0.6，0.3，0.4	合格
		长度偏差		%	不允许出现负值	0，0，0	合格
		接头		—	每卷20m长度中允许有一处接头，且最小块长度应不小于3m，并应加长15cm备作搭接	无接头	合格
2	外观质量			—	片材表面应平整，不能有影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷	片材表面平整，无影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷	合格
				—	在不影响使用的条件下，片材表面缺陷应符合下列规定：a）凹痕深度，不得超过片材厚度的20%b）气泡深度，不得超过片材厚度的20%，每1m^{2}内气泡面积不得超过7mm^2	无凹痕、气泡	合格
3	拉伸强度	常温（23℃）	纵向	N/cm	≥60	78.0	合格
			横向	N/cm	≥60	70.1	合格
4	拉断伸长率	常温（23℃）	纵向	%	≥100	193	合格
			横向	%	≥100	185	合格
5	撕裂强度	纵向		N	≥20	69	合格
		横向		N	≥20	54	合格
6	不透水性（0.3MPa，30min）			—	无渗漏	无渗漏	合格

检 验 报 告

报告编号：2025W07209

序号	检验项目			单位	指标	检验结果	单项评定
7	低温弯折			—	-20℃无裂纹	无裂纹	合格
8	热空气老化（80℃×168H）	拉伸强度保持率%	纵向	—	≥80	88	合格
			横向			87	合格
		拉断伸长率保持率%	纵向		≥70	78	合格
			横向			75	合格
9	臭氧老化（40℃×165H）	伸长率20% 200×10⁻⁸		—	无裂纹	无裂纹	合格
10	人工气候老化	拉伸强度保持率%	纵向	—	≥70	87	合格
			横向			98	合格
		拉断伸长率保持率%	纵向		≥70	76	合格
			横向			70	合格
11	粘结剥离强度（片材与片材）	标准试验条件N/MM		—	≥1.5	1.8	合格
		浸水保持率，%（23℃×168H）			≥70	88	合格
备注	（此处空白）						

——— 本报告结束 ———

注 意 事 项

1.本报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章和骑缝章无效。

2.本报告涂改、部分复制无效。

3.本报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。

4.对本检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。

5.本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

本部地址：江苏省苏州市工业园区娄葑和顺路1号。

同里基地地址：江苏省苏州市吴江区同里镇北联村江苏省吴江现代农业示范园区中心路5号门。

监督电话：0512-65574008

业务电话：0512-65332019 或 65332034

邮编：215122

监督邮箱：GLB@ctcsz.com

业务邮箱：65332019@163.com

网址：www.ctcsz.com

CT°CSZ/DIR001_ 1/1

220002289339

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNASL1417

报告编号：2025W110351G

验证码：TRH8TD

检 验 报 告

受检单位 科顺防水科技股份有限公司

样品名称 耐根穿刺高分子三元乙丙防水卷材

委托单位 科顺防水科技股份有限公司

检验类别 委托

中国建材检验认证集团苏州有限公司
国家防水与节水材料产品质量检验检测中心
国家建筑材料工业建筑防水材料产品质量监督检验测试中心

国检集团

二〇二六年一月二十一日

中国建材检验认证集团苏州有限公司

检 验 报 告

报告编号：2025W10351G 共4页第1页

样品名称	耐根穿刺高分子三元乙丙防水卷材	规格类型	耐根穿刺防水卷材 FF-EPDM-20.0m×1.0m×2.0mm
受检单位	科顺防水科技股份有限公司	配 合 比	/
生产单位	科顺防水科技股份有限公司	商 标	CKS科顺
委托单位	科顺防水科技股份有限公司	生产日期	2025年10月16日
委托单位地址	佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一	批 号	/
以上信息及样品由委托单位提供及确认，本公司不承担证实委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性的责任。			
检验类别	委托	到样日期	2025-10-28
样品状态	片材，完好	检验日期	2025-10-28 ~ 2025-11-25
样品数量	3卷	检验地点	和顺路1号
判定依据	GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》		
检验项目及检测依据	详见第2页。		
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 35468-2017《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》标准规定的耐根穿刺防水卷材 FF-EPDM-20.0m×1.0m×2.0mm要求。以下空白 检验单位章 签发日期：二〇二六年一月二十一日		
备注	原报告2025W10351作废，其签发日期为2025年11月25日。基本性能按GB/T 18173.1-2012标准试验。		

批准：[illegible] 审核：[illegible] 主检：[illegible]

检 验 报 告

报告编号：2025W10351G 共4页第2页

序号	检 验 项 目	检 测 依 据
1	规格尺寸	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.1
2	外观质量	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.2
3	拉伸强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.2
4	拉断伸长率	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.2
5	撕裂强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.3
6	不透水性	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.4
7	低温弯折	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.5
8	人工老化	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.10
9	粘结剥离强度（片材与片材）	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.11
10	臭氧性能	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》6.3.9
11	接缝剥离强度	GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》7.3.2
备注	（此处空白）	

—— 本页以下空白 ——

检 验 报 告

报告编号：2025W10351G

序号	检验项目			单位	指标	检验结果	单项评定
1	规格尺寸	厚度偏差		%	±5	0,0,0	合格
		宽度偏差		%	±1	+0.5,+0.4,+0.4	合格
		长度偏差		%	不允许出现负值	0,0,0	合格
		接头		—	每卷20m长度中允许有一处接头，且最小块长度应不小于3m，并应加长15cm备作搭接	无接头	合格
2	外观质量			—	片材表面应平整，不能有影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷	片材表面平整，无影响使用性能的杂质、机械损伤、折痕及异常粘着等缺陷	合格
				—	在不影响使用的条件下，片材表面缺陷应符合下列规定：a）凹痕深度，不得超过片材厚度的20%；b）气泡深度，不得超过片材厚度的20%，每1m² 内气泡面积不得超过7mm²	无凹痕、气泡	合格
3	拉伸强度	常温(23℃)	纵向	N/cm	≥60	104.7	合格
			横向	N/cm	≥60	93.3	合格
4	拉断伸长率	常温(23℃)	纵向	%	≥100	263	合格
			横向	%	≥100	258	合格
5	撕裂强度	纵向		N	≥20	58	合格
		横向		N	≥20	53	合格
6	不透水性（0.3MPa，30min）			—	无渗漏	无渗漏	合格

检 验 报 告

报告编号：2025W10351G

序号	检 验 项 目	单位	指 标	检 验 结 果	单项评定
7	低温弯折	—	-20℃无裂纹	无裂纹	合格
8	人工老化	拉断强度保持率%	≥70	78	合格
		拉断伸长率保持率%	≥70	72	合格
9	粘结剥离强度（片材与片材）	标准试验条件（N/mm）	≥1.5	2.08	合格
		浸水保持率（23℃X168h）（%）	≥70	89.4	合格
10	臭氧老化(40°CX168 b),200X10^{-8}，伸长率20%		无裂纹	无裂纹	合格
11	接缝剥离强度	无处理（N/mm）	≥1.5	1.70	合格
备注	（此处空白）				

——— 本报告结束 ———

CTCSZ/DIR011-2/1

注 意 事 项

1.本报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章和骑缝章无效。

2.本报告涂改、部分复制无效。

3.本报告无主检/编报、审核、批准人签字无效。

4.对本检验结果若有异议，应于收到检验结果之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。

5.本检验结果仅对受检样本/样品的本次检验有效。

和顺路 1 号（场所一）地址：江苏省苏州市工业园区娄葑和顺路 1 号。

吴江同里（场所二）地址：江苏省苏州市吴江区同里镇北联村江苏省吴江现代农业示范园区中心路 5 号门。

吴中区（场所三）地址：江苏省苏州市吴中区善丰路 9 号 A1 栋南区。

连云港（场所四）地址：江苏省连云港市开发区云桥路 68 号。

监督电话：0512-65574008

业务电话：0512-65332019 或 65332034

邮编：215122

监督邮箱：GLB@ctcsz.com

业务邮箱：65332019@163.com

网址：www.ctcsz.com

注：投标人按照资信标要求一览表的要求提供相关证明材料

四、产品合格证

投标人：深圳市凯光建筑材料有限公司

CKS 科顺

合格证

产品名称： KS-525水性抗滑移防水涂料
规格型号： 水性沥青基高粘抗滑防水涂料 II Q/SDKS 091-2024
执行标准： Q/SDKS 091-2024 参照JC/T 408-2005

序号	检验项目	标准要求	检验结果
1	外观	搅拌后均匀、细腻，无凝胶、结块、分层现象	合格
2	固体含量 %	≥65	合格
3	表干时间 h	≤2	合格
4	实干时间 h	≤4	合格
5	耐热度	140℃，无流淌、滑动、滴落	合格
6	低温柔度	-5℃，无裂纹	合格
7	断裂伸长率 %	≥600	合格
8	干燥基面粘结强度 MPa	≥0.4	合格
9	抗流挂性 μm	≤600	合格
检验结论： 经检验，所检项目合格。		检验地点： 高明	

检验员： 检03

盖章： 检验专用章 (01)

科顺防水科技股份有限公司

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话：0757-28603333
网址：www.keshun.com.cn Email:info@keshun.com.cn

CKS 科顺 科顺防水科技股份有限公司 KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD 合格证

物流码

9022 2362
5303 1317

刮开涂层
见二维码
手机扫码
查证真伪

双面覆布非硫化橡胶防水卷材
科顺防水科技股份有限公司委托新余市凯光橡胶有限公司生产
厂址：江西省新余市珠珊镇板桥工业区
产品标记： FF-EPDM-20.0m×1.0m 1.2mm
执行标准： GB/T 18173.1-2012
生产日期或批号： 2026-05-11 KG26523
检验号： 1288578 面积：20平方米

贮存与运输注意事项：

●贮存与运输时，不同类型、规格的产品分别堆放，不应混杂。立放贮存，高度不超过一层。防止倾斜或侧压。避免日晒雨淋、必要时加盖苫布，注意通风。贮存温度不超过45℃
●在正常贮存、运输条件下，贮存期一年。

测试标签

000384096066

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话：0757-28603333 Email：info@keshun.com.cn

CKS 科顺

科顺防水科技股份有限公司
KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD
合格证

物流码

9022 2362
5303 1317

刮开涂层
见二维码
手机扫码
查证真伪

双面覆布非硫化橡胶防水卷材
科顺防水科技股份有限公司委托新余市凯光橡胶有限公司生产
厂址：江西省新余市珠珊镇板桥工业区

产品标记： FF-EPDM-20.0m×1.0m×1.5mm

执行标准： GB/T 18173.1-2012
生产日期或批号： 2026-05-11 KG26511
检验号： 128576 面积：20平方米

贮存与运输注意事项：
●贮存与运输时，不同类型、规格的产品分别堆放，不应混杂。立放贮存，高度不超过一层。防止倾斜或侧压。避免日晒雨淋、必要时加盖苫布，注意通风。贮存温度不超过45℃
●在正常贮存、运输条件下，贮存期一年。

测试标签

000384096066

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一 电话：0757-28603333 Email：info@keshun.com.cn

CKS 科顺

科顺防水科技股份有限公司
KESHUN WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD

物流码

9054 4277
7797 3263

刮开涂层
见二维码
手机扫码
查证真伪

耐根穿刺高分子三元乙丙防水卷材
科顺防水科技股份有限公司委托新余市凯光橡胶有限公司生产
厂址：江西省新余市珠珊镇板桥工业区

产品标记：FF-EPDM-20m×1.0m×2.0mm GB/T 18173.1-2012
生产日期或批号：2026-01-15 KG16115
检验号：128576 面积：20平方米

合格证

贮存与运输注意事项：
- 贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别堆放，不应混杂。立放贮存，高度不超过一层。防止倾斜或侧压。避免日晒雨淋、必要时加盖苫布，注意通风。贮存温度不应高于45° C
- 在正常贮存、运输条件下，贮存期一年。

测试标签

000073515168

地址：佛山市顺德区容桂红旗中路工业区38号之一
电话：0757-28603333 Email：info@keshun.com.cn

注：投标人按照资信标要求一览表的要求提供相关证明材料

五、性能指标承诺书

投标人：深圳市凯光建筑材料有限公司

性能指标承诺书

致：深圳市鹏润达控股集团有限公司

我司承诺，观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目(施工)-防水材料采购项目投标所投全部产品所有性能指标均不低于招标文件要求。

投标单位（盖章）：深圳市凯光建筑材料有限公司

日期：2026 年 10 月 23 日

注：投标人按照资信标要求一览表的要求提供相关证明材料

六、投标人承诺书和股权架构情况

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我司承诺在观湖北产业片区03-07等宗地项目-03-07宗地项目(施工)-防水材料采购招标活动中，不给予招标单位及中介机构工作人员及其亲属任何形式的商业贿赂（包括并不限于礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宣请、娱乐等）。若有幸成为中标人，为保证项目顺利实施，我司承诺严格履行合同廉洁从业相关条款，承诺严格执行廉政建设和反腐败的法律和法规，不发生违法乱纪行为。

如有违反上述承诺，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》等有关规定接受处罚，并自觉接受招标单位监管部门给予的取消投标参与资格和中标资格、没收投标保函或者投标保证金。

投标单位：深圳市凯光建筑材料有限公司

法定代表人或授权委托人：

日期：2026年10月23日

企业属性承诺书

致招标人：深圳市鹏润达控股集团有限公司

我单位参加观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目(施工)-防水材料采购 的招投标活动，我方郑重作以下承诺：我方承诺本公司企业性质为☑民营企业 □国有 □外资 □合资 □其他。

特此承诺！

承诺人：深圳市凯光建筑材料有限公司

法定代表人或授权委托人：

日期：2026 年 10 月 23 日

投标人控股及管理关系情况申报表

致：深圳市鹏润达控股集团有限公司

我方参加 观湖北产业片区 03-07 等宗地项目-03-07 宗地项目(施工)-防水材料采购 的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人名称	深圳市凯光建筑材料有限公司	
法定代表人/单位负责人	姓　　名	陈淑敏
	身份证号	360502197311108021
控股股东/投资人名称及出资比例	1、控股股东名称：陈淑敏；出资比例：50% 2、控股股东名称：付绍明；出资比例：50%	
非控股股东/投资人名称及出资比例	无	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无
	被管理关系单位名称	无
备注	无	

注：1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则，造成资格审查或评标时相关情况不被认可的后果由投标人自负。

4、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。

5、本表编入资信标书中。

（投标人认为应补充提供的其他文件资料或说明）